WATSU 2020年 大学 しては、 1000年 1000年

※12月末日ご注文分までとなります。

お買い得プローブ

ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-683 (限定5台) 標準価格398,000円 キャンペーン価格279,000円(税別)

SS-684 (限定5台) 標準価格398,000円 キャンペーン価格279,000円 (税別)

SS-685(限定5台) 標準価格398,000円 キャンペーン価格279,000円(税別)



モデル	SS-683	SS-684	SS-685
ピーク電流	120A	300A	600A
最高周波数	100MHz		
センサ部 使用温度範囲	-10°C~+70°C		
最大ピーク電圧	1.2kV		
コイル外形	外径:24mm 内径:14mm 厚さ:5.8mm		

100MHz 対応

ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-623M(限定5台) 標準価格210,000円 キャンペーン価格147.000円(税別)



モデル	SS-623M
ピーク電流	120A
最高周波数	20MHz (SS-62xM)
センサ部 使用温度範囲	-40°C~+125°C
最大ピーク電圧	5kV
コイル長	200mm (SS-62xM)
コイル線径	3mm(最大)

ロゴスキーコイル電流プローブ

SS-283A(限定5台) 標準価格210,000円 キャンペーン価格147,000円(税別)

SS-287A (限定5台) 標準価格210,000円 キャンペーン価格147,000円(税別)



モデル	SS-283A	SS-287A
ピーク電流	120A	3,000A
最高周波数	30MHz	
センサ部 使用温度範囲	-40°C~+125°C	
最大ピーク電圧	1.2kV	
コイル長	84mm	
コイル線径	1.7mm(最大)	

お買い得プローブ

恒温槽対応プローブ

PHT312-RO 標準価格198,000円 キャンペーン価格178,200円(税別)



恒温槽などの高温高湿度においても使用可能 (PMK社製)		
型式 / 品名	PHT-312-R0 / パッシブ・シングルエンドプローブ	
周波数带域 (-3dB)	DC~350MHz	
減衰比	10:1	
確度	±2%(プローブ単体)	
最大入力電圧	300Vrms (CAT II)、1,650V (過渡電圧)	
立ち上がり時間	1ns (10%~90%)	
入力RC	4.4MΩ~5MΩ//20pF	
適合入力容量	10pF~25pF	
ケーブル長	約2m	

高電圧差動プローブ

SS-320 標準価格99,800円 キャンペーン価格75,000円(税別) ※別途専用電源が必要になります。



商用電源からインバータのスイッチング波形観測に最適		
型式/品名	SS-320 / 差動プローブ	
周波数帯域 (-3dB)	DC~100MHz	
減衰比	50:1,500:1	
確度	±2% (20 °C~30 °C)	
最大入力電圧	差動動作電圧:±1,400V[DC+ACpeak]/1,400Vpp(500:1)、±140Vpp(50:1)	
立ち上がり時間	3.5ns	
測定器側入力カップリング	1ΜΩ	
ケーブル長、コネクタ	全長:約2m(本体↔測定リード:約40cm)、BNC形	

電流プローブ ホール素子タイプ

SS-240A 標準価格200,000円 キャンペーン価格180,000円(税別) ※別途専用電源が必要になります。

SS-260 標準価格250,000円 キャンペーン価格225,000円(税別) ※別途専用電源が必要になります。



電流線路にクランプするだけで簡単にDC~の電流測定可能な大電流型				
タイプ		ホール素子タイプ (AC+DC)		
項目		SS-260 SS-240A		
周波数帯域	周波数帯域(-3dB) DC~10MHz DC~50MHz		DC~50MHz	
最大許容 入力電流	最大入力範囲	150Arms	30Arms	
	最大ピーク電流	非連続で300A peak	非連続で50A peak	
出力感度		0.01V/A	0.1V/A	
消費電力		5.5VA max	5.6VA max	
電源電圧		±12V±1V	±12V±0.5V	
測定可能導	体径	φ20mm	φ5mm	

お買い得オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ ViewGo Ⅱ

DS-5652A 500MHz 2ch 2GS/s 最大 5M ポイント

標準価格 620,000 円 キャンペーン価格 434,000 円(税別)

DS-5634A 350MHz 4ch 2GS/s 最大 5M ポイント

標準価格 540,000 円 キャンペーン価格 378,000 円(税別)



日本製

日本製

日本製

- ※製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
 ※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
 お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。
- ●ここに記載しました内容は、2020年8月現在のものです。●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル:

0120-102-389 E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp **灣野通信機株式舎社** 受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp

■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41

■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41

■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41

TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492 TFI 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492

■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ピル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

●ご相談/お問い合せは