

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	KA1175	6ﾀﾞｲヤル可変抵抗器	横河M&C	2793-01	0.100~1111.210Ω, ±(0.01%+2mΩ)	¥120,000	¥357,000	無し		別途料金	6ヶ月間保証	R2
測定用素子・補助機器	Y0700	6ﾀﾞｲヤル可変抵抗器	横河電機	2793-01	0.100~1111.210Ω, ±(0.01%+2mΩ)	¥138,000	¥357,000	マニュアル		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助機器	UKK-9009	6ﾀﾞｲヤル可変抵抗器	横河電機	2793-01	0.100~1111.210Ω, 最小抵抗値:0.100Ω、精度:±(0.01%ofrdg+2mΩ)	¥100,000	¥357,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9008	6ﾀﾞｲヤル可変抵抗器	横河電機	2793-01	0.100~1111.210Ω, 最小抵抗値:0.100Ω、精度:±(0.01%ofrdg+2mΩ)	¥100,000	¥357,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7224	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-10	周波数特性:DC~1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥50,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7225	AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-10	周波数特性:DC~1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下	¥50,000	¥150,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	TK21-0402	ATTスイッチドライバ	アジレント・テクノロジー	11713A	プログラマブルタイプ同軸ステップアッテネータ(8494/5/6/7H)2台をHP-IB制御可	¥10,000	¥265,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ測定器	KD0001	CDメータ	國洋電機工業	KC-230	CD測定部;測定項目:容量(CX), 損失率(DX), 測定範囲: CX:0.001μF~19.99mF,	¥30,000	¥198,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オーディオ測定器	KD0002	CDメータ	國洋電機工業	KC-230	CD測定部;測定項目:容量(CX), 損失率(DX), 測定範囲: CX:0.001μF~19.99mF,	¥30,000	¥198,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	UKK-7433	C-Vメータ	アジレント・テクノロジー	4279A	C 0.00001 pF~1280.00 pF D 0.00001~9.99999 Q 0.1~99999.9 ESR 0.001Ω~999.999 kΩ G 0.0001 μS~9.99999 mS 測定値表示:6、5、4桁を選択可能。最大999999。測定等価回路モード:(直列)(並列) レンジ切替:自動、手動またはプログラム。測定周波数:1 MHz ±0.02%	¥100,000	¥1,569,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKS-0054	CWパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	ECP-E26A	100pW~100mW(-70dBm~+20dBm)、50MHz~26.5GHz	¥100,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6904	Cハイスタ	エヌエフ回路設計ブロック	ZM2314	測定パラメータ 主パラメータCp/Cs 副パラメータ D 測定値表示範囲:主パラメータ 0.000pF~99.9999mF 副パラメータ 0.0000~9.9999 測定周波数:120Hz/1KHz	¥80,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-2744	Cハイスタ	日置電機	3504	測定項目:C, D(tan δ), 測定範囲:0.9400pF~20.0000mF, 測定周波数:120Hz、1KHz, 測定電圧:500mV~1Vrms, 寸法/重さ:260W×100H×220D mm/3.8kg, テストフィクスチャは別途必要です。	¥60,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-1067	DARCエンコーダ	パナソニックモバイルコミュニケーションズ	VP-7663A	DARC(FM多重)エンコーダ 出力レベル0~0.999/0.001Vp-p,1~9.99/0.01Vp-p,DARCに対応したL-MSK信号を発生,RS-232C I/F,GP-IB付,データリテータソフトは付いていません	¥30,000	¥1,000,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6262	DC-ACインバータ	未来舎	FI-S703A 48VDC	周波数50Hz/60Hz切替え 入力DC48V、出力AC100V、連続700W 保護回路、入力低電圧警報音 低電圧遮断 高電圧遮断 過負荷遮断 短絡遮断 過温度遮断 入力過電圧遮断	¥14,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	TO32-6017	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	TO32-6018	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	TO32-6015	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	2000-1031	サイトマスタ用、周波数範囲:1.85-1.99GHz, Zin=50Ω, コネクタ: SMA(オス)	¥8,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	THC-353	EMC・EMI用アンテナ	アンリツ	MA5612A3	アンテナ形式:半波長ダイポール、周波数範囲:1.4~1.55 GHz, Zin=50Ω, VSWR:2以下、利得:2dBi, コネクタ: SMA-J	¥20,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電波測定器・EMI測定器	UKK-8687	EMC・EMI用アンテナ	協立電子工業	KBA-525E	放射用ハコニカルアンテナ、電界発生用広帯域アンテナ、25MHz~300MHz(VHF帯)、最大許容電力:200W、インピーダンス:50Ω、N型コネクタ	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	三脚支柱(KTP-101)セットUKK-08688	別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
オシロスコープ	UKK-8800	FETプローブ	テクトロニクス	P6245	SMD用アクティブFETプローブ、1.5GHz(プローブ単体)、10:1、1MΩ、入力容量1pF以下、ダイナミックレンジ±8.0V、ケーブル長1.3m	¥36,000	¥265,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	TOK-2201	GPIO/RS232Cプログラマ	高砂製作所	TC911B	EX, UXシリーズ用GPIO/RS232Cプログラマ、16台接続可、注)EX12DBが必要です。	¥30,000	¥70,000	付属品付き、マニュアル付き	※注:フロントカバー割れ	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
	UKK-8727	GPIOインターフェース	ナショナルインスツルメンツ	PCMCIA-GPIB	Windows XP/2000/Me/9x/NT/3.1、Mac OS 9、およびDOS対応NI-488.2ドライバソフトウェア	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-7890	GP-IBインターフェース	菊水電子工業	IB21	PCR-Mシリーズ用GPIOインタフェースボード	¥15,000	¥30,000	マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7854	GPIOリンクアダプタ	インステック	GP-600B	本器は2台までの直流安定化電源のアナログコントロールと接続し、PCなどから電圧設定、電流設定、アウトプット設定を行うものです。PCとのインターフェイスはGP-IB及びUSB(仮想COMポート)となります。電圧設定及び電流設定は12ビット分解能となっています、また設定のみでモニタ値のリードバックなどはできません。	¥50,000	¥120,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-6946	GPIO通信ボード	ナショナルインスツルメンツ	778034-02	対応OS:Windows XP/2000/Me/98 (PCMCIA-GPIBケーブル2m付)、NI-488.2ソフトウェア付	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-6932	GPIO通信ボード	ナショナルインスツルメンツ	778034-02	対応OS:Windows XP/2000/Me/98 (PCMCIA-GPIBケーブル2m付)、NI-488.2ソフトウェア付	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-8973	GR・DGRオートリレーテスタ	ムサシインテック	GCR-6C	出力電圧:AC10~900V、出力電流:AC30mA~2.5A、位相可変:位相自動反転など	¥180,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-1212	IPネットワークアナライザ	アンリツ	MD1231A1	IPネットワークアナライザ 本体、10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、本体スロット数:2、別途モジュールが必要です。	¥30,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8560	LCRメータ/LCZメータ	アジレント・テクノロジー	4262A	測定周波数:120Hz,1kHz,10kHz 測定項目:L,C,及びD,Q R/ESR,ΔLCR 表示:3 1/2桁 最大表示1999 測定回路モード:並列及び直列等価回路、自動選択可能 レンジ切替:自動又は手動 測定信号レベル(代表値):1V及び50mV(Cの並列等価回路)トリガ:内部、外部または手動 測定範囲及び精度(23±5℃) DCバイアス:内部電源:1.5V,2.2V,6V±5%(選択可能)、外部電源:裏面パネルから0~+40VDCを印加できる。	¥60,000	¥660,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
回路素子・磁性体測定器	4G-0997	LGRメータ/LCZメータ	アジレント・テクノロジー	4284A	測定周波数20Hz~1MHz,基本精度0.05%,測定範囲C:0.01fF~9.99999F,L:0.01nH~99.9999KH,HP-IB付,	¥600,000	¥2,023,000	電源コードのみ	OP:001/006	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	TK33-0128	LD光源ユニット	横河電機	AQ4252A	AQ2150/2150A用LD光源ユニット 適用光ファイバ SM光ファイバ, 中心波長 635±10nm, 光出力レベル -3dBm±1.5dBm, コネクタ形状 SC・FCコネクタ	¥15,000		無し	Op. 063	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-9074	LD光源ユニット	横河電機	AQ4270-01	半導体レーザダイオード、中心波長:1310/1550nm、光出力レベル:-7dBm以上	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き	SCコネクタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-9075	LD光源ユニット	横河電機	AQ4270-01	半導体レーザダイオード、中心波長:1310/1550nm、光出力レベル:-7dBm以上	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き	SCコネクタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-1211	OTN/EoS アナライザ	サンライズテレコム株式会社	STT-ONE	STT-ONEは、次世代バックボーンネットワーク用機器に対して必要な測定項目が1台に集約されています。1台の筐体に、OTN(OTU1/2)、VCAT/LCAS/EoS、SDH/SONETの試験機能が搭載されています。	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-9026	RF ECALモジュール	キーサイト・テクノロジー	83554A	26.5GHz~40.0GHzの導波管バンド用ミリ波テスト信号	¥120,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	4G-1002	RFパワーアンプ	R&K	A-18-R	50MHz~3000MHZ、10mW	¥54,000	¥200,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7513	RFパワーアンプ	アジレント・テクノロジー	N8486AR	周波数範囲(Hz):26.5~40G、測定レベル(dBm):-35~+20(熱電対センサ)	¥150,000	¥920,946	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-8376	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8481A	1μW~100mW,-30~+20dBm,10MHz~18GHz,N型,50Ω	¥40,000	¥147,327	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6571	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8481B	1mW~25W(0~+44dBm)、10MHz~18GHz、コネクタ:N型、30dBアッテネータ付属	¥80,000	¥306,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9052	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8482A	100kHz~4.2GHz,-30~+20dBm,N型,50Ω	¥40,000	¥97,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9053	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8482A	100kHz~4.2GHz,-30~+20dBm,N型,50Ω	¥40,000	¥97,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6523	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8482A	100kHz~4.2GHz,-30~+20dBm,N型,50Ω	¥40,000	¥97,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TK31-0979	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8483A	100k~2GHz,-30~+20dBm,N,75Ω	¥35,000	¥173,077	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6520	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	8484A	430シリーズ用,10M~18GHz, 3nW~10μW(-55~-20dBm), 50Ω(N型), 11708A(30dBアッテネータ・パッド、50MHz)	¥50,000	¥130,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-9031	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	E9300B	アベレージパワーセンサー 10MHz~18GHz, -30~+44dBm, N型, 50Ω, 付属品:30dBアッテネータ	¥140,000	¥513,647	付属品付き、マニュアル無し	30dBアッテネータ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-5469	RFパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	周波数範囲:50MHz~6GHz、測定範囲:-40~+23dBm、入力コネクタ:N(オス)	¥40,000	¥213,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-5462	RFパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	周波数範囲:50MHz~6GHz、測定範囲:-40~+23dBm、入力コネクタ:N(オス)	¥40,000	¥213,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6568	RFパワーセンサ	アンリツ	MA2481A	ユニバーサルパワーセンサ、ML2437A/ML2438A用、周波数範囲:10MHz~6GHz、50Ω、-60~+20dBm、OP.01(CW高速/パルス測定)	¥50,000	¥385,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2484	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz~4GHz,-20~+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2485	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz~4GHz,-20~+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2482	RFパワーセンサ	ハート	5011	40MHz~4GHz,-20~+10dBm	¥12,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2814	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲:2MHz~2700MHz(エレメントに依存)、測定レベル:125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存)、最大パワー:2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル、QCコネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2813	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲:2MHz~2700MHz(エレメントに依存)、測定レベル:125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存)、最大パワー:2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル、QCコネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2812	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5010	周波数範囲:2MHz~2700MHz(エレメントに依存)、測定レベル:125mW(+21dBm)~2.5kW(+64dBm)(エレメントに依存)、最大パワー:2.5kW(エレメントに依存)	¥30,000	¥149,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル、QCコネクタ×2	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2819	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ、40MHz~4GHz,-20~+10dBm、50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2820	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ、40MHz~4GHz,-20~+10dBm、50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2821	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ、40MHz~4GHz,-20~+10dBm、50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2822	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ、40MHz~4GHz,-20~+10dBm、50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2823	RFパワーセンサ	ハート	MODEL5011	終端形パワーセンサ、40MHz~4GHz,-20~+10dBm、50Ω N(オス)	¥31,000	¥210,000	付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(英文)、センサーケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	UKK-0467	RFパワーセンサ	アジレント・テクノロジー	E4412A	CWアベレージパワーセンサ(レンジ拡張ダイオード)、10MHz~18GHz、-70~+20dBm、コネクタ:N(オス) ※-20dBm以上はCW信号のみ対応	¥80,000	¥150,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	Y0736	RFパワーメータ	アンリツ	ML2438A	周波数範囲:10MHz~50GHz(センサに依存)、パワー測定範囲:-70~+47dBm(0.1nW~50W)(センサに依存)	¥251,000	¥619,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
アナログ通信用測定器	TO32-5829	RFパワーメータ/高周波電力計	IFR	6970	電力測定(nW,μW,mW,dBm,mV,V,dBV)、周波数範囲:30kHz~40GHz(センサに依存)、測定レベル:~70dBm?+35dBm、表示:アナログ棒グラフ/電池の電圧低下/上限と下限、パワーセンサ(6910(10MHz?20GHz/?30dBm?+20dBm))	¥120,000	¥596,000	付属品付き、マニュアル付き	センサ(6910)	別途料金	1ヶ月間保証	B1
アナログ通信用測定器	UKK-8713	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	437B	100kHz~110GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm(センサによる)、本体精度±0.02dBあるいは0.5%	¥40,000	¥310,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7491	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	437B	100kHz~110GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm(センサによる)、本体精度±0.02dBあるいは0.5%	¥40,000	¥310,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7490	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	437B	100kHz~110GHz(センサによる)パワーレンジ:-70~+44dBm(センサによる)、本体精度±0.02dBあるいは0.5%	¥40,000	¥310,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
アナログ通信用測定器	UKK-7377	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	438A	100kHz～110GHz(センサによる),本体確度:単一チャネル,±0.5%(W),デュアルチャ	¥40,000	¥638,000	電源コードのみ	センサーケーブルなし	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6647	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	E4418B	9kHz～110GHz(使用センサにより異なる),終端型,別途パワーセンサが必要,848XXシリーズも 使用可	¥180,000	¥360,000	付属品付き,マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6624	RFパワーメータ/高周波電力計	アジレント・テクノロジー	E4419B	周波数レンジ:9kHz～110GHz,使用センサにより異なる,パワーレンジ:-70dBm～+44dBm (100pW～25W),使用センサにより異なる,パワーセンサ:8480シリーズ/Eシリーズ・センサと互換性あり	¥180,000		付属品付き,マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-3670	RFパワーメータ/高周波電力計	アンリツ	ML2437A	10MHz～50GHz(センサによる),パワー測定範囲-70～+47dBm(0.1nW～50W),電圧 測定範囲0.00～20.00V,表示範囲-99.999～+99.999dB,プリンタI/F,GP-IB,RS-232C ,別途パワーセンサが必要です。	¥60,000	¥444,000	付属品付き,マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-2439	RFパワーメータ/高周波電力計	アンリツ	ML2437A	10MHz～50GHz(センサによる),パワー測定範囲-70～+47dBm(0.1nW～50W),電圧 測定範囲0.00～20.00V,表示範囲-99.999～+99.999dB,プリンタI/F,GP-IB,RS-232C ,別途パワーセンサが必要です。	¥50,000	¥444,000	付属品付き,マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6444	RFパワーメータ/高周波電力計	アンリツ	ML2437A	10MHz～50GHz(センサによる),パワー測定範囲-70～+47dBm(0.1nW～50W),電圧 測定範囲0.00～20.00V,表示範囲-99.999～+99.999dB,プリンタI/F,GP-IB,RS-232C ,別途パワーセンサが必要です。	¥60,000	¥444,000	付属品付き,マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-9030	RFパワーメータ/高周波電力計	アンリツ	ML4803A	100kHz～90GHz(使用するパワーセンサによる),-70～+20dBm,W/dBm/dB(REL)	¥80,000	¥300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	TR2810	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000	電力測定( $\mu$ W,mW,W,kW,dBm)VSWR,周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存),測定 レベル:10 $\mu$ W(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥50,000	¥184,000	付属品付き,マニュアル付き	ハードケース,マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2809	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000	電力測定( $\mu$ W,mW,W,kW,dBm)VSWR,周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存),測定 レベル:10 $\mu$ W(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥50,000	¥184,000	付属品付き,マニュアル付き	ハードケース,マニュアル(英文)	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	UKK-8728	RFパワーメータ/高周波電力計	ハート	MODEL5000-EX	電力測定( $\mu$ W,mW,W,kW,dBm)VSWR,周波数範囲:2MHz～4GHz(センサに依存),測定 レベル:10 $\mu$ W(-20dBm)～2.5kW(+64dBm)(センサに依存)	¥150,000		付属品付き,マニュアル付き	マニュアル 英文	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-4986	RFパワーメータ/高周波電力計	ローデ・シュワルツ・ジャパン	NRT	RFパワーメータ本体 周波数範囲(Hz):200k～4G 測定レベル(dBm):0.007～120W ch数コネク タ種類:4ch、RFパワーセンサ 周波数範囲(Hz):200M～4G 測定レベル(dBm):0.03～120W 周波数範囲(Hz):200M～4G ch数コネクタ種類:N型 50 $\Omega$ 備考:NRT本体の併用なしで 単体利用可能	¥160,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-8725	RFパワーメータ/高周波電力計	ローデ・シュワルツ	FSH-Z1	10MHz～8GHz,-67dBm～+23dBm	¥80,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
周波数・時間測定器	UKK-3501	RF周波数カウンタ	HP	53181A	周波数範囲:0.1Hz～225MHz、周波数分解能:10桁、エージングレート:<3×10マイナス7 乗/月、BNC、HP-IB	¥70,000	¥196,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-8888	RF信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4426B	周波数範囲:250kHz～4GHz、周波数分解能:0.01Hz、出力レベル:-136～+7dBm(1GHz までは+13dBm)、変調機能:AM、FM、位相、パルス変調他、エージングレート:<± 1ppm/年、50 $\Omega$ 、N型	¥400,000		電源コードのみ	UNB	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9043	RMSピークボルトメータ	ローデ・シュワルツ	URE3	RMSピークボルトメータ,DC～30MHz IEEEバス,30測定/秒,デジタル表示 ス ケーリング可能アナログ表示	¥230,000	¥820,000	付属品付き,マニュアル付き	マニュアル 英文	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-2683	RS232Cユニット	日置電機	2343	RSリンクモジュール,外部RS232C機器との通信を行い,外部機器のデータ取得を行う	¥5,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ用測定器	UKK-4770	THD・マルチメータ	ケースレー	2016	?6.5桁,THD・THD+ノイズ・SINAD測定,20Hz～20kHzサイン波発生器,9.5Vrms シングルエ ンドまたは19Vrms差動出力	¥120,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-4115	THD・マルチメータ	ケースレー	2016	?6.5桁,THD・THD+ノイズ・SINAD測定,20Hz～20kHzサイン波発生器,9.5Vrms シングルエ ンドまたは19Vrms差動出力	¥120,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	IT0173	THD・マルチメータ	横河M&I	7563-21	6.5桁表示の温度計熱電対12種,測温抵抗体4種,温度測定基本確度:0.006%(熱電 対),DCV測定基本確度:0.0045%(2000mVレンジ),抵抗測定基本確度:0.006%(2000 $\Omega$ レン ジ),サンプリング回数:最高100回/秒(4.5桁)	¥50,000	¥300,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-2485	TVカラーアナライザ	コニカミルタ	CA-100Plus	CRTカラーアナライザ,測定輝度範囲:0.05～1000cd/m <sup>2</sup> ,メモリチャンネル:100, 表示デジタル(xyLv,T $\Delta$ uvLv,RGB,XYZ,u'v'Lv),アナログ( $\Delta$ x, $\Delta$ y, $\Delta$ Lv,R/ G,B/G, $\Delta$ R,B/R,G/R),アナライズ機能	¥40,000	¥928,000	付属品付き,マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-8941	TVシグナルレベルメータ	リダー電子	LF52	アナログ放送・デジタル(地上波・CATV[QAM]・BS・CS)対応,地上波・CATV周波数:5～ 870MHz(Lv測定・簡易スペクトラム表示)50～864MHzの放送周波数(地上デジタル放送の BER測定,MER測定,コンスタレーション表示),50～864MHz(CATVデジタル放送のBER測 定,コンスタレーション)BS・CS周波数:950～2600MHz(Lv測定,BER測定,MER測定,コンスタ レーション)RS232C	¥230,000	¥450,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-8942	TVシグナルレベルメータ	リダー電子	LF52	アナログ放送・デジタル(地上波・CATV[QAM]・BS・CS)対応,地上波・CATV周波数:5～ 870MHz(Lv測定・簡易スペクトラム表示)50～864MHzの放送周波数(地上デジタル放送の BER測定,MER測定,コンスタレーション表示),50～864MHz(CATVデジタル放送のBER測 定,コンスタレーション)BS・CS周波数:950～2600MHz(Lv測定,BER測定,MER測定,コンスタ レーション)RS232C	¥230,000	¥450,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-7928	TVシグナルレベルメータ	リダー電子	LF985	測定周波数:VHF,UHF,CATV:5～870MHz(50kHzステップ),地上デジタル放送(VHF,UHFの放 送チャンネル),BS,CS:950～2150MHz(1MHzステップ),測定機能:レベル,C/N,重量電圧,テ ーザ機能,PCカードインターフェース,RS-232C OP71:遅延プロファイル測定機能	¥90,000	¥398,000	付属品付き,マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-9055	TVシグナルレベルメータ	リダー電子	LF986	アナログ放送・デジタル(地上波・CATV[QAM]・BS・CS)対応,地上波・CATV周波数:5～ 870MHz(レベル測定・簡易スペクトラム表示)90～770MHzの放送周波数(地上デジタル放送の BER測定,MER測定,コンスタレーション表示),BS・CS周波数:50～870MHz(CATVデジ タル放送のBER測定,MER測定,コンスタレーション表示),950～2150MHz,遅延プロファイル測定,レベル 測定,VS比測定,RS-232C	¥120,000		付属品付き,マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
テレビ・ビデオ測定器	UKK-9056	TVシグナルレベルメータ	リーダー電子	LF986	アナログ放送・デジタル(地上波・CATV[QAM]・BS・CS)対応, 地上波・CATV周波数:5~870MHz(レベル測定・簡易スペクトラム表示)90~770MHzの放送周波数(地上デジタル放送のBER測定, MER測定, コンストレーション表示), BS・CS周波数:50~870MHz(CATVデジタル放送のBER測定, MER測定, コンストレーション表示), 950~2150MHz, 遅延プロファイル測定, レベル測定, VS比測定, RS-232C	¥120,000		付属品付き、マニュアル無し	取説・電池ボックス欠品	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	TTR-2039	TVテスト信号発生器	シバツク	TG39AC	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応, SCARTコネクタ標準装備, RS-232C	¥180,000	¥1,614,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-3477	TVテスト信号発生器	シバツク	TG945AX	詳細不明	¥50,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	TM439	USB to GPIB Converter	キーサイト・テクノロジー	82357A	USB/GPIBインタフェース、プラグ・アンド・プレイ・I.F、USB1.1(2.0互換)-IEEE488I.F、850KB/s以上の転送速度	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
デジタル通信用測定器	TM438	USB to GPIB Converter	キーサイト・テクノロジー	82357A	USB/GPIBインタフェース、プラグ・アンド・プレイ・I.F、USB1.1(2.0互換)-IEEE488I.F、850KB/s以上の転送速度	¥25,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	UKK-2083	USBインターフェース	テクニオ	IF-50USB	LWシリーズ用USB コントロールボード	¥8,000	¥24,800	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-2084	USBインターフェース	テクニオ	IF-50USB	LWシリーズ用USB コントロールボード	¥8,000	¥24,800	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	TOK-1732	Z軸制御コントローラ	ハイロックス	CT7	アングルスタンド用電動ステージ、電動フォーカスブロックを制御するコントローラです。用途に合わせてさまざまな設定、操作が可能です。サイズ:210×164×62 重量:1.3kg	¥10,000	¥180,000	付属品付き、マニュアル無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
オシロスコープ	TM398	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	54701A	2.5GHz、0.6pF、50Ω、10:1の減衰比	¥40,000	¥347,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オシロスコープ	UKK-7608	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB)1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥153,322	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7607	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB)1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥153,322	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7606	アクティブプローブ	アジレント・テクノロジー	N2795A	プローブ帯域幅(-3dB)1GHz 立ち上がり時間 350ps システム帯域幅500MHz 入力抵抗 1MΩ 低キャパシタンス 入力容量1pF プローブ作業中の視認性を高める内蔵ヘッドライト プローブ長1.3m	¥50,000	¥153,322	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-2695	イベント入力BOX	NEC Avio	RA23-113	A2300用接続・電圧の本体ロジック(16入力) オプションボード	¥8,000	¥36,750	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-2694	イベント入力BOX	NEC Avio	RA23-113	A2300用接続・電圧の本体ロジック(16入力) オプションボード	¥8,000	¥36,750	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8968	インピーダンスアナライザ	日置電機	IM3590	測定周波数:1mHz~200kHz、測定レンジ:100mΩ~100MΩ、測定モード:LCRモード、連続測定、アナライザモード	¥300,000	¥700,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	4G-0996	インピーダンス/ゲインフェーズ・アナライザ	アジレント・テクノロジー	4194A	インピーダンス測定/ゲインフェーズ測定:100Hz~40MHz/10Hz~100MHz:0.1mΩ~1.6MΩ/~107dBm~+15dBm,測定範囲 Z,Y,θ,R,X,G,B,L,D,Q,2つのパラメータの組合せ20通りHP-IB付	¥734,000	¥3,670,000	付属品付き、マニュアル無し	接続ケーブル、OP:001/350	別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	4G-0995	インピーダンス/ゲインフェーズ・アナライザ	アジレント・テクノロジー	4194A	インピーダンス測定/ゲインフェーズ測定:100Hz~40MHz/10Hz~100MHz:0.1mΩ~1.6MΩ/~107dBm~+15dBm,測定範囲 Z,Y,θ,R,X,G,B,L,D,Q,2つのパラメータの組合せ20通りHP-IB付	¥600,000	¥3,560,000	付属品付き、マニュアル無し	接続ケーブル、OP:350	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2488	エレメント	ハート	DPM50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz,1.25~50W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TOK-2487	エレメント	ハート	DPM50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz,1.25~50W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2815	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1900~2200MHz、50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2816	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1900~2200MHz、50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2693	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz,1.25~50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2692	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz,1.25~50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2691	エレメント	ハート	DPM-50L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz,1.25~50W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2818	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1900~2200MHz、5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2817	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1900~2200MHz、5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2554	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz、パワー:0.125~5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TR2694	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz、パワー:0.125~5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TOK-2491	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz、パワー:0.125~5W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TR2695	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz、パワー:0.125~5W	¥7,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
アナログ通信用測定器	TOK-2490	エレメント	ハート	DPM-5L2	MODEL5000用エレメント, 周波数範囲:1990~2200MHz、パワー:0.125~5W	¥8,000	¥42,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ用測定器	UKK-9033	オーディオアナライザ	シバツク	AM50C	2ch,周波数範囲:10Hz~109.9kHz,測定範囲:200mVrms~100Vrms,測定項目レベル/相対レベル/雑音/ひずみ率/レベル差/位相差/周波数測定,測定端子:19mm間隔バナナジャック/110号プラグ適合ジャック,GP-IB付	¥180,000	¥1,200,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-8472	オーディオアナライザ	パナソニックモバイルコミュニケーションズ	VP-7724A	発振部:5Hz~110kHz、-70.03~28.00dBm、アナライザ部:DCレベル、ACレベル、歪み率、S/N、周波数、BAL/UNBAL入出力機能、リミット判定機能、測定用フィルタを装備	¥180,000	¥750,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
オシロスコープ	UKK-8812	オシロスコープ	フルーク	124S	スコープモード:40MHz、メータモード(電流・電圧・導通・ダイオード・周波数・温度・パルス幅・デューティサイクル・RMS・dBm)	¥130,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-8222	オシロスコープ	岩通計測	SS-7810	DC~100MHz,3ch,2mV~5V/div.(ただしCH3は50mv,100mV,500mV/div),HDTV同期付,カーソル&リードアウト/オートセットアップ機能 モニター左上欠けています	¥50,000	¥220,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-3561	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840	DC~400MHz, 入力レンジ:(CH1,CH2)2mV~5V/div, (CH3,CH4)100mV/div,500mV/div 最高掃引時間:500ps/div, 高速オート・セットアップ機能.TV/HDTV同期	¥120,000	¥780,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-8260	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840	DC~400MHz, 入力レンジ:2mV~5V/div, 最高掃引時間:500ps/div, 高速オート・セットアップ機能.TV/HDTV同期	¥120,000	¥780,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	Y0807	オシロスコープ	岩通計測	SS-7840	DC~400MHz, 入力レンジ:2mV~5V/div, 最高掃引時間:500ps/div, 高速オート・セットアップ機能.TV/HDTV同期	¥189,000	¥780,000	付属品付き、マニュアル付き	SS-101R(プローブ)X2本	校正済	6ヶ月間保証	R1
スペクトラムアナライザ	UKK-6636	カップラ	ナルダ	3001-30	方向性結合器、460~950MHz、30dB	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	4TG-5364	カップラ	ナルダ	4030C	0.25~0.5GHz、SMA型	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8200	カレントプローブ	日置電機	9297	3157用電流印加プローブ(スイッチ付)	¥3,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8201	カレントプローブ	日置電機	9297	3157用電流印加プローブ(スイッチ付)	¥3,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7028	キャパシタンスメータ	菊水電子工業	PFX2411	電気二重層キャパシタンス試験用12chテスト 充放電定格:0~5.0000V/0~5.0000A / 25W 各チャンネルは完全に独立 LAN による設定・操作・データ収集 参照電極の電圧測定も可能 専用アプリケーションソフトで一括管理 1ms または100ms データサンプリング	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7962	クランプ・オン・センサ	横河M&I	96001	測定レンジ:AC400A 出力電圧:0~4V 精度(23°C±5°C):振幅±1%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz) 位相:±3° 以内(40Hz~1kHz) 温度係数:±0.05%/fs/°C 周波数特性:±1.5%rdg±0.4mV(20~40Hz) ±(0.8+0.2×fkHz)%rdg±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz) 応答特性:約0.4μs ケーブル長:約2.5m 出力端子:パナナプラグ	¥3,000	¥20,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	SM0019	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流:AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流:1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧:AC600Vrms(50/60Hz)	¥10,000	¥27,500	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	SM0020	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流:AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流:1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧:AC600Vrms(50/60Hz)	¥10,000	¥27,500	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	UKK-7952	クランプ・オン・センサ	日置電機	9132-50	定格電流:AC20~1000A(6レンジ切り替え), 最大入力電流:1000Arms連続(全レンジ), 対地間最大定格電圧:AC600Vrms(50/60Hz)	¥5,000	¥27,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9061	クランプ・オン・センサ	日置電機	9278	AC/DC200A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	¥20,000	¥160,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9060	クランプ・オン・センサ	日置電機	9278	AC/DC200A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	¥20,000	¥160,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8283	クランプ・オン・センサ	日置電機	9278	AC/DC200A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m ※要 電源供給	¥20,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-4835	クランプ・オン・センサ	日置電機	9279	DC~20kHz,AC/DC500A,φ40mm	¥20,000	¥170,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-4834	クランプ・オン・センサ	日置電機	9279	DC~20kHz,AC/DC500A,φ40mm	¥20,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7180	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ, 定格一次電流:AC500A, 定格二次電流:AC500mA, 測定可能導体径:φ46mm, コード長:3m, BNC端子	¥7,000	¥25,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7161	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ, 定格一次電流:AC500A, 定格二次電流:AC500mA, 測定可能導体径:φ46mm, コード長:3m, BNC端子	¥7,000	¥25,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7160	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ, 定格一次電流:AC500A, 定格二次電流:AC500mA, 測定可能導体径:φ46mm, コード長:3m, BNC端子	¥7,000	¥25,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7178	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ, 定格一次電流:AC500A, 定格二次電流:AC500mA, 測定可能導体径:φ46mm, コード長:3m, BNC端子	¥7,000	¥25,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7163	クランプ・オン・センサ	日置電機	9291	3166/3168用センサ, 定格一次電流:AC500A, 定格二次電流:AC500mA, 測定可能導体径:φ46mm, コード長:3m, BNC端子	¥7,000	¥25,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKS-0132	クランプ・オン・センサ	日置電機	9650	8205-10/8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型), AC100A, 300V以下, 測定可能導体径:φ15mm以下, 寸法・重さ:46W×135H×21D mm/200g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	マニュアル		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
電圧・電流・電力測定器	UKK-2291	クランプ・オン・センサ	日置電機	9651	8205-10, 8206-10,3673/3636用センサ(電流出力型), AC500A, 600V以下, 周波数特性:40Hz~1kHz(±3%以内), 測定可能導体径:φ46mm以下, 寸法・重さ:78W×152H×42D mm/340g/コード長3m,2P専用プラグ	¥3,000	¥9,800	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	TOK-2032	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ, 2000A, DC~10kHz, φ55mm, コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	TOK-2033	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ, 2000A, DC~10kHz, φ55mm, コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	TOK-2034	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ, 2000A, DC~10kHz, φ55mm, コード長2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力測定器	TOK-1230	クランプ・オン・センサ	日置電機	9693	クランプオンAC/DC ハイテスタ3290用センサ、2000A、DC～10kHz、φ55mm、コード長 2m	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2280	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2237	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2254	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2279	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2282	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2281	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2265	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2270	クランプ・オン・センサ	日置電機	9694	3351・PW3198/97/96/3169用センサ、AC5A、周波数特性:40Hz～5kHzで±1.0%、導体径:φ15mm以下、寸法・質量:46W×135H×21Dmm、230g、コード長 3m	¥5,000	¥20,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7199	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) ) 振幅精度:DC～100kHz 測定導体:φ36mm以下	¥30,000	¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7200	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) ) 振幅精度:DC～100kHz 測定導体:φ36mm以下		¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7219	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709-10	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) 出力抵抗:50Ω(±10%) 振幅精度:DC～100kHz 測定導体:φ36mm以下 使用機器:3390-10専用	¥50,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7220	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709-10	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) 出力抵抗:50Ω(±10%) 振幅精度:DC～100kHz 測定導体:φ36mm以下 使用機器:3390-10専用	¥50,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7218	クランプ・オン・センサ	日置電機	9709-10	定格電流:AC/DC 500 A 最大入力電流:700 Arms (1000 Apeak, 50/60Hz連続) 出力抵抗:50Ω(±10%) 振幅精度:DC～100kHz 測定導体:φ36mm以下 使用機器:3390-10専用	¥50,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9064	クランプオンCT	日置電機	9277	AC/DC20A(2Vfs), DC～100kHz, φ20mm,ケーブル長:3m	¥20,000	¥160,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9063	クランプオンCT	日置電機	9277	AC/DC20A(2Vfs), DC～100kHz, φ20mm,ケーブル長:3m	¥20,000	¥160,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9062	クランプオンCT	日置電機	9277	AC/DC20A(2Vfs), DC～100kHz, φ20mm,ケーブル長:3m	¥20,000	¥160,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7149	クランプオンセンサ	日置電機	9272-10	電流定格AC20A/200A(切換え式)測定可能導入径φ46mm以下、コード3m 本体のみでは使用できません。電源供給とメモリマイク等への接続にはオプションの9555-10が必要です。3193, 3194, 3390の電力計には直接接続できます。	¥10,000	¥40,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7150	クランプオンセンサ	日置電機	9272-10	電流定格AC20A/200A(切換え式)測定可能導入径φ46mm以下、コード3m 本体のみでは使用できません。電源供給とメモリマイク等への接続にはオプションの9555-10が必要です。3193, 3194, 3390の電力計には直接接続できます。	¥10,000	¥40,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	THC-366	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	THC-362	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	THC-364	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	TR2829	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き	9094(出力コード)、ケース	校正済	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	THC-365	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	THC-367	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥54,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	TOK-2010	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	TOK-2011	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ, AC V/1(10Hz～1kHz), DCV, f, 測定レンジ:20A～2000	¥20,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	TR2879	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	測定方式:DC、AC+DC(真の実効値)、AC(真の実効値/平均値)、DCIクランプセンサによる、ACI(45～66Hz)クランプセンサによる、周波数:1.00Hz～1000Hz	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き	出力コード(9094)、ACアダプタ、ケース、電池なし	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	TR2878	クランプオンハイテスタ	日置電機	3290	測定方式:DC、AC+DC(真の実効値)、AC(真の実効値/平均値)、DCIクランプセンサによる、ACI(45～66Hz)クランプセンサによる、周波数:1.00Hz～1000Hz	¥22,000	¥66,800	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6427	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3168	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、測定項目:電圧、電流、有効電力、有効電力量、力率、測定レンジ;電圧:200V(90V～240V)、電流はクランプセンサによる	¥25,000	¥81,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力測定器	UKK-6426	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3168	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,測定項目:電圧,電流,有効電力,有効電力量,力率,測定レンジ;電圧:200V(90V~240V),電流はクランプセンサによる	¥25,000	¥81,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8956	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3281	AC電流:30.00~600A(40Hz~1kHz、RMS)、AC電圧:300.0/600V(40Hz~1kHz、RMS)、周波数測定、抵抗、導通、φ33mm以下	¥8,000	¥18,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK8956	クランプオンパワーハイテスタ	日置電機	3281	AC電流:30.00~600A(40Hz~1kHz、RMS)、AC電圧:300.0/600V(40Hz~1kHz、RMS)、周波数測定、抵抗、導通、φ33mm以下	¥8,000	¥18,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8595	クランプオンプローブ	日置電機	3274	広帯域電流プローブ 周波数帯域: DC?2MHz(-3dB) 立ち上がり時間: 175ns以下 ノイズ: 25mArms以下(帯域20MHzの測定器にて) 連続最大入力範囲: 500Arms 最大ピーク電流値: 700Apeak(非連続) 測定可能導体径: φ20mm	¥80,000	¥300,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8594	クランプオンプローブ	日置電機	3274	広帯域電流プローブ 周波数帯域: DC?2MHz(-3dB) 立ち上がり時間: 175ns以下 ノイズ: 25mArms以下(帯域20MHzの測定器にて) 連続最大入力範囲: 500Arms 最大ピーク電流値: 700Apeak(非連続) 測定可能導体径: φ20mm	¥80,000	¥300,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8197	クランプオンプローブ	日置電機	3275	周波数帯域:DC~2 MHz(-3dB),連続最大入力範囲:500Arms(周波数によるディレーティングを設定),最大ピーク電流値:700Apeak(非連続),振幅精度:±1.0%rdg. ±5mV(DC,45~66Hz,0~500Arms),±2.0%rdg.(DC,45~66Hz,500~700Apeak),出力電圧レート:0.01V/A ※本器の出力は内部で終端されています1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください,測定可能導体径φ20mm	¥100,000	¥300,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	TK21-1282	クランプ式電力計/パワーメータ	横河電機	253311	30~600Vレンジ,0.5~20Aレンジ,10Hz~20kHz,電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力など3つの測定値を同時表示,RS-232C,GPIB付	¥50,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	UKS-0256	クランプ電流計	横河M&I	CL155	交流電流:400.0/2000A,交流電圧:40.00/400.0/750V,直流電圧:40.00/400.0/1000V,抵抗:400.0/4.000k/40.00k/400.0kΩ,OUTPUT(交流電流レンジ):400A(0~400mV),2000A(0~200mV),測定可能導体径:最大約φ54mm測定スリーブ機能(約10分でパワーダウン),データホールド機能,ピークホールド機能(電圧・電流のみ),	¥15,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	TR2591	クランプ電流計	日置電機	3109-01	DCI・ACI(20~500Hz)・DCV・ACV・TrRMS,100~2000A・10~500Vレンジ,出力:1V/f.S.	¥18,000	¥71,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8961	クランプ電流計	日置電機	CM7290	CM7290(ディスプレイユニット)とCT7642(AC/DCカレントセンサ)のセット品です。データローヤメモイ、記録計と接続して使用できます。	¥32,000	¥83,300	付属品付き、マニュアル付き	CT7642、L9094、L9095、9445-02、C0220	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8679	クランプ電力計	日置電機	PW3360-10	クランプ式交流電力計 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 チャネル数:電圧3,電流3 電圧レンジ:AC600V 電流レンジ:クランプセンサに依存 電力レンジ:300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) I/F:SDカード,LAN,USB2.0 電源:ACアダプタ	¥140,000		付属品付き、マニュアル付き	9661(3本) PW9002 PW9003 Z4001	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-8982	ケーブルアナライザ	フルークネットワーク	DTX-1800	最大測定周波数(MHz)900MHz(ClassF,10GbE対応),確度レベル4,Cat5e/6対応,12秒でCat6認証試験を実行,USB,シリアルインタフェース,目盛カード付属USB,シリアルインタフェース,目盛カード付属	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	ケース破損	対象外	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	TOK-1704	サーミック・アダプタ	江崎電気	2302A	サーミックによって収録された時系列データをスマートメディアにCSVファイル形式で書き込む装置,USB用メモリアダプター付属	¥12,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
記録装置	UKK-2405	サーミック・アダプタ	江崎電気	2302A	サーミックによって収録された時系列データをスマートメディアにCSVファイル形式で書き込む装置,USB用メモリアダプター付属	¥12,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
環境計測機器	TOK-0127	サーモレーサ	NEC Avio	TH5104R	サーモレーサ,冷却方式:電子冷却,温度範囲:-10~800℃,分解能:0.1℃/1℃,フレームタイム:1/22秒,検知波長:3~5.3μm,メモリアダプター付属,TH51-341(バッテリーパック),TH51-350(ハードケース),DP61-113(GP-IBケーブル) TH5104に「リアルタイムメモリ」「光学ズーム」のオプションを標準搭載。	¥100,000	¥2,700,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	保証無し(現状渡し)	B2
環境計測機器	UKK-9059	サーモレーサ	NEC三栄	TH9100PMV	サーモレーサ,2次元非冷却センサ,温度測定範囲:-20~100℃/0~250℃,検知波長:8~14μm,集点距離:30cm~∞,表示:ビューファインダ,3.5型LCD, I/F:IEEE1394/RS-232C/コンパクトフラッシュメモリアダプター付属	¥80,000	¥4,300,000	付属品付き、マニュアル付き	バッテリー固定用のツメが欠損しています	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6134	サイトマスタ	アンリツ	S251C	2ch,ハンディSWR/リターンロスアナライザ,周波数範囲:625~2500MHz,周波数分解能 ※画面にシミ、外装傷有り、バッテリー要交換	¥100,000	¥2,160,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:テストポート延長ケーブル,N(m)オープン・ショート,N(m)ロード,ハードケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-9035	サイトマスタ	アンリツ	S311D	周波数:25MHz~1.6GHz、分解能:100kHz、リターンロス・VSWR・ケーブルロス・障害位置検出測定	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	OSLN50-1	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	TM421	サイトマスタ	アンリツ	S331D	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz,VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,OP3:カラーLCD,液晶にシミあり	¥300,000	¥1,038,000	付属品付き、マニュアル付き	CD(ソフトウェア)欠品,OSLNF50-1,OSLN50-1,34NN50A,34NFN50	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電波測定器・EMI測定器	UKK-8619	サイトマスタ	アンリツ	S332D	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz,VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω スペクトラムアナライザ:100kHz~3GHz 振幅:-135~20dBm,LCD画面傷あり	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	ACアダプタ欠品	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-3025	サイトマスタ	アンリツ	S820C	周波数範囲:3.3GHz~20GHz,VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω	¥350,000	¥2,245,000	付属品付き、マニュアル付き	注意:バックヤードに付属品あり	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-7420	シグナル・アナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5,10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB(IEEE488.2)/USB2.0	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き	MX269020A/030A 001/003/008	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-7417	シグナル・アナライザ	アンリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5,10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB(IEEE488.2)/USB2.0	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	003,008	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
オシロスコープ	UKK-7413	シグナルアナライザ	アノリツ	MS2691A	周波数範囲:50Hz~13.5GHz 分解能帯域幅:30~3MHz(1-3シーケンス)5,10,20MHz 最大入力レベル:連続波平均電力±30dBm(入力アッテネータ≥10dB) RF入力:N(f),50Ω I/F:Ethernet/GP-IB(IEEE488.2)/USB2.0	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き	001,003,008		別途料金 1ヶ月間保証	B2
テレビ・ビデオ測定器	UKK-2775	シグナルコンディショナー	共和電業	CDV230C	1ch, 適用歪ゲージ:60~1000Ω	¥25,000	¥247,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 保証無し(現状渡し)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-6735	シグナルコンディショナー	共和電業	CDV-700A	直流定電圧, 1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数:DC~500kHz, 出力:デュアル出力:±10V, フィルタ:10/100/1k/10kHz	¥40,000	¥248,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7400	シグナルコンディショナー	共和電業	CDV-700A	直流定電圧, 1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数:DC~500kHz, 出力:デュアル出力:±10V, フィルタ:10/100/1k/10kHz	¥40,000	¥248,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6976	シグナルコンディショナー	共和電業	VAQ700A	1ch 適用変換器:ASQ-CA/CBシリーズ 入力形式:平衡差動入力 出力:加速度/速度/変位同時出力 出力電圧:±10V以上(負荷5KΩ以上) 零点調整範囲:±0.25V以上 感度調整範囲:1~1/10	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
発振器・信号発生器	4G-0978	シグナルジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	8665A	100kHz~4.2GHzシグナルジェネレータ、OP:001/004/010	¥160,000	¥5,293,000	マニュアル			別途料金 1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-0298	シグナルジェネレータ	リター電子	LG-3802	地上デジタル放送用(ISDB-Tシグナルジェネレータ(S1仕様)), RF信号発生部:50~860MHz, 出力範囲:-100~+13dBm, 入出力・信号源:DVB-ASI入力・DVB-SPI入力, 対応ストリーム:MPEG2-TS, BERカウンタ部, C/N発生部, 外部インターフェース(メモカード/インサート/USB/GP-IB/リモートコントロール)	¥80,000	¥2,650,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	4G-0983	シンセサイズド/ファンクションジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	83623A	シンセサイズド・スイーパー、10MHz~20GHz、004/008	¥734,000	¥5,589,000	無し			別途料金 1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	Y0812	スイッチ	アジレント・テクノロジー	44476A	3488A3499A用マイクロウェーブスイッチモジュール	¥200,000	¥499,188	無し			別途料金 7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8541	スイッチ/コントロールユニット	アジレント・テクノロジー	3488A	メインフレーム 最大5枚までモジュール搭載可能、最大40のスイッチング構成をストア可能、HP-IB	¥40,000	¥277,200	電源コードのみ	44470A,44471A×2		別途料金 7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8540	スイッチ/コントロールユニット	アジレント・テクノロジー	3488A	メインフレーム 最大5枚までモジュール搭載可能、最大40のスイッチング構成をストア可能、HP-IB	¥20,000	¥277,200	電源コードのみ			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	Y0739	スイッチ/コントロールユニット	アジレント・テクノロジー	3499B	2スロット・ハーフラックサイズ、スイッチ/コントロールユニット、メインフレーム	¥105,000	¥209,254	マニュアル			別途料金 6ヶ月間保証	R2
測定用素子・補助機器	UKK-8820	スイッチ/コントロールユニット	アジレント・テクノロジー	3499B	2スロット・ハーフラックサイズ、スイッチ/コントロールユニット、メインフレーム	¥60,000	¥209,254	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8819	スイッチ/コントロールユニット	アジレント・テクノロジー	3499B	2スロット・ハーフラックサイズ、スイッチ/コントロールユニット、メインフレーム	¥60,000	¥209,254	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8729	スカラ磁気量システム	ウィルトン	54111A	測定範囲:1MHz ~ 3GHz 出力インピーダンス:50Ω オプション:02(ステップアッテネータ) 入力:A, B, 2CH	¥160,000		電源コードのみ			別途料金 1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9027	ステップ・アッテネータ	アジレント・テクノロジー	8494B	DC~18GHz,0~11dB/1dBステップ,最大SWR:1.5(8GHzまで),1.6(12.4GHzまで),1.9(18GHzまで),最大RF消費電力:1W(平均)・100W(ピーク),OP:001 N型メス コネクター	¥120,000		無し	8496B,11716Aセット品		別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9032	ステップ・アッテネータ	アジレント・テクノロジー	8496B	DC~18GHz,0~110dB(10dBステップ),50Ω,Op.001(N型メス)	¥60,000	¥170,867	無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9028	ステップ・アッテネータ	アジレント・テクノロジー	8496B	DC~18GHz,0~110dB(10dBステップ),50Ω,Op.001(N型メス)		¥170,867	無し	8494B,11716Aセット品		別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2692	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2691	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2693	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2685	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2689	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2688	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニットブリッジ抵抗:120~1000Ωブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールバターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2



分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	UKK-2686	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニット ブリッジ抵抗:120~1000Ω ブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールパターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2687	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニット ブリッジ抵抗:120~1000Ω ブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールパターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2690	ストレインアンプ(歪アンプ)	NEC Avio	AR10-104	チャンネル数:1ch/ユニット ブリッジ抵抗:120~1000Ω ブリッジ電源:AC2V、正弦波5kHz 測定範囲:200、500、1k、2k、5k×10-6ひずみ/FS 内部校正器:±1~9999×10-6ひずみ 非直線性:±0.1%FS 周波数特性:DC~2kHz ±10% ローパスフィルタ:DC~10、30、100、500、1kHz 3ポールパターワース型 耐電圧:入力と出力、ケース間AC1kV1分間 専用のOSCユニットが必要です	¥12,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6965	ストレインアンプ(歪アンプ)	共和電業	DPM-8K	出力:アウトプットA,Bともに次の通りただし、アウトプットA,B同時の電流出力は不可 電圧±2V以上(負荷5kΩ以上) 電流±5mA以上(30Ω負荷) 零点調整範囲:10×10-6ひずみ以上 感度調整範囲 1~1/100アウトプットBのみ ゲージ率 2.00固定 標準等価ひずみ:設定値設定 10~9990μ ε 方式 3桁デジスイッチにより設定 精度 ±(0.5%±0.5%×10-6ひずみ)レンジ:段数 100,200,500,1000,2000,5000,10000μ ε および0の8の段 精度±0.5%	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
スペクトラムアナライザ	4G-0989	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8561E	30Hz~6.5GHz,分解能帯域幅1Hz~2MHz,測定レンジ-145~+30dBm	¥267,000	¥2,900,000	付属品付き、マニュアル無し	Fカバー、BNCケーブル、N変換コネクタ	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	4G-0992	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8563EC	9kHz~26.5GHz,分解能帯域幅1Hz~2MHz,安定度±1×10-7/年,隣接チャンネル・ハワー、占有帯域幅、ゲート・ウィット・ビデオ機能、HP-IB付	¥934,000	¥6,574,925	付属品付き、マニュアル無し	Fカバー、OP:006	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-0061	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	8592B	周波数帯域:9kHz~22GHz,分解能帯域幅:1kHz~5MHz,振幅レンジ:-114~+30dBm,掃引:20ms~100s,RF入力:Nオス50Ω,CAL出力:BNCメス,GP-IB,寸法:W325 x H163 x D427mm,約14.5kg	¥400,000	¥3,567,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7032	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	E4405B	9kHz~13.2GHz,分解能帯域幅:1Hz~5MHz,-150dBm~+30dBm,50Ω,N型,高速測定:28回/秒,ダイナミックレンジ:最大97dB,OP:B75,STD	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8889	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	E4440A	高性能スペクトラムアナライザ,周波数範囲:3Hz~26.5GHz,測定レベル範囲:-151~+30dBm,分解能帯域:1Hz~3MHz,入力インピーダンス:50Ω(N型)	¥1,400,000	¥7,399,542	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6438	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	N9340B	9kHz~3GHz,-144dBmの表示平均雑音Lv(DANL),±1.5dBの振幅確度,<0.1sの掃引時間(3GHzのフル・スパン),1オプション:内蔵プリアンプ3GHz	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-6917	スペクトラムアナライザ	アジレント・テクノロジー	N9340B	9kHz~3GHz,-144dBmの表示平均雑音Lv(DANL),±1.5dBの振幅確度,<0.1sの掃引時間(3GHzのフル・スパン),1オプション:内蔵プリアンプ3GHz	¥350,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8769	スペクトラムアナライザ	アドバンテス	R3265A	100Hz~8GHz,分解能帯域幅10Hz~3MHz,測定範囲-145dBm~+30dBm,OP10/21,画面が暗い	¥350,000	¥3,300,000	電源コードのみ	フロントカバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TR2671	スペクトラムアナライザ	アドバンテス	U3641N	周波数範囲:9kHz~3GHz,RBW:1kHz~3MHz,測定レンジ:+130μV~平均表示雑音レベル,N型,GP-IB,カラーLCD,オプションにてバッテリー使用可,Zin=75Ω	¥230,000	¥0	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	UKK-7650	スペクトラムアナライザ	アドバンテス	U3751	周波数帯域:9kHz~8GHz,分解能帯域幅:100Hz~3MHz,測定範囲:~+30dBm,周波数基準安定度:2×10-6/年,50Ω,GP-IB,LAN,USB標準装備	¥550,000		電源コードのみ	TG付	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7651	スペクトラムアナライザ	アドバンテス	U3751	周波数帯域:9kHz~8GHz,分解能帯域幅:100Hz~3MHz,測定範囲:~+30dBm,周波数基準安定度:2×10-6/年,50Ω,GP-IB,LAN,USB標準装備 OP:020 高速安定周波数基準	¥500,000		電源コードのみ	OP:020	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8957	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2036C	VNA:5kHz~6GHz,2ポート,N(メス)コネクタ,スペアナ:9kHz~9GHz,1Hz~10MHz,-142~+30dBm,N(メス)コネクタ	¥740,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8958	スペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2723C	9kHz~13GHz,RBW:1Hz~10MHz,測定:占有帯域幅・チャンネルパワー・ACPR・C/1	¥880,000		マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7310	スペクトラムアナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9935A	周波数範囲:100kHz~9GHz 標準アッテネータレンジ:30dB 標準アッテネータステップ:5dB OP235:プリアンプ OP302:USBパワーセンサのサポート USB/パワー・センサを接続して、RF/マイクロ波/パワー測定を実行できます。周波数/パワーの測定レンジはパワー・センサに依存します。	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8975	スペクトラムアナライザ	マイクロニクス	MSA338	測定周波数:50kHz~3.3GHz,分解能帯域幅:3dB帯域幅3kHz~3MHz,振幅軸基準レベル:+10~-60dBm(1dBステップ),入力インピーダンス:50Ω,RF入力:SMA(J)型	¥140,000	¥398,000	マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-9088	スペクトラムアナライザ	マイクロニクス	MSA458	周波数帯域:50kHz~8.5GHz,帯域分解能:3kHz~3MHz,平均雑音レベル:-123dBm,入力インピーダンス:50Ω,N(J)コネクタ	¥250,000	¥748,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8880	スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSH3	周波数範囲 100kHz ~ 3GHz、バッテリー(最大4時間)、PCとのシリアルケーブルによるインターフェイス(R&S FSH View)、TDMAパワー測定、チャンネル・パワー測定、パワー・センサによるパワー測定、VSWR測定 ※バッテリーは消耗品の為保証対象になりません。	¥550,000	¥1,875,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7181	センサユニット	日置電機	9555	9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279用電源,出力電源電圧:±12V ±0.6A	¥15,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7258	その他	アテック	F520	搭載可能テストユニット E差圧式測定・高圧差圧式測定・直圧式測定・高圧直圧式測定・連続フロー・ラミネーター・マスフロー 空圧源 切リ可能な乾燥エアが必要エアはISO 8573-1に適合のこと	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格(税別)	定価(参考価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランクコード
環境計測機器	UKK-7018	その他	富士電機	NHJ2	測定線種: $\alpha$ 線 $\beta$ ( $\gamma$ )線 検出器: 大面積シリコン半導体検出器 測定範囲: 0 ~ 9999.99kcount 0 ~ 999.99kBq/cm <sup>2</sup> 0 ~ 99.99kmin <sup>-1</sup> 0.00 $\mu$ Sv/h ~ 999.99mSv/h (α線のみの)	¥150,000	¥698,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	UKK-4210	チャージアンプ	リオン	UV06A	チャンネル数2ch, 測定範囲: 0.001~1000G, 周波数範囲0.5~30kHz(Acc), 最大入力電荷100,000pC, AC出力, MAX12台(24ch)連結可, G測定不可※バッテリーユニット(BP07)が必要です	¥20,000	¥170,000	マニュアル			別途料金 1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	UKK-4211	チャージアンプ	リオン	UV06A	チャンネル数2ch, 測定範囲: 0.001~1000G, 周波数範囲0.5~30kHz(Acc), 最大入力電荷100,000pC, AC出力, MAX12台(24ch)連結可, G測定不可※バッテリーユニット(BP07)が必要です	¥20,000	¥170,000	マニュアル			別途料金 1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	UKK-0577	チャック式トルクケージ	東日製作所	BTG36CN-S	トルク測定範囲 [cN・m] 最小~最大: 4~36 1目盛 寸法 [mm] 全長 L: 119 外径 $\Phi$ 64.2 チャック可能径 $\Phi$ d 1~8.5 目盛板径 D1 53 本体 L1 67	¥8,000		無し			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信測定器	4G-0991	デジタル移動無線送信機テスト	アンリツ	MS8609A	3GPP対応デジタル移動無線送信機テスト, 周波数範囲: 9k~13.2GHz, スペクトラムアナライザ (20MHzまでの分解能帯域幅を加へ), 変調解析器, パワーメータ内蔵	¥267,000	¥4,820,000	マニュアル	Fカバー、OP: 01/04/05/08/31		別途料金 1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKS-0080	ディストリビューター	横河電機	VJA1	出力点数: 1点, 供給電源: 100~240V AC/DC, 入力信号: 4~20mA DC, 出力信号: 1~5V DC, ソケット付き	¥10,000	¥40,000	無し			別途料金 保証無し(現状渡し)	B3
測定用素子・補助機器	UKS-0018	ディテクタ	アンリツ	MA4722A	アンブル測定用 検波器(IN: SMA-P, OUT: BNC-J)	¥40,000		無し			別途料金 保証無し(現状渡し)	B2
デジタル通信測定器	UKK-5945	データジェネレータ	テクトロニクス	DG2030	動作モード: 繰り返し・シングル・ステップ・拡張モード、メモリ: データメモリ(256k*8bit)、データ出力: クロック周波数(0.1Hz~409.6MHz)・出力パターン(90~262144ワード)・CH数(OP1: 8ch)・データレート: 0.1b/s~409.6Mb/s(NRZ)、I/F: GPIB・RS-232C	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き	OP-01		別途料金 1ヶ月間保証	B2
	UKK-5948	データジェネレータ	テクトロニクス	DG2040	最高データレート: 1.1Gb/s 周波数精度: 7桁、 $\pm$ 0.0001%精度 出力電圧: -1.125~3.5V(50 $\Omega$ 負荷)、-2.25~+7V(1M $\Omega$ 負荷) データメモリ: 256Kワード 出力チャンネル: 2chコンプリメンタリ シーケンス定義による出力パターン・データ出力 柔軟なイベント・ジャンプ機能 エッジ・コントロール機能 GUIによる優れた操作性 豊富な波形作成・編集方法 波形データ・インポート GPIB・3.5FDD・MS-DOS内蔵	¥150,000	¥1,550,000	電源コードのみ			別途料金 1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-6548	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力: 4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動): 2mA、18V、対応周波数範囲: DC~20kHz	¥100,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-6547	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力: 4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動): 2mA、18V、対応周波数範囲: DC~20kHz	¥100,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
記録装置	SM0036	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力: 4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動): 2mA、18V、対応周波数範囲: DC~20kHz	¥80,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き	CFカード、ACアダプター	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0033	データレコーダ	リオン	DA-20	【入力部】 信号入力: 4ch(BNC)、CCLD(定電流駆動): 2mA、18V、対応周波数範囲: DC~20kHz	¥80,000	¥473,000	付属品付き、マニュアル付き	CFカード、ACアダプター	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	UKK-8767	データレコーダ	リオン	DA-40	入力: 8ch、周波数特性: DC~20kHz、記録メディア: CFカード、周波数レンジ: 100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz	¥160,000		付属品付き、マニュアル無し	ACアダプタ		別途料金 1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-6130	データロガー	共和電業	UCAM-60B-AC	測定対象: ひずみゲージ・ひずみゲージ式変換器、測温機能付き土壌変換器、ポテンシオメータ式センサ、熱電対、直流電圧、測定ch数: 専用スキャナ実装時 最大30、外部スキャナ実装時 最大1000、設定・測定・グラフ表示はパソコンで実行 インタフェース: RS-232C(D-sub9オス)、LAN(10BASE-T/100BASE0-TX)	¥300,000		付属品付き、マニュアル付き	USS-62B x 3 USI-67A		別途料金 1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-6129	データロガー	共和電業	UCAM-60B-AC	測定対象: ひずみゲージ・ひずみゲージ式変換器、測温機能付き土壌変換器、ポテンシオメータ式センサ、熱電対、直流電圧、測定ch数: 専用スキャナ実装時 最大30、外部スキャナ実装時 最大1000、設定・測定・グラフ表示はパソコンで実行 インタフェース: RS-232C(D-sub9オス)、LAN(10BASE-T/100BASE0-TX)	¥300,000		付属品付き、マニュアル付き	USS-62B x 3 USI-67A		別途料金 1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-8651	データロガー	柴田科学	IES-4000	測定項目 温度・相対湿度・気流・一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じん特長 建築物衛生法に基づいた測定器です。浮遊粉じん・気流・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度の空気環境の主要6項目を同時に測定できます。定結果は測定現場でUSBフラッシュメモリに記録することができます。量・コンパクトでカラー液晶を採用しています。	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	B2
記録装置	TR2572	データロガー	日置電機	3635-04	データミニ(電圧ロガー)、直流電圧 $\pm$ 500.0mV入力用ロガー、測定範囲: -500.0~500.0mV、記録容量: 16,000データ(60分間隔で約667日)、記録間隔: 2秒~60分、寸法/質量: 約57(W) x 74(H) x 20(D)mm/約70g(電池含む)	¥7,000	¥14,800	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	R2
記録装置	TR2573	データロガー	日置電機	3635-04	データミニ(電圧ロガー)、直流電圧 $\pm$ 500.0mV入力用ロガー、測定範囲: -500.0~500.0mV、記録容量: 16,000データ(60分間隔で約667日)、記録間隔: 2秒~60分、寸法/質量: 約57(W) x 74(H) x 20(D)mm/約70g(電池含む)	¥7,000	¥14,800	付属品付き、マニュアル付き			別途料金 7日(初期不良対応)	R2
デジタル通信測定器	UKK-6911	デジタルケーブルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9912A	画面キズ 最大周波数 4GHz CAT/VNAスタート周波数 2 MHz SAスタート周波数 5 kHz ダイナミックレンジ 49 dB 出力パワー < 7 dBm トレースノイズ $\leq$ a 内蔵ポート数 2ポート 最適な速度(201ポイント、1回の掃引) 240 ms	¥280,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文 104 111 キャリングケース		別途料金 1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-5914	デジタルオシロスコープ	アジレント・テクノロジー	MSOX3054A	チャンネル数: アナログ4ch+デジタル16ch, 周波数帯域: 500MHz, 最高サンプリングレート: 4GSa/s, 垂直軸 1mV/div~5V/div, 時間軸 1ns/div~50s/div	¥550,000		付属品付き、マニュアル付き	DSOX-LAN		別途料金 1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-7639	デジタルオシロスコープ	アジレント・テクノロジー	MSOX3054A	チャンネル数: アナログ4ch+デジタル16ch, 周波数帯域: 500MHz, 最高サンプリングレート: 4GSa/s, 垂直軸 1mV/div~5V/div, 時間軸 1ns/div~50s/div	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	001 040 805 806		別途料金 1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
デジタルオシロスコープ	UKK-4790	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	MSO4034B	4ch+ロジック16ch,アナログ部:350MHz,2.5GS/s(4ch),レコード長:20Mポイント,立ち上がり時間:1ns,コネクタ:TekVPLBNC(メス),デジタル部:20Mポイント,500MS/s,	¥750,000		付属品付き、マニュアル付き	PP0500×4,P6616,LabVIEW SignalExpress	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-8856	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS2002B	60MHz、2ch、1GS/s、2.5kポイント、USBポート、5.7インチカラー液晶、※本体一部割れがあります。	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9123	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS2012C	入力チャンネル2ch、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:2GS/s、立ち上がり時間:3.5ns、垂直感度:2mV~5V/div、時間軸レンジ:5ns~50s/div、レコード長:2,500ポイント、FFT機能、自動計測機能(16種類)	¥125,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9125	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS2012C	入力チャンネル2ch、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:2GS/s、立ち上がり時間:3.5ns、垂直感度:2mV~5V/div、時間軸レンジ:5ns~50s/div、レコード長:2,500ポイント、FFT機能、自動計測機能(16種類)	¥125,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9042	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS3034C	周波数帯域:300MHz、チャンネル数:4CH、サンプルレート:2.5GS/s、立ち上がり時間:1.2ns、垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/div、レコード長:10kポイント	¥380,000	¥1,351,300	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	SM0011	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS3034C	周波数帯域:300MHz、チャンネル数:4CH、サンプルレート:2.5GS/s、立ち上がり時間:1.2ns、垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/div、レコード長:10kポイント	¥460,000	¥1,351,300	付属品付き、マニュアル付き		校正済	3ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-8081	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS3054C	周波数帯域:500MHz、チャンネル数:4CH、サンプルレート:5GS/s、立ち上がり時間:0.7ns、垂直感度(1MΩ):1mV/div~10V/d、時間軸レンジ:1ns/div~10s/div	¥680,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9115	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TDS5054B	500MHz、4ch、5GS/s、10.4型TFTカラー・ディスプレイ、Windowsベース	¥280,000	¥1,580,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9003	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	TPS2012	デジタル・ストレージ・オシロスコープ、絶縁2ch、100MHz、1GS/s、レコード長:2.5kW、コネクタ:絶縁BNC(メス)、制御I/F:RS232C、記録メディア:CFカードCompactflashスロット	¥70,000	¥389,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	4G-1003	デジタルオシロスコープ	テクトロニクス	VM5000	4ch、1GHz、5GS/s、表示:カラーLCD	¥334,000	¥5,000,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-8955	デジタルオシロスコープ	フルーク	123	2ch、DC~20MHz、	¥86,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-3806	デジタルオシロスコープ	レクroy	LT372	500MHz,2ch,	¥140,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
デジタルオシロスコープ	4G-0976	デジタルオシロスコープ	ローデジワルツ	RTO1004	600MHz,4ch,サンプリング・レート:10GSサンプリング/s,立ち上がり時間:583ps,	¥600,000	¥1,985,000	付属品付き、マニュアル付き	プローブ3本	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	Y0708	デジタルオシロスコープ	横河電機	7013-31(DL9710L)	DL9710L、アナログ4ch+ロジック32ビット、周波数帯域1GHz、maxサンプルレート5GS/s(2.5GS/s)、6.25MWメモリ/ch、USB(typeB)-PC端子×1、USB(typeA)周辺機器端子×2、PCカードI/F×2	¥1,200,000	¥3,300,000	付属品付き、マニュアル付き	-M-HJ/L4/B5/P4/C8/G4/F8	付き	6ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-8241	デジタルオシロスコープ	横河電機	701610(DL1640)	4CH最高サンプルレート:200MS/s、周波数:200MHz、分解能:8bit、メモリ:10KWord/ch 時間軸:2ns~5s/div Op. J1(FDD)、B5(内蔵プリンタ) C10(イーサネットインターフェース+USB)	¥180,000	¥760,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-8239	デジタルオシロスコープ	横河電機	701620(DL1640L)	4CH最高サンプルレート:200MS/s、周波数:200MHz、分解能:8bit、メモリ:32MWord/ch(シングルリガモード時)、時間軸:2ns~800s/div Op. J1(FDD)、B5(内部プリンタ)、C10(イーサネット+USB)、F5 I2Cバス信号解析	¥220,000	¥1,240,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-8240	デジタルオシロスコープ	横河電機	701620(DL1640L)	4ch最高サンプルレート:200MS/s、周波数:200MHz、分解能:8bit、メモリ:32MWord/ch(シングルリガモード時)、時間軸:2ns~800s/div Op. J1(FDD)、B5(内部プリンタ)、C10(イーサネット+USB)、F5 I2Cバス信号解析	¥220,000	¥1,240,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	Y0742	デジタルオシロスコープ	横河電機	7017-40(DL1740EL)	チャンネル数:4ch,周波数帯域:500MHz,最高サンプリング:1GS/s	¥490,000	¥1,500,000	付属品付き、マニュアル付き	700988×4,ケース×1,フロントカバー	校正済	6ヶ月間保証	R1
デジタルオシロスコープ	UKK-8242	デジタルオシロスコープ	横河電機	7017-40(DL1740EL)	チャンネル数:4ch,周波数帯域:500MHz,最高サンプリング:1GS/s 最大レコード長8MW 時間軸:1ns/div~50s/div B5:内蔵プリンタ C10:イーサネットインターフェース	¥250,000	¥1,500,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9072	デジタルオシロスコープ	横河電機	DL6154	1.5GHz、4CH、10GS/s、6.25Mポイント、8.4型TFTカラー液晶ディスプレイ、USB2.0	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き	P2、C9	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-8953	デジタルオシロスコープ	横河電機	DL9040L(701308)	500MHz、4ch、5GS/s、8.4型カラーTFT液晶ディスプレイ	¥300,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-7648	デジタルオシロスコープ	横河電機	DL9240L(701313)	チャンネル数:4、周波数帯域:1.5GHz、最高サンプリング:10GS/s、垂直感度:2mV/div、最高掃引時間:500ps/div、B5(プリンタ)、/P2(プローブパワー)、/C8(HDD+LAN)、/F8(I2C+CAN+SPI)	¥950,000	¥3,048,000	付属品付き、マニュアル付き	M-HJ/B5,P2,C8,F8	別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタルオシロスコープ	UKK-9160	デジタルオシロスコープ	岩通計測	DS8822P	周波数範囲:DC~150MHz、2ch、最高サンプルレート:400MS/s(1ch使用時)・200MS/s(2ch使用時)、メモリ長:100kポイント/ch、RS232C、PCカードスロット、プリンタ、FDD標準装備	¥108,000	¥248,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8272	デジタルパワーメータ	エヌエフ回路設計ブロック	2721	パワーマルチメータ、単相2線、三相3線・4線、測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相・積算、測定範囲:10Hz~20kHz、表示桁:5桁、ACV:1~640V、AC I:0.04~24A	¥800,000	¥1,600,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	Y0762	デジタルパワーメータ	横河M&I	7601-01	測定レンジ:1.5~1000V・10m~5A、周波数特性:DC,0.5~1MHz,Op.60(5A×6入力エレメント),C1(GPIB)、B5(内蔵プリンタ),MTR(モータ評価機能),DA(30chDA出力),C10(イーサネット,10GBHDD,SCSIインタフェース),	¥800,000	¥2,501,000	付属品付き、マニュアル付き	-60-C1-M/B5/C10/DA/MTR, 758917×6,758929×6	校正済	6ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	Y0774	デジタルパワーメータ	横河M&I	7601-01	電圧・電流各々6入力,測定レンジ:1.5~1000V・1~50A,周波数特性:DC・0.5~1MHz	¥1,000,000	¥2,493,200	付属品付き、マニュアル付き	758917×6,758929×6	校正済	6ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	UKK-8322	デジタルパワーメータ	菊水電子工業	KPM1000	入力チャンネル数:1ch、測定ライン:単相2線、測定項目:電圧/電流/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/位相角/周波数/積算電流/積算電力/正方向積算電力/負方向積算電力/積算時間/電圧クレストファクタ/電流クレストファクタ/電圧ピーク/電流ピーク、表示桁:5桁(ディスプレイA,C)/7桁(ディスプレイB,D)、I/F:RS232C、opOT01-KPM:ACコンセントケーブル	¥80,000	¥158,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6812	デジタルパワーメータ	日置電機	3332	デジタル単相2線電力計、電圧レンジ:15/30/60/150/300/600V、電流レンジ:1mA~50A、電力レンジ:15.000mW~30.000kW、周波数特性:1Hz~100kHz、積算計	¥120,000	¥220,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7008	デジタルパワーメータ	日置電機	3332	デジタル単相2線電力計、電圧レンジ:15/30/60/150/300/600V、電流レンジ:1mA~50A、電力レンジ:15.000mW~30.000kW、周波数特性:1Hz~100kHz、積算計	¥100,000	¥220,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電圧・電流・電力測定器	UKK-9081	デジタルマルチメータ	ADC	7451T	319999表示、直流電圧レンジ:300mV/3000mV/30V/300V、抵抗(2W・4W)測定レンジ:30Ω/300Ω/3000Ω/30kΩ/300kΩ/3000kΩ/30MΩ、GPIB、シリアル	¥50,000		マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	4G-0994	デジタルマルチメータ	アジレント・テクノロジー	34401A	6 1/2桁、最高1000回/秒(4 1/2桁時)、1000Vの最大入力、周波数測定可、分解能: DCV/ACV:100nV, OHM:100 μ Ω, DCI:10nA, ACI:1A/3Aレンジ	¥67,000	¥177,382	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8353	デジタルマルチメータ	アジレント・テクノロジー	34401A	6 1/2桁、最高1000回/秒(4 1/2桁時)、1000Vの最大入力、周波数測定可、分解能: DCV/ACV:100nV, OHM:100 μ Ω, DCI:10nA, ACI:1A/3Aレンジ	¥85,000	¥125,025	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6392	デジタルマルチメータ	アジレント・テクノロジー	3457A	6桁半(最大表示3030000)、DCV/1、AC/DCACV/1(True RMS測定)、2W/4WΩ、Hz、各種演算機能	¥40,000	¥430,038	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6389	デジタルマルチメータ	アジレント・テクノロジー	3458A	8桁半、最高100,000回/秒(4 1/2桁時)、最大入力1000V、分解能:DCV10nV, OHM10 μ Ω、測定モード:DCV, OHM, DCI, ACV, ACI, 周期、周波数、電圧比ディバイジョン・モード(HP-IB付)	¥580,000	¥1,102,962	電源コードのみ	002(高安定4ppm/年)基準	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8770	デジタルマルチメータ	フルーク	87-5	6000 or 20000カウントモード搭載、ACV/A真の実効値測定、AC/DC1000V、AC/DC10A、Ω、Hz、容量、℃、バーグラフ、スリープモード、バックライト付	¥25,000	¥43,700	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9012	デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	6000 or 20000カウントモード搭載、ACV/A真の実効値測定、AC/DC1000V、AC/DC10A、Ω、Hz、容量、℃、バーグラフ、スリープモード、バックライト付	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9011	デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	6000 or 20000カウントモード搭載、ACV/A真の実効値測定、AC/DC1000V、AC/DC10A、Ω、Hz、容量、℃、バーグラフ、スリープモード、バックライト付	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8938	デジタルマルチメータ	フルーク	8846A	6.5桁、DCV:100mV~1000V、ACV:100mV~1000V、DCI:100 μ A~10A、ACI:100 μ A~10A、抵抗:10Ω~1GΩ、周波数:3Hz~1MHz、導通・ダイオードテスト・静電容量・温度・演算/統計機能・USBメモリポート	¥70,000	¥149,800	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	IT0135	デジタルマルチメータ	横河電機	7541-1/B	4桁半(最大24999)、DCV:10 μ V~1000V、DCI:10nA~10A、ACV:10 μ V~750V、ACI:10nA~10A、導通、ダイオード抵抗	¥11,200		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9154	デジタルマルチメータ	横河電機	7562-01	表示:6.5桁、分解能:0.1 μ V、DC基本精度:30ppm、測定機能:DCV/DCA/抵抗(2W、4W)/ACV/ACA、サンプリング周期:最大333回/秒、データメモリ:1000データ/1Cメモリカード、通信機能:GP-IB D-A変換出力	¥55,000	¥245,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-9015	デジタルマルチ温度計	横河M&I	TX10-02	熱電対のType K/J/E/TIに対応、簡易補正機能、測定中の最大値 最小値の記録機能、OP. 90032(Kプローブ、-20~500℃、感温部分:φ15mm)	¥16,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-9016	デジタルマルチ温度計	横河M&I	TX10-02	熱電対のType K/J/E/TIに対応、簡易補正機能、測定中の最大値 最小値の記録機能、OP. 90032(Kプローブ、-20~500℃、感温部分:φ15mm)	¥16,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-9017	デジタルマルチ温度計	横河M&I	TX10-02	熱電対のType K/J/E/TIに対応、簡易補正機能、測定中の最大値 最小値の記録機能、OP. 90032(Kプローブ、-20~500℃、感温部分:φ15mm)	¥16,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-9021	デジタルマルチ温度計	横河M&I	TX10-02	熱電対のType K/J/E/TIに対応、簡易補正機能、測定中の最大値 最小値の記録機能、OP. 90032(Kプローブ、-20~500℃、感温部分:φ15mm)	¥16,000	¥37,000			別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-6457	デジタル圧力計	横河電機	MT210F(767337)	測定レンジ(絶対圧):0~130kPa 測定流体:気体、液体(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の液体) 測定流体温度:5~50℃ 測定モード:標準、中速、高速	¥90,000	¥700,000	付属品付き、マニュアル付き	OPT:-U1,-C1,-P1,-M/DA,付属品:電源用コネクタ、端子用コネクタ	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6458	デジタル圧力計	横河電機	MT210F(767337)	測定レンジ(絶対圧):0~130kPa 測定流体:気体、液体(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の液体) 測定流体温度:5~50℃ 測定モード:標準、中速、高速	¥90,000	¥700,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	4G-0696	デジタル指示警報計	横河電機	UM05	詳細不明	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	4G-0697	デジタル指示警報計	横河電機	UM05	詳細不明	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電圧・電流・電力測定器	SM0073	デジタル電力計	横河電機	760101	・電圧(クレストファクタ「3」)1.5~1000V、電流(5A入力エレメント、直接入力、クレストファクタ「3」)10mA~5A(50A入力エレメント、直接入力、クレストファクタ「3」)1A~50A	¥300,000	¥2,515,000	付属品付き、マニュアル付き	-06-C1-M/B5,C10,DA,MTR	校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	SM0008	デジタル電力計	横河電機	760101	・電圧(クレストファクタ「3」)1.5~1000V、電流(5A入力エレメント、直接入力、クレストファクタ「3」)10mA~5A(50A入力エレメント、直接入力、クレストファクタ「3」)1A~50A	¥380,000	¥2,515,000	付属品付き、マニュアル付き	-06-C1-M/B5,C10,DA,MTR	校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	UKK-8809	デジタル電力計	新栄電子計測器	IVH-1000Z	太陽電池ストリングチェッカ、日射計、ルータ、施工データ管理ソフト、測定:短絡電流、最大出力、解放電圧、曲線因子	¥120,000		付属品付き、マニュアル付き	SIV-CR1	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-5851	デジタル動揺計	ワットシステム	W0051	3軸ビーム抵抗型:333mV/G、±0.5Gfull、感知周波数帯域:DC~200Hz、直線性精度:±1%以下、サンプリング周波数:409.6Hz/ch、入力チャンネル数:4ch(加速度3ch,外部1ch)	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	W0051*6台、W0052*1台	別途料金	保証無し(現状渡し)	B3
発振器・信号発生器	UKK-6995	デジタル変調信号発生器	アンリツ	MG3681A	3GPP対応デジタル変調信号発生器 周波数:250kHz~3GHz、レベル:-143~+13dBm/0.01分解能、最大512多重、QPSK・HPSK変調、50Ω、N型、OP. 02(基準水晶5×10-10/日)、11(拡張I/Q信号出力)	¥80,000	¥2,650,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7956	テストフィクチャ	日置電機	9262	直結型、DC~8MHz、測定可能端子直径:0.3~2mm	¥15,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-0056	テパダ	ARRA	0200-2	10~500MHz、20W、SMA型、	¥5,000		無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-8903	テパダ	RF-LAMBDA	RFLT2W4G18G	30W、4~18GHz、50Ω、SMAコネクタ	¥8,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8904	テパダ	RF-LAMBDA	RFLT2W4G18G	30W、4~18GHz、50Ω、SMAコネクタ	¥8,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8905	テパダ	RF-LAMBDA	RFLT2W4G18G	30W、4~18GHz、50Ω、SMAコネクタ	¥8,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6379	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	8753ES	30kHz~6GHz(OP006)、信号源内蔵、Sパラメータ・テストセット内蔵、50Ω、7mm、GPIB付、カラーディスプレイ	¥650,000	¥2,857,000	電源コードのみ	OP:006,010	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	UKK-2964	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	8753ET	ベクトルネットワークアナライザ、300kHz～6GHz、ダイナミックレンジ：110dB、周波数分解能：1Hz、シンセサイズト信号源・伝送反射テストセット内蔵、インピーダンス：50Ω、CRT：カラー	¥700,000	¥3,684,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	4G-1001	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	8757D	スカラーネットワークアナライザ、表示：カラーCRT、表示チャンネル：4、検波器入力：標準は3、ダイナミックレンジ：76dBAC/DC検波モード、雑音指数表示機能、リミットテスト(ch1, ch2)、周波数補完校正、SWR表示モード、別途検波器必要	¥240,000	¥1,437,000	マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-4147	ネットワークアナライザ	アジレント・テクノロジー	E5071B	周波数範囲(Hz):300k～8.5G 分解能(Hz):1 出力(dBm):-50～10 インピーダンスコネクタ種類:50Ω N型 特長:信号源、Sパラメータテストセット内蔵 カラーディスプレイ GP-IB付 FDD付	¥1,500,000	¥9,067,115	電源コードのみ	314/016	別途料金	1ヶ月間保証	B1
アナログ通信用測定器	UKK-9069	ネットワークアナライザ	アンリツ	MS2026B	2ポートベクトルネットワークアナライザ、周波数範囲:5kHz～6GHz、分解能:1kHz、N型コネクタ、ダイナミックレンジ:75dB(3GHz～6GHz)	¥800,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
デジタル通信用測定器	UKK-8986	ネットワークデータアナライザ	ネットスカウト	ITG2-3000	インライン有線およびWi-Fiのパケットキャプチャ：有線、インライン、Wi-Fi有線パスのパフォーマンス測定：≤1Gbps (LinkRunnerAT2000又はOunTouchATと共に使用した場合) Wi-Fiパスのパフォーマンス測定：300/600Mbps (OptiViewXGと共に使用した場合)	¥700,000		付属品付き、マニュアル付き	2台セット販売(単品販売不可)	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	TO32-5943	ノイズソース	アジレント・テクノロジー	346C	10M-26.5GHZ	¥160,000	¥341,118	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-2450	ノイズソース	アジレント・テクノロジー	R347B	周波数レンジ26.5～40GHzをカバーする導波管ノイズソース、公称 ENR 12dB	¥90,000	¥779,975	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-3218	ノイズフィギュアメータ	アジレント・テクノロジー	8970B	雑音指数(NF)測定0～30dB、本体確度±0.1dB、利得測定レンジ-20～40dB、周波数レンジ10～1,600MHz、HP-IB付	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	TOK-2548	ハイブリッドレコーダ	横河電機	DR232	DR230拡張タイプ、最大300ch(サブユニット要)、サブユニットDS600・入力モジュールDU・通信モジュールDT300が必要	¥50,000	¥630,000	付属品付き、マニュアル付き	-11-00-1M 注)本体のみ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-8647	ハイボラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BP4620	出力電圧範囲:-115V～+115Vの範囲内で任意の120Vp-p 最大出力(typ.値)=CVモード(DC～70kHz:±60V/70kHz～150kHz:±50V)、CCモード(DC～0.5kHz:±20A/0.5～30kHz:±30A/30～70kHz:±16.6A) 信号源:内部信号源、外部信号入力、内部信号源+外部信号入力より選択 モニタ出力 計測機能 USB1.1 電源:180～250V(47Hz～63Hz)	¥600,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8971	ハイボラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA4101	高速・広帯域・高電圧出力のハイボラ方式電力増幅器です。周波数帯域:DC～10MHz、出力:最大電圧:142Vp-p、最大電流:2.8Ap-p、入力:A,Bの2系統、インピーダンス:50Ω、最大入力:±10V、利得:最大×100倍、入力電源:AC85～138V,AC170～250V,48～62Hz	¥350,000	¥845,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-1935	ハイボラ電源	菊水電子工業	PBX20-20	0～±20V、0～±20A、入力電圧:100V、高速シーケンス機能、計測表示機能、パワーブースタ機能、アナログリモートコントロール機能、プロテクト機能、低リップルノイズ、寸法/重さ:450W×147H×610D(mm) / 37kg	¥260,000	¥690,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8963	ハイボラ電源	菊水電子工業	PBZ60-6.7	±0～60V、±0～6.7A、402W、波形生成機能、	¥320,000	¥690,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8964	ハイボラ電源	菊水電子工業	PBZ60-6.7	±0～60V、±0～6.7A、402W、波形生成機能、	¥320,000	¥690,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
テレビ・ビデオ測定器	TR2699	パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	カラー方式:NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43、テストパターン:15種類、S端子装備、RF出力装備、コンポジット、Y/C分離出力、音声出力(RCAジャック)	¥64,000	¥298,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
テレビ・ビデオ測定器	TR2700	パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	カラー方式:NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43、テストパターン:15種類、S端子装備、RF出力装備、コンポジット、Y/C分離出力、音声出力(RCAジャック)	¥64,000	¥298,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	4G-0701	パルス・パターンジェネレータ	アジレント・テクノロジー	8118A	パターンフォーマット:RZ-最大50Mビット、NRZ-最大100Mビット	¥180,000	¥2,128,000	無し		校正済	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	4G-0700	パルス・パターンジェネレータ	アジレント・テクノロジー	8118A	パターンフォーマット:RZ-最大50Mビット、NRZ-最大100Mビット	¥170,000	¥2,128,000	無し		別途料金	保証無し(現状渡し)	R2
記録装置	UKK-6243	ハルスロガー	日置電機	LR5061	測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)、測定範囲:無電圧接点信号/電圧/[Hi]:+2V? +45V [Lo]:0V? +0.5V、記憶容量:瞬時値記録:60,000データ	¥10,000	¥26,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-6244	ハルスロガー	日置電機	LR5061	測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)、測定範囲:無電圧接点信号/電圧/[Hi]:+2V? +45V [Lo]:0V? +0.5V、記憶容量:瞬時値記録:60,000データ	¥10,000	¥26,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	SM0081	パワーアナライザ	横河	WT1806-33	・電力DC・基本確度±0.15% ・電圧、電流周波数帯域 5MHz(-3dB, Typical) * 50A入力エレメントの電流入力を除く ・サンプリング速度 約2MS/s(16ビット) ・100μA～1000A測定(電流センサ測定含む)	¥1,000,000	¥2,638,600	付属品付き、マニュアル付き	EX6, B5, G6, V1, DA, MTR	校正済	1ヶ月間保証	R1
電圧・電流・電力測定器	UKK-6070	パワーアナライザ	日置電機	3390-10	3390の高精度バージョン 入力数:電圧4ch、電流4ch(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 入力レンジ:電圧15V～1500V(7レンジ)、電流400mA～500A(24レンジ) 周波数帯域:DC,0.5Hz～150kHz 測定項目:電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、周波数、効率、リップル率、電流積算、電力積算、電圧ピーク等 高調波測定、ノイズ測定付 I/F:LAN,USB,RS-232C,CFカード 電源:AC100～240V	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	L9438?50(4本) 9729 9793	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6069	パワーアナライザ	日置電機	3390-10	3390の高精度バージョン 入力数:電圧4ch、電流4ch(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 入力レンジ:電圧15V～1500V(7レンジ)、電流400mA～500A(24レンジ) 周波数帯域:DC,0.5Hz～150kHz 測定項目:電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、周波数、効率、リップル率、電流積算、電力積算、電圧ピーク等 高調波測定、ノイズ測定付 I/F:LAN,USB,RS-232C,CFカード 電源:AC100～240V	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	L9438?50(4本) 9729 9793	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-0183	パワーサプライコントローラ	菊水電子工業	PIA4810	PAK-A, PAD-L, PAN-A, PMC-A, PVS, PLZ-W, PAS用パワーサプライコントローラ, GPIB, RS232C, 4スロット専用コントロールボード(OP01PIA/OP02PIA)4枚まで実装可、最大8chまでアナログ制御可能、高速シリアル通信機能付	¥10,000	¥100,000	付属品付き、マニュアル無し	OPT:OP02-PIA×2	別途料金	7日(初期不良対応)	B3

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	TM440	パワーアンプ	キーサイト・テクノロジー	11667B	DC~26.5GHz、等価出力SWR:1.22、最大入力パワー:0.5W、挿入損失:7dB、2ポート間のトラッキング:0.25dB(~18GHz)、0.40dB(~26.5GHz)	¥20,000	¥183,848	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電波測定器・EMI測定器	UKK-8645	パワーセンサ	アジレント・テクノロジー	E9301B	E4418B/19B用パワーセンサ 10MHz~6GHz、-30~+44dBm,N型,50Ω	¥95,000	¥287,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-8644	パワーセンサ	アジレント・テクノロジー	E9301B	E4418B/19B用パワーセンサ 10MHz~6GHz、-30~+44dBm,N型,50Ω	¥95,000	¥287,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8196	パワーハイスタ	日置電機	3193-10	電流クランプ入力タイプ、電圧測定レンジ、電流測定レンジは追加ユニットに準ずる FDD標準装備、GPIB/RS232C標準装備	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	9600(6個) 9605	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-0963	パワーメータ	横河電機	2533-21	V,I,W,VA,Var,単相,10Hz~20kHz、デジタル単相電力計 30V~600V 0.5A~20A 15W~12kW	¥50,000	¥1,350,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	UKK-3914	ハンディオシログラフ記録器	グラフテック	WR3320A-4DH	記録振幅±40mm/4ch、熱書(黒色)、DCサーボ方式、測定レンジ(AH3302A-DH):0.5・1・2.5・5・10・25・50・100・250mV/cm	¥450,000	¥1,580,000	付属品付き、マニュアル無し	プラグインユニットAH3302A×4、	別途料金	1ヶ月間保証	B1
デジタル通信用測定器	UKK-4153	ハンディラインモータ	サンライズテレコム株式会社	SUNSET MTT	測定機能:TDR機能(距離,反射測定),挿入損,バックグラウンドノイズ、インパルスノイズ,NEXT,FEXT,DC電圧,AC電圧,抵抗,容量	¥20,000	¥1,250,000	付属品付き、マニュアル付き	SAS80-850×1,SAS80-1310×1,キャリングケース,光ケーブル,LANケーブル	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7480	ピコアンメータ・DCホールセンサー	アジレント・テクノロジー	4140B	1x10Exp-15(A)分解能,測定ファンクション:I,I-V,C-V,直流電圧源:Va,Vb,電流測定;表示:3桁半,0.000~1.999,測定範囲:±0.001x10Exp-12~±1.999x10Exp-2(A)	¥80,000	¥1,700,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
テレビ・ビデオ測定器	4G-0785	ビデオエンコーダ	AMT	CE410S	ECAM方式のカラーエンコーダ、入力信号:R, G, B信号(アナログ)0.7Vp-p 75Ω, R, G, B信号(デジタル)TTLレベル HIGHT, 出力信号:VBS信号 1Vp-p 75Ω(3系統), 出力信号レベル調整:LUMI/SYNC/CHROMA	¥15,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
発振器・信号発生器	UKK-8261	ファンクション/パルスジェネレータ	アジレント・テクノロジー	8116A	1mHz~50MHz,分解能3桁,最大出力32Vp-p(開放) パルス幅10.0ns~999ms,立上り・立下り<6ns,外部トリガ変調機能(ゲート,バースト,掃引,AM,FM,PWMなど),HP-IB付	¥70,000	¥611,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	TR2331	ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	1732	0.1μ~100kHz,出力0~20Vp-p,発生器:12bit×2048,GP-IB付	¥139,000	¥1,350,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
発振器・信号発生器	SM0070	ファンクションサイザ	NF	WF1946B	・周波数設定範囲:0.01μHz~15MHz ・最大出力電圧:20Vp-p/OPEN, ±10V/OPEN ・波形の分解能:16bit ・波形の選択:正弦波,三角波,方形波(デューティ比50%固定,デューティ比可変),上のこぎり波,下のこぎり波,任意波	¥150,000	¥298,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	SM0072	ファンクションサイザ	NF	WF1946B	・周波数設定範囲:0.01μHz~15MHz ・最大出力電圧:20Vp-p/OPEN, ±10V/OPEN ・波形の分解能:16bit ・波形の選択:正弦波,三角波,方形波(デューティ比50%固定,デューティ比可変),上のこぎり波,下のこぎり波,任意波	¥150,000	¥298,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	SM0071	ファンクションサイザ	NF	WF1946B	・周波数設定範囲:0.01μHz~15MHz ・最大出力電圧:20Vp-p/OPEN, ±10V/OPEN ・波形の分解能:16bit ・波形の選択:正弦波,三角波,方形波(デューティ比50%固定,デューティ比可変),上のこぎり波,下のこぎり波,任意波	¥150,000	¥298,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	UKK-8790	ファンクションサイザ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1946B	2CH,周波数範囲:10nHz~15MHz,周波数精度:±5ppm,出力波形:内蔵7波形・任意波形,出力電圧:20Vp-p/開放,出力インピーダンス:50Ω,任意波形記憶数:12,設定メモリ数:10,スweep補助出力,入出力フローティング,外部AM,外部加算,GPIB,USB付き	¥130,000	¥298,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ測定器	TOK-2474	フィルタ(オーディオ系)	エヌエフ回路設計ブロック	P84	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz~16kHz,1ch,減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要。	¥20,000	¥173,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オーディオ測定器	TOK-2475	フィルタ(オーディオ系)	エヌエフ回路設計ブロック	P84	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz~16kHz,1ch,減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要。	¥20,000	¥173,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-7316	プラグインモジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	アプリケーション・モジュール:車載用シリアル・トリガ解析(CAN, LIN)	¥40,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	4G-0999	プリアンプ(RFアンプ)	アジレント・テクノロジー	8349B	マイクロ波増幅器、2~20GHz	¥174,000	¥1,275,000	マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	4G-1000	プリアンプ(RFアンプ)	アジレント・テクノロジー	8349B	マイクロ波増幅器、2~20GHz	¥174,000	¥1,275,000	マニュアル	電源コード	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-5868	プレジジョン・ウェーブフォーム・アナライザ	アジレント・テクノロジー	86108A	測定帯域>33GHz(2入力チャンネル)クロックリカバリ範囲(レート):50Mb/s~13.5Gb/s、86100C用プラグインモジュール	¥1,000,000		付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKS-0021	プローブ	アジレント・テクノロジー	41941A	4194Aのため用インピーダンス調査キット:50オーム、	¥80,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B1
オシロスコープ	UKK-7346	プローブ用電源	R&S	RT-ZA13	チャンネル数:4 出力電圧:±12V 最大出力電流:2.5A 入力電圧:AC100~240V ※別途、電流プローブが必要です。	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き	取説(英文)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-7347	プローブ用電源	R&S	RT-ZA13	チャンネル数:4 出力電圧:±12V 最大出力電流:2.5A 入力電圧:AC100~240V ※別途、電流プローブが必要です。	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き	取説(英文)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
オシロスコープ	UKK-4501	プローブ用電源	テクトロニクス	1101A	プローブ用電源のないオシロスコープP62xxtype用	¥20,000	¥150,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-8147	プローブ用電源	日置電機	3269	CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで ※クランプオンプローブ3273 ×4本まで電源チャンネル数:4 出力:±12V ±0.5V, ±2.5A(各チャンネルの総和) 電源:AC 100?240V, 50/60Hz, 170VA max.	¥30,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6550	プログラマブル・アッテネータ	マイクロニクス	MAT800B	周波数範囲:3.0G~9.0GHz, VSWR: 1.7以下(4~8GHz)・2.2以下(3~9GHz),挿入損失(0dB設定):3.0dB以下(4~8GHz)・3.3dB以下(3~9GHz),アッテネータ設定範囲:0~80dB(分解能0.05dB),50Ω不平衡,SMAコネクタ	¥80,000	¥980,000	付属品付き、マニュアル付き	CD-ROM,RS-232Cケーブル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-4372	プログラマブル・アッテネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHzバンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~6000MHz(2000MHzバンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助機器	KA1095	プログラマブル・アッテネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHzバンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~6000MHz(2000MHzバンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	6ヶ月間保証	R2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	KA1096	プロگرامラブル・アッテネータ	多摩川電子	TPA155B	周波数範囲:800MHz~2200MHz(800MHz/バンド),2200MHz~3000MHz/3000MHz~6000MHz(2000MHz/バンド),可変減衰量:70dB(1dBステップ),最大入力:-3dBm	¥80,000		電源コードのみ		別途料金	6ヶ月間保証	R2
デジタル通信用測定器	UKK-8583	プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE-7200	インターフェース:RS-232C (V.24), RS-422/485 (RS-530) 対応プロトコル:調歩同期:ASYNC, PPP キャラクタ同期:SYNC, BSC (NRZ/NRZI) ビット同期:HDLC, SDLC, X.25 (NRZ/NRZI/FM0/FM1)	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
デジタル通信用測定器	UKK-7770	プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE-8200	速度設定範囲:50bps~4000Mbps 最高速度:2150Mbps(全二重時),4000Mbps(半二重時) キャプチャーメモリ容量:100MB 測定インターフェース:RS-232C,RS-422/485 op:16GBCF カード	¥200,000	¥498,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7277	ヘルチエ温度調節器	アンペール	UTC-200A	最大出力:192W 温度制御範囲:-80~+180°C(精度±0.1°C) 温度制御方式:定値制御,パ ターン制御 適合ヘルチエ:UT7070,UT4040等 適合温度センサー:4線式白金測温抵抗体 (Pt100) I/F:USB2.0,RS-232C	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7278	ヘルチエ温度調節器	アンペール	UTC-200A	最大出力:192W 温度制御範囲:-80~+180°C(精度±0.1°C) 温度制御方式:定値制御,パ ターン制御 適合ヘルチエ:UT7070,UT4040等 適合温度センサー:4線式白金測温抵抗体 (Pt100) I/F:USB2.0,RS-232C	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-6454	ヘルチエ温度調節器	アンペール	UTC-200A	最大出力:192W 温度制御範囲:-80~+180°C(精度±0.1°C) 温度制御方式:定値制御,パ ターン制御 適合ヘルチエ:UT7070,UT4040等 適合温度センサー:4線式白金測温抵抗体 (Pt100) I/F:USB2.0,RS-232C	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	TOK-2342	ペンレコーダ	横河電機	3066-31	3ペン、5V/cm~0.5mV/cm、スピード:2/6/20/60切替式、cm/h・cm/min切替式	¥50,000	¥500,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
周波数・時間測定器	UKK-8271	マイクロ波カウンタ	アジレント・テクノロジー	53150A	表示桁数:11桁、測定範囲:Ch1:50MHz~20GHz, Ch2:10Hz~125MHz, パワー	¥500,000		付属品付き、マニュアル付き	001	別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-9036	マイクロ波カウンタ	アジレント・テクノロジー	53151A	周波数とパワーを同時に測定できます。周波数範囲:10Hz~26.5GHz, エージングレート:1× 10-7/月、分解能:1Hz, コネクタ:BNCメス(CH1)・3.5mmSMAメス(CH2), 50 Ω, GPIB/RS-232インターフェース標準装備,OP001(高安定性オープンタイムベース)	¥260,000		付属品付き、マニュアル付き	携帯用ケース	別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-0517	マイクロ波カウンタ	アドバンテスト	R5372	周波数範囲:10mHz~18GHz(10mHz~550MHzはBNC, 550MHz~18GHzはN型), 12桁 表示	¥80,000	¥680,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-6684	マイクロ波カウンタ	アドバンテスト	R5372	周波数範囲:10mHz~18GHz(10mHz~550MHzはBNC, 550MHz~18GHzはN型), 12桁 表示	¥80,000	¥680,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	TK21-0954	マイクロ波カウンタ	アドバンテスト	R5372P	周波数測定範囲:INPUT-A:10mHz~550MHz, INPUT-B:500MHz~18GHz, 積算計数, パルス幅測定, パルス変調波測定, キャリア周波数測定, 変調パルス幅測定, 演算機能	¥70,000	¥800,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-8737	マイクロ波カウンタ	アンリツ	MF2413C	周波数範囲:10Hz~10MHz(1MΩ) 10MHz~1GHz(50Ω) 600MHz~27GHz パルス繰返し 周期:340ns~0.1s(休止時間:≥40ns) 表示桁数:12桁および1桁(1符号) I/F:GPIB op003:水 晶発振器(±5×10 <sup>-10</sup> /日)	¥280,000		付属品付き、マニュアル付き	003	別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-8738	マイクロ波カウンタ	アンリツ	MF2413C	周波数範囲:10Hz~10MHz(1MΩ) 10MHz~1GHz(50Ω) 600MHz~27GHz パルス繰返し 周期:340ns~0.1s(休止時間:≥40ns) 表示桁数:12桁および1桁(1符号) I/F:GPIB op003:水 晶発振器(±5×10 <sup>-10</sup> /日)	¥280,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6982	マルチコンテイナー	共和電業	MCD-8A	ユニットベース仕様 Ch数:8 リモート機能:有り 以下の機能の制御が可能 平衡調整 実行 校正実行 耐震性:5~55Hz 49.03m/s <sup>2</sup> (5G) X,y,Zの三方向 各15サイクル(1分 間/サイクル) 仕様温度範囲:-20~+50°C(結露しないこと)	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7061	ミニマメータ	横河電機	2653-02	0~130kPa(ゲージ圧) 分解能0.01kPa 測定表示範囲:±2.5% 110% of FS 測定流体温 度:5~50°C	¥70,000	¥203,000	付属品付き、マニュアル付き	UI-P1	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	4G-0998	ミリオームメータ	アジレント・テクノロジー	4338B	10μΩ~100kΩ, 分解能:10μΩ, 測定周波数:1kHz, 測定信号:1μA~10mA, 5桁表示, 高速測定(34ms), 自動測定モード, HP-IB付	¥94,000	¥460,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-1041	ミリオームメータ	アテックス	AX-124N	20mΩ~200Ωの5レンジ,最小分解能:10μΩ,最大測定範囲:199.9Ω,測定信号:1kHz,4 端子測定方式,二重積分型A/D変換方式,デジタルコンパレータおよびBCDパラレルアウ ト	¥30,000		付属品付き、マニュアル無し	新品プローブ(AP-01)付属	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-2222	マジヤリク・レシーバ/電界強度計	アンリツ	ML8752A	周波数範囲810MHz~885MHz,メモリチャネル(周波数)80チャネル設定,中央値の%値を1~100% に設定可能,100個の設定条件・結果を内部メモリにセーブ,内蔵電池および外部DC電源	¥8,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電波測定器・EMI測定器	UKK-2216	マジヤリク・レシーバ/電界強度計	アンリツ	ML8752A	周波数範囲810MHz~885MHz,メモリチャネル(周波数)80チャネル設定,中央値の%値を1~100% に設定可能,100個の設定条件・結果を内部メモリにセーブ,内蔵電池および外部DC電源	¥8,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	SM0079	メモリハイコーダ	横河	MR8847-03	<チャンネル数> アナログ16ch+ロジック標準16ch(アナログユニット8台) <測定レ ンジ> (20divフルスケール)5mV~20V/div, 12レンジ, 分解能:レンジの1/100(8966使 用時) <時間軸> (メモリ時)5μs~5min/div, 26レンジ, 時間軸分解能100ポイント/di v	¥800,000	¥1,924,500	付属品付き、マニュアル付き	8966×8, 9664, L9198×16, 9830	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0080	メモリハイコーダ	横河	MR8847-03	<チャンネル数> アナログ16ch+ロジック標準16ch(アナログユニット8台) <測定レ ンジ> (20divフルスケール)5mV~20V/div, 12レンジ, 分解能:レンジの1/100(8966使 用時) <時間軸> (メモリ時)5μs~5min/div, 26レンジ, 時間軸分解能100ポイント/di v	¥800,000	¥1,924,500	付属品付き、マニュアル付き	8966×8, 9664, L9198×16, 9830	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0074	メモリハイコーダ	日置	8430	チャンネル数:アナログ10ch+パルス4ch 内部メモリ容量:トータル3.5MW 最高サン プリング速度:10ms/全ch 表示部:4.3型TFTカラー液晶ディスプレイ(480×272) 測定対 象:電圧, 熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B), パルス積算(加算,瞬時), 回転数変動	¥50,000	¥154,500	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0075	メモリハイコーダ	日置	8430	チャンネル数:アナログ10ch+パルス4ch 内部メモリ容量:トータル3.5MW 最高サン プリング速度:10ms/全ch 表示部:4.3型TFTカラー液晶ディスプレイ(480×272) 測定対 象:電圧, 熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B), パルス積算(加算,瞬時), 回転数変動	¥50,000	¥154,500	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	R1

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
記録装置	SM0076	メモリアイコーダ	日置	8430	チャンネル数:アナログ10ch+パルス4ch 内部メモリ容量:トータル3.5MW 最高サンプリング速度:10ms/全ch 表示部:4.3型TFTカラー液晶ディスプレイ(480×272) 測定対象:電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B)、パルス積算(加算、瞬時)、回転数変動	¥50,000	¥154,500	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0030	メモリアイコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992, 9198×4, 9391, 9418-15, 9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0031	メモリアイコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992, 9198×4, 9391, 9418-15, 9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	SM0032	メモリアイコーダ	日置電機	8808-50	アナログ2ch+ロジック8ch(ロジックプローブは別途)、10mV~100V/DIV 13レンジ(分解能:レンジの1/160)	¥120,000	¥343,000	付属品付き、マニュアル付き	8992, 9198×4, 9391, 9418-15, 9447	校正済	1ヶ月間保証	R1
記録装置	UKK-7230	メモリアイコーダ	日置電機	8826	アナログ32ch+ロジック32chの同時測定が可能(要プローブ)最高サンプリング速度:1MS/s(1μ周期)メモリ容量:12ビット×4Mワード/(4ch使用時)~12ビット×500kワード/ch(32ch使用時)	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き	8936(16個) L9198(32本)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
記録装置	UKK-8811	メモリアイコーダ	日置電機	LR8400-92	PV推定発電量計、入力(チャンネル固定):ch1:電圧測定モード、ch2:電流測定モード、ch3:日射量測定モード、ch4:パネル温度測定モード、拡張チャンネル設定:ch5~ch11:電圧/熱電対/クランプ(2000A, 200A, 100A, 20A, 10A)を選択して追加可能	¥220,000		付属品付き、マニュアル付き	CT9692-90,9322, 9804-01(黒), 9804-02(赤)、日射計	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-2706	モータ・ハーモニクハイテスタ	日置電機	3194	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、AC/DCクランプ入力×3、使用可能なクランプセンサ(AC/DC:9277, 9278, 9279, AC:9270, 9271, 9272)、GPIB/RS232C標準装備	¥100,000	¥710,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-0307	モジュール	アジレント・テクノロジー	44470A	3488A3499A用10chリレーマルチプレクサモジュール、チャンネル当たり最大250V、2A、60W、125VA	¥25,000	¥103,815	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-0309	モジュール	アジレント・テクノロジー	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、または最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-0310	モジュール	アジレント・テクノロジー	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、または最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-0308	モジュール	アジレント・テクノロジー	44471D	3488A3499A用20ch汎用リレーモジュール、モジュール上の各リレーは、最大250V、1A、または最大60W、あるいは最大125VAのスイッチングができる	¥30,000	¥151,801	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	Y0766	モジュール	アジレント・テクノロジー	44476A	3488A3499A用マイクロイーサネットスイッチモジュール	¥200,000	¥499,188	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	UKS-0049	モジュール	ライオンアイ	OP-SB5G	LE-3500/LE-2500用I2C,BURST,SPI拡張キット,SPIはLE-3500(Version1.03以降)で使用時のみ利用可能、インターフェース:RS-232C,3V/5V系TTL	¥8,000		付属品付き、マニュアル付き	付属品一式	対象外	保証無し(現状渡し)	B3
周波数・時間測定器	UKK-8673	ユニバーサルカウンタ	アジレント・テクノロジー	53131A	10桁、周波数範囲:0.1Hz~225MHz入力2チャンネル、周期測定:4.44ns~10s、BNCコネクタ、エージングレート:3×10 <sup>-7</sup> /月、タイムインターバル分解能:500ps、50Ω、GPIB/RS232C標準装備付	¥70,000	¥213,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
周波数・時間測定器	UKK-8669	ユニバーサルカウンタ	アジレント・テクノロジー	53131A	10桁、周波数範囲:0.1Hz~225MHz入力2チャンネル、周期測定:4.44ns~10s、BNCコネクタ、エージングレート:3×10 <sup>-7</sup> /月、タイムインターバル分解能:500ps、50Ω、GPIB/RS232C標準装備付	¥70,000	¥213,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	TM431	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロニクス	RSA3303A	DC~3GHz、メモリ:256MB、変調解析:AM・FM・(ASK,FSK)・PM・デジタル変調解析、リアルタイム取込帯域幅:15MHz、測定レベル:-50~+30dB	¥500,000		電源コードのみ	OP-02、21フロントカバー、マウス、キーボード	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
スペクトラムアナライザ	UKK-6290	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロニクス	RSA3408A	リアルタイム・スペクトラムアナライザ、DC~8GHz、最大リアルタイム帯域幅(RF):36MHz、分解能:0.1Hz、-10~+6dbm、エージングレート:1×10 <sup>-7</sup> /年、50Ω、GP-IB、10/100BASE-T、USB 1、1×2ポート	¥600,000	¥6,738,000	電源コードのみ	opt:06,A6,L5,02,1A,21	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-7036	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロニクス	RSA3408B	リアルタイム・スペクトラムアナライザ、DC~8GHz、測定スパン:100Hz~3GHz ベクトルスパン:36MHz、最大入力レベル:+30dBm、エージングレート:1×10 <sup>-7</sup> /年、LAN USB RS232 GP-IB I/F FDD 内臓HDD	¥800,000		電源コードのみ	05,06	別途料金	1ヶ月間保証	B2
スペクトラムアナライザ	UKK-8705	リアルタイム・スペクトラムアナライザ	テクトロニクス	RSA5103A	周波数範囲:1Hz~3.0GHz、分解能帯域幅:0.1Hz~5MHz最大入力レベル:+30dBm、入力インピーダンス:50Ωまたは5kΩから選択 入力コネクタ:N(Fe)50Ω、USB 2、0×2、GPIB、RJ45、10/100/1000BASE-T、VGA(15DSUB) 	¥1,400,000		付属品付き、マニュアル付き	52 59 200 5040	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7935	リークカレントテスター	日置電機	3156	電気用品安全法・JIS・IEC・UL対応 多彩なネットワーク(人体模擬抵抗)を標準装備 自動測定機能 100台分のデータ記憶機能 電源分離 規格、法律に適合する測定 RS232C、GP-IB、EXT I/O標準装備 最大30通りの測定条件保存	¥90,000	¥300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7294	リークカレントテスター	日置電機	3156	電気用品安全法・JIS・IEC・UL対応 多彩なネットワーク(人体模擬抵抗)を標準装備 自動測定機能 100台分のデータ記憶機能 電源分離 規格、法律に適合する測定 RS232C、GP-IB、EXT I/O標準装備 最大30通りの測定条件保存	¥90,000	¥300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7291	リークカレントテスター	日置電機	3156	電気用品安全法・JIS・IEC・UL対応 多彩なネットワーク(人体模擬抵抗)を標準装備 自動測定機能 100台分のデータ記憶機能 電源分離 規格、法律に適合する測定 RS232C、GP-IB、EXT I/O標準装備 最大30通りの測定条件保存	¥90,000	¥300,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TO32-5899	リチウムイオン電池評価システム	エヌエフ回路設計ブロック	AS-510-LB4	リチウムイオン電池評価システム 4Aモデル 電圧設定範囲:-5V~+5V(±4A) 電流設定範囲:±400mA(-5V~+5V)/±4A(-5V~+5V) 測定周波数0.1mHz~100kHz	¥400,000	¥3,142,650	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-5811	リップルノイズメータ	計測技術研究所	RM-103	直流電圧測定レンジ:±6.0000V(0.1mV)/±60.000V(1mV)/±500.00V(10mV)、リップルノイズ:300.0mVp-p(0.1mV)/3000.0mVp-p(1.0mV)、公称帯域幅:100MHz、入力インピーダンス:直流1MΩ・高周波(50Ω)、GPIB、リップルノイズ分離比自動設定機能	¥100,000	¥388,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2



分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-8974	リレー試験器	ムサシントック	IP-R2000	耐電圧試験容量:2kVA、出力電圧:継電器試験時(AC0~75/150/300/750V)、耐電圧試験時(AC0~120V)、出力電流:GR/DGRレンジ(AC0~0.5A/2.4A)、OCレンジ(AC0~50A)	¥280,000	¥400,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-4258	レコーダ	チノー	KR2161MN0A	フルマルチ入力6ch(1s仕様)直流電圧:±13.8mV~±50V熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PtRh40~PtRh20,NiMo-Ni,WRe5-WRe26,W-WRe26,CR-AuFe,Platinel II,U,L)測温抵抗体:(Pt100,JPt100,Pt50,Pt-Co)測定周期(100ms仕様時:約100ms/全点,1s仕様時:約300ms/全点)	¥90,000	¥320,000	付属品付き、マニュアル付き	CDソフト、ケーブル×3	別途料金	1ヶ月間保証	B1
記録装置	4G-0984	レコーダ	横河電機	DX2030T	Daq station、ペーパーレスレコーダ、30ch、測定周期1s、内部メモリー:400MB、外部メモリーメディア:CFカード、タッチスクリーン搭載	¥300,000	¥740,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
ロジック開発機器	Y0587	ロジックアナライザ	アジレント・テクノロジー	1682AD	800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/200MHzステート・アナライザ68ch、トレース・メモリー:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch、15GBHDD、セントロニクス、CD-ROMドライブ、LANI/F	¥609,000	¥2,435,810	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
デジタル通信用測定器	UKK-2239	ワイヤレスコミュニケーションテスター	横河電機	VC3300	送受信パワー範囲/ダウンリンク送信:-10~-120dBm、アップリンク受信:+35~-70dBm(WCDMA)、-W(WCDMAテストソフトウェアプリインストール)、-C1(GP-IB)	¥50,000		付属品付き、マニュアル付き	733020,OPT:W/C1	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
オーディオ用測定器	TOK-1978	ワウフラッター/ジッター校正器	ミナエレクトロニクス	3101	ワウフラッター/ジッターメーター用信号発生器	¥36,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-8289	圧電式加速度ピックアップ	リオン	PV94	汎用せん断形、1~10000Hz、7pC/Gケーブル付	¥10,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-6553	安定化光源	横河M&I	AQ4280A	発光素子:LD 適合光ファイバ:SM 中心波長:1310/1550nm 光出力レベル:-5dBm 光コネクタ:ユニバーサルアダプタ(FC/PC,SC/PC,ST/PC) 電源:単3乾電池	¥70,000	¥128,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-6552	安定化光源	横河M&I	AQ4280A	発光素子:LD 適合光ファイバ:SM 中心波長:1310/1550nm 光出力レベル:-5dBm 光コネクタ:ユニバーサルアダプタ(FC/PC,SC/PC,ST/PC) 電源:単3乾電池	¥70,000	¥128,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9087	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9086	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9085	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9084	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9082	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-9083	温湿度ロガー	ティアンドデイ	TR-72W	温度測定:0~50°C、湿度:10~95%RH、8000データX2ch、液晶モニター、有線LAN	¥10,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-9070	温度センサーキャリブレーション	横河M&I	CA320	直流電圧:-10mV~99.999mV、熱電対(TC):K/E/J/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、応答時間:300ms	¥30,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-9071	温度センサーキャリブレーション	横河M&I	CA320	直流電圧:-10mV~99.999mV、熱電対(TC):K/E/J/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、応答時間:300ms	¥30,000	¥90,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-3107	温度センサ付きクリップ形リード	日置電機	9460	3554用コネクタ-2又間約1.7m、2又-プローブ間約25cm、最大クリップ径約φ15mm	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
電源・関連機器	UKK-3106	温度センサ付きクリップ形リード	日置電機	9460	3554用コネクタ-2又間約1.7m、2又-プローブ間約25cm、最大クリップ径約φ15mm	¥5,000	¥12,000	無し		対象外	保証無し(現状渡し)	B2
記録装置	UKK-8821	温度ユニット	共和電業	CTA-40A	EDX-100A・EDX-200A・EDX-2000A/B・EDX-3000A/B用コンディショナーカード 適合熱電対:K(CA)、T(CG)入力ch数:8ch 測定レンジ:K240°C/480°C/1230°C、T210°C/400°C 応答周波数範囲:DC~10Hz	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7796	加速度ピックアップ	リオン	PV93	圧電式加速度ピックアップ、3方向せん断形、1~8000Hz、6.5pC/G	¥20,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7797	加速度ピックアップ	リオン	PV93	圧電式加速度ピックアップ、3方向せん断形、1~8000Hz、6.5pC/G	¥20,000	¥140,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
記録装置	UKK-2676	記録計アクセサリ	ティアック	AR-GXAO	チャンネル数:2 出力形式:不平衡 出力結合:DC結合 出力レベル:±1~5Vp(0.1Vステップ可変) ゼロシフト:0~±5V(0.1Vステップ) 周波数帯域:DC~80kHz ローパスフィルタ:2、4、8、20、40、80、200、400、800、2k、4k、8k、20k、40k、80kHz カットオフにて-1.5dB、減衰率-48dB/oct. D/Aコンバータ:16ビット 出力コネクタ:BNC	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKS-0079	携帯用電力	横河M&C	2041-03	階級:0.5級、周波数特性:DC、25~1000Hz、定格電圧:120/240V、定格電流:1/5A	¥30,000	¥105,000	付属品付き、マニュアル無し	ケース	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7961	携帯用電力計	東京電波	WZ-1	周波数範囲:830~960MHz又は1,400~1,600MHz 電力範囲:5/15/50W、10/50/100W又は15/75/150W インピーダンス:50Ω VSWR:1.3以下(1.1以下の負荷を接続して) 電力指示精度:フルスケールの±10%以内 入出力コネクタ:NP-J 使用温度範囲:0~40°C	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	PD-801A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8284	計器用変成器	日置電機	9303	8800シリーズ用、変圧比40:1/20:1 ±1%、許容入力電圧:AC440V/220V	¥8,000	¥20,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8901	結合器	アンリツ	MP654A	周波数:0.8~3GHz、結合度:約30dB、50Ω、N型、50W	¥18,000	¥93,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8902	結合器	アンリツ	MP654A	周波数:0.8~3GHz、結合度:約30dB、50Ω、N型、50W	¥18,000	¥93,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-8693	検相器	共立電気計器	8030	使用電圧範囲:3相 AC200V~480V、周波数範囲:20~400Hz、耐電圧:AC2200V/1分間	¥3,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-5867	減衰振動波許容度試験器	ノイス研究所	SWCS-900-100K-B	IEC61000-4-18 Ed1.0対応 電圧出力:250~3000V 短絡電流:1.25~15A 発振周波数:100kHz CND電源容量:単相/三相AC240V20A,DC125V20A 電源:AC100~240V	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9046	固定アッテネータ	Aeroflex Weinschel	48-30-34	減衰量:30dB、周波数範囲:DC~18GHz、許容電力:100W	¥30,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9044	固定アッテネータ	Aeroflex Weinschel	48-30-34	減衰量:30dB、周波数範囲:DC~18GHz、許容電力:100W	¥30,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9045	固定アッテネータ	Aeroflex Weinschel	48-30-34	減衰量:30dB、周波数範囲:DC~18GHz、許容電力:100W	¥30,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7351	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7350	固定アッテネータ	HUBER+SUHNER	6560.17.AA	DC~5GHz 60W コネクタ:N型(m)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	UKK-0992	固定アッテネータ	アジレント・テクノロジー	8498A030	ハイパワーアッテネータ, DC~18GHz, 30dB, 25W(平均)・500W(ピーク, DC~5.8GHz)・125W(ピーク, 5.8~18GHz)、N型(オス)-N型(メス)	¥40,000	¥183,506	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7693	固定アッテネータ	アンリツ	42N50A-30	周波数帯域:30dB,50W,DC~18GHz,N型,オス/メス	¥20,000	¥70,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7695	固定アッテネータ	アンリツ	42N50A-30	周波数帯域:30dB,50W,DC~18GHz,N型,オス/メス	¥20,000	¥70,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8710	固定アッテネータ	サンケン	TST-100-30	コネクタ N型 周波数範囲(GHz)DC-3 電力 1000W VSWR 1.20 減衰量(dB)30±1.0	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8408	固定アッテネータ	ワインシエル	48-20-34	アッテネータDC~18GHz, 20dB, 100W, N(オス)-N(メス)	¥20,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8411	固定アッテネータ	多摩川電子	CFA-50NCPJ-30	許容電力:50W コネクタ:N 入出力コネクタ:入力側P、出力側J 減衰量:30dB 特性インピーダンス:75Ω	¥20,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3040	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3046	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3042	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3051	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3041	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3049	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA01NPJ10	DC~3GHz, 10dB, 1W, 50Ω, N(オス)-N(メス)	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	KA1171	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-100NPJ-30	周波数範囲DC~3GHz,減衰量30dB,許容電力100W,インピーダンス50Ω,入出力コネクタN-P/J	¥22,000	¥88,500	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	KA1172	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-100NPJ-30	周波数範囲DC~3GHz,減衰量30dB,許容電力100W,インピーダンス50Ω,入出力コネクタN-P/J	¥22,000	¥88,500	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	KA1173	固定アッテネータ	多摩川電子	UFA-100NPJ-30	周波数範囲DC~3GHz,減衰量30dB,許容電力100W,インピーダンス50Ω,入出力コネクタN-P/J	¥22,000	¥88,500	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
デジタル通信用測定器	UKK-4352	誤り検出器	アンリツ	MP1762C	動作周波数:0.05~12.5GHz、受信パターン:擬似ランダム/データ/オルタネート/ゼロ連続挿入	¥300,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8368	交流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6812A	AC電源 電力:750VA(±425Vピーク; ±40Aピーク)rms電圧:0~300V DC電圧:±425V 最大rms電流:6.5A 最大DC電流:6.5A	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8587	交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP045T	三相モデル 電力容量:4.5kVA 出力電圧:0~310V(100/200Vレンジ) 最大電流:15/7.5A 周波数設定範囲:40~550Hz(ACモード),1Hz~550Hz(AC+DCモード) 電源:単相100~230V(50/60Hz) opPA-001-1722:AGC・拡張計測(無効電力,負荷力率,クレストファクタ,高調波電流計測機能追加) opPA-001-1723:シーケンス・電圧変動試験機能 opPA-001-1725:GPIB	¥900,000		付属品付き、マニュアル付き	PA-001-1722,1723,1725	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8940	交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060S	電力容量 6KVA 形式単相2線 交流出力電圧100V/200V 交流最大電流60A/30A 波形ひずみ率0.5%以下 opPA-001-1722:AGC・拡張計測(無効電力,負荷力率,クレストファクタ,高調波電流計測機能追加) opPA-001-1723:シーケンス・電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力(EXTモード,ADDモード追加) opPA-001-1725:GPIB	¥1,200,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8690	交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060S	電力容量 6KVA 形式単相2線 交流出力電圧100V/200V 交流最大電流60A/30A 波形ひずみ率0.5%以下 opPA-001-1722:AGC・拡張計測(無効電力,負荷力率,クレストファクタ,高調波電流計測機能追加) opPA-001-1723:シーケンス・電圧変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力(EXTモード,ADDモード追加) opPA-001-1725:GPIB	¥1,200,000		付属品付き、マニュアル付き	PA-001-1722 PA-001-1723 PA-1722-1724 PA-1724-1725	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0062	交流安定化電源	菊水	PCR1000LA	・出力定格 <ACモード> (実効値) 電圧, 電流: 1~150V, ~10A/2~300V, ~5A 容量: 1kVA 周波数: 1~999.9Hz <DCモード> 電圧, 電流: 1.4V~212V, 5A/2.8V~424V, 2.5A 容量: 500W	¥260,000	¥836,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-8193	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR1000M	出力定格:単相1000VA、AC 1?270V、周波数:40?500.0Hz、DC±1.4?±380V、入力定格:単相 90~132V 18A / 180~250V 9A、PWMインバータ方式を採用したコンパクトな交流電源、PCR1000L/LAとの組み合わせはできません。【運賃別途ご負担】	¥250,000	¥450,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TK29-0699	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000	出力電圧/容量:1~140V,2~280V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA,5~500Hz,入力100V/200V	¥250,000	¥1,290,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-3211	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000LA	出力電圧/容量:単相1~150V/2~300V(出力100V/200Vレンジ)/2KVA, 1~999.9Hz, 入力定格:単相85~132V 48A/170~250V 24A, PCR2000Lとの組み合わせはできません。入力100V/200Vレンジはスイッチにて選択	¥450,000	¥1,270,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8959	交流安定化電源	菊水電子工業	PCR2000M	出力電圧(V):AC(切替)1~135、2~270、DC(切替)1.4~190、2.8~380 電力容量(VA):2,000(AC)、1,600W(DC) 出力レンジ(Hz):40~500 入力電圧(V):AC90~132 180~250 (自動判別) RS-232C(D-sub9ピン)	¥370,000	¥648,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8965	交流安定化電源	計測技術研究所	6510P	AC出力:10kVA、0~150V/84.0A0~300V/42.0A	¥1,000,000		マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8691	交流安定化電源	高砂製作所	AA2000XG2	交流出力Loレンジ:0V~150V/20A,Hiレンジ:0~300V/10A,出力周波数:0.01Hz~1200.0Hz,直流出力Loレンジ:DC140V/18A,Hiレンジ:DC280V/9A,AC電源入力:90V~250V	¥400,000	¥1,290,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8175	交流電圧/電流計	横河電機	2014-00	アナログメータ, 階級:0.5級, ACV:30~750V, ACI:0.15~30A, 45Hz~65Hz	¥40,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8174	交流電圧/電流計	横河電機	2014-00	アナログメータ, 階級:0.5級, ACV:30~750V, ACI:0.15~30A, 45Hz~65Hz	¥40,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-5826	交流電子負荷装置	菊水電子工業	PCZ1000A	1000W,14V?280V (rms),0A?10A(rms),45Hz?65Hz 定電流・定抵抗・定電力モードを装備	¥320,000	¥680,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	TK33-0126	光センサ/オプティカルヘッド	横河電機	AQ2752	AQ2150用センサユニット波長:0.75~1.7μm、基準波長:1310nm	¥15,000	¥115,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-7889	光センサ/オプティカルヘッド	小野測器	FG-1200	回転検出器 検出距離70mm以下、応答周波数5kHz opt:FS540(ファイバセンサ先端φ4mm×1m)、出力:BNC(パルス出力、接点出力)	¥60,000		付属品付き、マニュアル付き	FS-540	別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
光測定器	UKK-8900	光パワーメータ	アンリツ	50PMC-SC	CAM50ハンディ光パワーメータ、波長:850/1300/1490/1550/1625nm、光パワー測定可能範囲:+27~-50dBm、最大入力光パワー:+27dBm、コネクタ:SC	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-5830	光パワーメータ	テクロニクス	TFC200	0.75~1.7μm、-70~+10dBm	¥30,000		付属品付き、マニュアル無し		校正済	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1364	光ファイバ試験器(OTDR)	アンリツ	MW9070B	光ユニット(MW0972B) : 波長 1310±30/1550±30 nm、被測定ファイバ 10/125μm シングルモードファイバ、Op. 01(内蔵3.5インチFDD)、Op. 05(可視LD光源): 中心波長 635±10nm、光出力 -3.0±1.5dBm、出力ファイバ 10/125μm SMファイバ	¥100,000		付属品付き、マニュアル無し	Op.01,05	別途料金	1ヶ月間保証	B2
光測定器	UKK-8720	光マルチメータ/光パワーメータ	アンリツ	ML9001A	表示:デジタル4桁、W、W(REL)、dBm、dB(REL)の選択可能 校正係数:入力可能 レコーダ出力:フルスケール(1V)、リニア出力 レンジ切換: マニュアル/オート切替の選択可能 測定モード: 連続光モード/変調光測定モードの選択可能(変調周波数270Hz、1kHzを含む12周波数)	¥15,000	¥270,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1135	光マルチメータ/光パワーメータ	横河電機	AQ2150A	AQ2150A:光マルチメータ本体(ハンディタイプ)、単位表示:絶対値(dBm、mW、μW、nW、pW)・相対値(dB)、	¥30,000	¥155,000	付属品付き、マニュアル付き	付属品:ケース、AC	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-8340	光マルチメータ/光パワーメータ	横河電機	AQ2150A	AQ2150A:光マルチメータ本体(ハンディタイプ)、単位表示:絶対値(dBm、mW、μW、nW、pW)・相対値(dB)、	¥50,000	¥155,000	付属品付き、マニュアル付き	AQ2752(UKK-8341)	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-0037	光マルチメータ/光パワーメータ	横河電機	AQ2150A	AQ4250:LEDユニット、中心波長:850±30nm、AQ2756:波長範囲:400~1100nm、基準波長:850nm	¥60,000	¥155,000	付属品付き、マニュアル付き	AQ4250,AQ2756	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-8723	工具	古河電工	S122M4	適用光ファイバ*1)SM、MM、DSF、NZD、BIF/UBIF 光ファイバ外径 125μm 光ファイバ被覆外径 単心線外径:250~900μm*2) テープ心線厚:280~400μm 光ファイバ切断長 10mm 標準融着接続時間 13秒	¥170,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-3195	工具	東日製作所	MTD5MN	トルク調整範囲 最小~最大(mN・m):0.5~5 トルク測定範囲 1目盛(mN・m):0.1 付属品:ビット(+/-)#0/-0.15X1,-0.2X1.5,-0.3X2 精度±3%	¥8,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	TO32-5420	広帯域光源	アジレント・テクノロジー	83437A	006:1650nmELED	¥300,000	¥1,165,000	電源コードのみ		校正済	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6042	校正キット	アジレント・テクノロジー	P11644	WR-62フレンジ付き、12.4GHz~18GHz	¥250,000	¥1,009,717	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
アナログ通信用測定器	UKK-8726	校正キット	ローテック	FSH-Z29	オープン/ショート/50Ωロード校正スタンダード、VSWRおよびDTF測定の校正用	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	4TG-6860	差動プローブ	アジレント・テクノロジー	1130A	10:1差動/シングルエンドアクティブ、DC~1.5GHz、入力抵抗:50kΩ/0.27pF、ダイナミックレンジ:±2.5V、オフセット:±12V、コネクタ:AutoProbe	¥40,000	¥408,918	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
オシロスコープ	UKK-8954	差動プローブ	横河電機	701922	周波数帯域:DC~200MHz、減衰比:10:1、入力インピーダンス:50Ω、電源電圧:±12v±1V	¥45,000	¥110,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8979	雑音指数アナライザ	アジレント・テクノロジー	N8973A/1D5	周波数範囲:10MHz~3GHz、雑音指数:0~35dB、利得:-20~+40dB、表示:17cmカラーLCD、RF入力:N型メス・50Ω	¥580,000	¥2,688,000	電源コードのみ	ノイズソース346A付	別途料金	1ヶ月間保証	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7940	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-Jコネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7941	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-Jコネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-7942	三信号特性測定用ハット	アンリツ	MA1612A	三信号特性測定用ハット、5MHz~3GHz、50Ω、N(S)-Jコネクタ	¥25,000	¥120,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	TOK-0948	三相コントローラ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-Lシリーズ用三相コントローラ(ホート)	¥18,000	¥150,000	マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電源・関連機器	TO32-2875	三相コントローラ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-Lシリーズ用三相コントローラ(ホート)	¥10,000	¥150,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電源・関連機器	SM0078	三相交流発生装置	デンケン	MDAC-5A	[電圧出力]・出力範囲 0~220V・出力容量 220V×3(220Vmax,1Amax)[電流出力]・出力範囲 0~20A・出力容量 40VA×3(20Amax,2Vmax)[周波数]・可変範囲 40.00~69.99Hz(0.01Hzステップ)	¥550,000	¥1,200,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-8603	三相交流発生装置	デンケン	MDAC-5A	[電圧出力]・出力範囲 0~220V・出力容量 220V×3(220Vmax,1Amax)[電流出力]・出力範囲 0~20A・出力容量 40VA×3(20Amax,2Vmax)[周波数]・可変範囲 40.00~69.99Hz(0.01Hzステップ)	¥500,000	¥1,200,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TS13-1006	三相出力ドライバ	菊水電子工業	3P02PCR-L	PCR-L/LTシリーズ交流電源用三相コントローラ(ホート)	¥18,000	¥150,000	マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	THC-003	三相出力ドライバ	菊水電子工業	3P02-PCR-L	PCR-L/LTシリーズ交流電源用	¥30,000	¥150,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
周波数・時間測定器	IT0166	周波数カウンタ	アジレント・テクノロジー	53181A	周波数範囲:0.1Hz~225MHz、表示桁数:10桁、BNCコネクタ、HP-IB、Op.010(高安定タイムベース)	¥75,000	¥462,142	無し	足4個・プロテクター・ハンドル欠品	別途料金	3ヶ月間保証	R2
周波数・時間測定器	IT0165	周波数カウンタ	アジレント・テクノロジー	53181A	周波数範囲:0.1Hz~225MHz/100MHz~3GHz、表示桁数:10桁、BNCコネクタ、HP-IB、Op.010(高安定タイムベース)	¥105,000	¥462,142	付属品付き、マニュアル付き	010、030(3GHz)、足4個・プロテクター・ハンドル欠品	別途料金	3ヶ月間保証	R2
周波数・時間測定器	UKK-8914	周波数カウンタ	横河電機	FC-863	Ach:10Hz~15MHz、Bch:10MHz~1.3GHz、6桁表示、電源:単3乾電池6本必要	¥15,000		無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7938	終端器	アンリツ	28NF50-2	周波数範囲:DC~18GHz 50Ω コネクタ:N型(f) 最大入力パワー:0.5W	¥25,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7944	終端器	アンリツ	MP752A	DC~12.4GHz、50ohm、2W、N型	¥10,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKS-0107	終端器	キーサイト・テクノロジー	11048C	通過型 フィールドスルー終端器 50Ω	¥8,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8709	終端器	サンケン	SD-122	特性インピーダンス:50Ω 電力定格:10W 使用温度範囲:-55℃~125℃ コネクタ:N-J 周波数範囲(GHz)DC-4 VSWR:DC-2(1.20) 2-4(1.20) 寸法:40.0φ×55	¥5,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
光測定器	UKK-1763	照度計	コニカミルタ	T-1H	測定範囲:0.01~999.000lx 測定レンジ:オート・マニュアル(5レンジ) 測定精度:±2%±1digit(表示値に対して) 測定機能:照度(lx)、偏差(lx)、積算照度(lx・h)、積算時間(h)	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
光測定器	UKK-1765	照度計	コニカミルタ	T-1M	受光部分離型 測定範囲:0.01~99.000lx 測定レンジ:オート・マニュアル(5レンジ) 測定精度:±2%±1digit(表示値に対して) 測定機能:照度(lx),偏差(lx),積算照度(lx・h),積算時間(h)	¥30,000	¥137,500	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8742	色彩輝度計	トプコン	BM-7	光学系:口径32mm F=2.5、受光素子:シリコンフォトダイオード3素子式(X2/Y/Z)、測定範囲:0.01~12,000.000cd/m <sup>2</sup> 、測定角:0.1°・0.2°・1°・2°、測定精度:輝度±4% of rdg、色度±0.002以内、測定時間:約2秒	¥150,000	¥1,029,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2712	振動計	IMV	VM3004SI	1ch,振動ピックアップVP3004付,変位10,100,1000μmp-p3レンジ:速度1,10,100mm/s(3レンジ),加速度1,10,100m/s <sup>2</sup> (3レンジ),振動数10~1000Hz,(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付	¥40,000	¥280,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	TOK-2710	振動計	IMV	VM3004SI	1ch,振動ピックアップVP3004付,変位10,100,1000μmp-p3レンジ:速度1,10,100mm/s(3レンジ),加速度1,10,100m/s <sup>2</sup> (3レンジ),振動数10~1000Hz,(SI表示対応)出力AC/DC/TUNE付	¥40,000	¥280,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	UKK-6372	振動計	リオン	VA-12	適合規格(JIS C 1514:2002/IEC 61260:1995Class 1),オクターブバンド測定:1/1:0.5 Hz~8kHz(15バンド),1/3:0.4 Hz~10kHz(45バンド)1/12:0.36 Hz~11kHz(180バンド),測定特性:FLAT,A,C,1ms,10ms,35ms,F(Fast),630ms,S(Slow),10s,FFT測定:100Hz,200Hz,500Hz,1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz サンプルング点数:64~32768点	¥250,000	¥500,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	TOK-2183	振動計	リオン	VM82	加速度:0.002~20G(1Hz~5kHz),速度:0.1~1000mm/s,変位:0.001~100mm,交流/直流出力,メモリ:1000個,電源:単3x4	¥90,000	¥250,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
環境計測機器	UKK-4160	振動計	リオン	VM83	1ch, 加速度:0.3~1000m/s <sup>2</sup> (圧電式)・10~1000mm/s <sup>2</sup> (サーボ加速度計), 速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計), 変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度計), 交流/直流出力, 単2x4, RMS, プリンター出力、Op. A Cアダプタ(NC98)	¥80,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き	ケース、	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2501	振動計ユニット	リオン	UV-05A	1ch,測定範囲:0.01~1000G,周波数範囲:0.5Hz~30kHz,最大入力:10E5pC/	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2500	振動計ユニット	リオン	UV-05A	1ch,測定範囲:0.01~1000G,周波数範囲:0.5Hz~30kHz,最大入力:10E5pC/	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8033	接地抵抗計	横河電機	3235-01	接地抵抗:0~10~100~1000Ω(対数目盛)、接地電圧:0~30V、測定周波数:500Hz、寸法:約140×210×135mm(かばん寸法)、重量:約2.5kg(かばんを含む)	¥20,000	¥45,000	付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8755	接地抵抗計	横河電機	3235-01	接地抵抗:0~10~100~1000Ω(対数目盛)、接地電圧:0~30V、測定周波数:500Hz、寸法:約140×210×135mm(かばん寸法)、重量:約2.5kg(かばんを含む)	¥20,000	¥45,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-8695	接地抵抗計	共立電気計器	4102A	接地抵抗:0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω、接地電圧(50/60Hz)0~30V(AC)	¥14,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-1718	絶縁抵抗計	菊水電子工業	TOS7200	絶縁抵抗試験器(卓上タイプ)、試験電圧:25・50・100・125・250・500・1000V(1V分解能)、測定範囲:250・500・1000・1250・2500・5000・5000 M Ω、試験時間:0.5s? 999s or OFF, I/F:RS-232C,SIGNAL I/O,リモコン端子、電源:AC100V? 240V	¥40,000	¥98,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-6549	騒音計ユニット	リオン	UN-14	入力:1ch,コネクタ(前:7ピン/後:BNC),周波数重み付け特性:A・C・Z,レベル範囲:A(30~128dB)・C(36~128dB)・Z(41~128dB),周波数範囲:1Hz~80kHz	¥80,000	¥220,000	マニュアル	連結板	別途料金	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	TOK-1946	騒音振動レベル処理器	リオン	SV76	測定範囲0~130dB,周波数範囲1~12500Hz,動特性FAST/SLOW/VL,サンプル周期:0.1秒単位で設定可能,最大10分間のレベル記録	¥100,000	¥900,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-7731	多機能安全試験器	計測技研	HT8552	交流耐圧試験,直流耐圧試験,絶縁抵抗試験,保護導通試験(低抵抗試験)が可能 AC耐圧試験:AC5kV,100mA,500VA(50/60Hz) DC耐圧試験:DC6kV,10mA 絶縁抵抗試験:DC1kV,2000M Ω 低抵抗試験:30A,510m Ω,6V 入力電圧:AC100,200V	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル(CD)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	TOK-0577	多点風速計	日本カ/マックス	1550	SYSTEM6242 風速温度計コントロールユニット 最大64ch,RS232C,プリンタ出力,モジュール挿入数:最大16個,風速モジュール1501/1504必要(1台で4ch),風速,温度モジュール1511必要(1台で各2ch)	¥26,000	¥892,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	UKK-8604	打点温度記録計	チノ	EL3P17-300	1ペン式 入力点数:1点 入力種類:測音抵抗体入力 熱電対バーンアウト付き・直流電圧分圧器 標準外入力(電流入力、分圧器内蔵含む)+標準外目盛板 標準6速	¥15,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	4G-0985	打点温度記録計	横河電機	4371-12	μR20000 12点, 入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・N・W・L・U・Wre),測温抵抗体(Pt100・JPt100),DCV,DI(動作記録接点),DCA,記録周期:12点/15秒	¥190,000	¥373,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-4819	耐圧絶縁試験器	菊水電子工業	TOS9213S	DC耐電圧試験:DC0.05kV~10.0kV,最大定格電流:5mA,絶縁抵抗試験電圧:DC-25V~-1000V/0.01M Ω~9.99G Ω(1mAから50nAの範囲にて),	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き	TL01-TOSTL03-TOS,ジャンパ	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電圧・電流・電力測定器	UKK-9140	超高抵抗/微小電流計	アドバンテスト	R8340	10fA~19.999mA,3×10 <sup>16</sup> Ω~10Ω、印加電圧源:0V~1000.0V	¥180,000	¥450,000	付属品付き、マニュアル無し	A01019-150	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6142	直線検波器	アンリツ	MS61C	20M~1000MHz(12レンジ),入力100~126dB μ,復調周波数範囲:50Hz~20kHzひずみ率:0.5%以下,	¥30,000	¥700,000	電源コードのみ	※レベルメーター部にヒビあり	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-6139	直線検波器	アンリツ	MS61C	20M~1000MHz(12レンジ),入力100~126dB μ,復調周波数範囲:50Hz~20kHzひずみ率:0.5%以下,	¥30,000	¥700,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6035	直流安定化電源	TDKラムダ	ZUP6-33	出力電圧:6V,出力電流:33A,出力電力:396W,仕様温度条件:0?75°C:100%負荷時	¥25,000		電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-6028	直流安定化電源	TDKラムダ	ZUP6-33	出力電圧:6V,出力電流:33A,出力電力:396W,仕様温度条件:0?75°C:100%負荷時	¥25,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6036	直流安定化電源	TDKラムダ	ZUP6-33	出力電圧:6V,出力電流:33A,出力電力:396W,仕様温度条件:0?75°C:100%負荷時	¥25,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-6087	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6033A	出力電圧:0~20V 出力電流:0~30A 最大電力:240W 表示:デジタル I/F:GP-IB	¥80,000	¥627,707	付属品付き、マニュアル付き	英文マニュアル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0178	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6612C	DC単出力システム電源、0~20V、0~2A、40W、 GPIB/RS232C付	¥50,000	¥164,600	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6089	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6622A	DCシステム電源、2出力、80W、0~20V、0~4A/0~50V、0~2A	¥50,000	¥1,141,046	付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6088	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6622A	DCシステム電源、2出力、80W、0~20V、0~4A/0~50V、0~2A	¥50,000	¥1,141,046	付属品付き、マニュアル無し	CD-ROM	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5673	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6623A	システム電源 3ch出力、出力構成:40W出力(ローレンジ7V/5A、ハイレンジ20V/2A)、40W出力(ローレンジ20V/2A、ハイレンジ50V/0.8A)、80W出力(ローレンジ7V/10A、ハイレンジ50V/2A)、リップル/ノイズ 定電圧rms500μV、ピークツーピーク3mV、定電流1mA	¥50,000	¥992,482	電源コードのみ	足1箇所欠損	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5674	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6624A	各2出力、40W、ローレンジ:0~7V/0~5A、0~20V/0~2A、ハイレンジ:0~20V/0~2A、0~50V/0~0.8A	¥50,000	¥716,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TM365	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6625A	DCシステム電源、入力:100VAC、マルチ出力:25/50W×2出力、7V/15mA又は16V/200mA	¥120,000	¥1,040,265	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	IT0177	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	66311B	0~15V、0~3A、20Hz~20MHz	¥65,000	¥197,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8565	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6633A	デジタル表示:最大W数 100W、出力電圧 0~50V、出力電流 0~2A、定電流調整有り、リップル、ノイズ(使用条件にて) 0.3mV~3mV(20Hz~20MHz)、負荷変動:4mV以下、HP-IB付、寸法:88.0W×145425.2H×345Dmm 約12.3Kg	¥40,000	¥269,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8566	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6633A	デジタル表示:最大W数 100W、出力電圧 0~50V、出力電流 0~2A、定電流調整有り、リップル、ノイズ(使用条件にて) 0.3mV~3mV(20Hz~20MHz)、負荷変動:4mV以下、HP-IB付、寸法:88.0W×145425.2H×345Dmm 約12.3Kg	¥40,000	¥269,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8369	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	6673A	出力定格:電圧0~35V 電流@0~55°C 0~60A AC入力定格:200VAC	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0158	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3616A	0~35V、0~1.7A、デジタルメーター、GP-IB/RS-232C付	¥30,000	¥81,600	無し		別途料金	3ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	IT0157	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3631A	3出力電源 80W、0~+25V/0~1A、0~-25V/0~1A、0~6V/0~5A、デュアル電圧および電流計、GP-IB/RS232C付、Op. OE9(100VAC±10%、47~63Hz)	¥68,000	¥151,029	付属品付き、マニュアル付き	OE9、足4個とプロテクター欠品	別途料金	3ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	4G-1005	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3632A	120W、0~15V/0~7A、0~30V/0~4A、GP-IB/RS-232C付	¥60,000	¥137,845	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8105	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3632A	120W、0~15V/0~7A、0~30V/0~4A、GP-IB/RS-232C付	¥60,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8106	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3632A	120W、0~15V/0~7A、0~30V/0~4A、GP-IB/RS-232C付	¥60,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	4G-1004	直流安定化電源	アジレント・テクノロジー	E3642A	単出力DC電源、MAX:50W、0~8V/0~5A、0~20V/2.5A、GP-IB、RS-232C付き、オプションOE9(100Vac±10%、47~63Hz)	¥47,000	¥116,872	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8633	直流安定化電源	インステック	PSH-10100A	スイッチング電源 出力電圧:10V 電流:100A 電力:1000W OVP,OCP,OTP 低リップル 低ノイズ セルフテスト機能 インターフェイス:RS232C	¥80,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8632	直流安定化電源	インステック	PSH-10100A	スイッチング電源 出力電圧:10V 電流:100A 電力:1000W OVP,OCP,OTP 低リップル 低ノイズ セルフテスト機能 インターフェイス:RS232C	¥80,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8635	直流安定化電源	インステック	PSH-2050A	出力電圧:0~20V 出力電流:0~50A 機能 高効率、幅広い出力電圧範囲、高精度・高効率、低リップル、低ノイズ、セルフテスト、自己校正機能	¥80,000	¥200,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8170	直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	単出力DC電源、出力数:1、合計出力電力:80W、0~8V/0~8A、0~20V/0~4AGPIB/RS232C付、OE9(入力:AC100V単相±10%、47~63Hz)	¥60,000		付属品付き、マニュアル付き	OP:OE9	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0027	直流安定化電源	キーサイトテクノロジー		最大出力:50W 出力数:1 出力レンジ1:0~8V/5A 出力レンジ2:0~20V/2.5A インターフェイス:GP-IB、RS-232C	¥35,000	¥138,096	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	IT0174	直流安定化電源	ケースレー	2303	1ch 最大出力電圧:15V 最大出力電流:5A @9V 最大出力パワー:100W 最大シンク電流:3A 最小DC電流測定分解能:0.1μA	¥30,000		無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7245	直流安定化電源	ケースレー	2303	1ch 最大出力電圧:15V 最大出力電流:5A @9V 最大出力パワー:100W 最大シンク電流:3A 最小DC電流測定分解能:0.1μA	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7246	直流安定化電源	ケースレー	2303	1ch 最大出力電圧:15V 最大出力電流:5A @9V 最大出力パワー:100W 最大シンク電流:3A 最小DC電流測定分解能:0.1μA	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0175	直流安定化電源	ケースレー	2303P/J	0~15V、0~5A、45W、分解能:10μA、入力:AC100~120/220~240、デジタル表示	¥40,000	¥382,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0176	直流安定化電源	ケースレー	2306	デュアルチャンネルバッテリーチャージャー、OUTPUT1・2:0~15V、5A	¥50,000		無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TKW-0567	直流安定化電源	テクニオ	PAR36-3HL	ドロップ方式、0~36V/0~3A、デジタル表示	¥100,000	¥208,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7667	直流安定化電源	テクニオ	PDS20-36A	スイッチング方式、0~20V、0~36A、入力:AC90~250V、デジタル表示	¥80,000	¥185,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0172	直流安定化電源	テクニオ	PR18-1.2A	0~18V、0~1.2A、アナログメーター	¥10,000	¥26,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0171	直流安定化電源	テクニオ	PR18-3A	0~18V、0~3A、アナログ表示(指示計2.5級F.S.)	¥16,000	¥37,500	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8636	直流安定化電源	テクニオ	PS10-120A	【出力】電圧:0~10V、電流:0~120A 定格電力:1200W 高分解能4桁表示 電力表示切替 3点PRESET 出力HI-R機能(出力放電回路停止機能) CC優先モード OUTPUT OFFタイマー シーケンス機能	¥150,000	¥310,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7665	直流安定化電源	テクニオ	PS20-40A	出力電力:800Wタイプ、出力電圧:0~20V、出力電流:0~40A 表示:デジタル、入力電圧:100~240V	¥80,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7780	直流安定化電源	テクニオ	PSF-400L2Y1	0~80V、0~40A(80V時最大5A、10V時最大40A) 入力:AC100V~240V単相、デジタル表示、400W、シーケンス機能、外部コントロール機能、変換方式:スイッチング方式	¥80,000		付属品付き、マニュアル付き	Y1 外部制御時入力制度向上	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-8791	直流安定化電源	テクニオ	PSF-800H	0~800V, 0~6A(800V時最大1A/133V時最大6A), 入力:AC100V~240V単相, デジタル表示, 800W, シーケンス機能, 外部コントロール機能, 変換方式:スイッチング方式 ※右上ひび割れ	¥130,000	¥295,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8896	直流安定化電源	テクニオ	PU600-2.6	薄型直流安定化電源, 1500W, 0~600V, 0~2.6A	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8898	直流安定化電源	テクニオ	PU600-2.6	薄型直流安定化電源, 1500W, 0~600V, 0~2.6A	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8897	直流安定化電源	テクニオ	PU600-2.6	薄型直流安定化電源, 1500W, 0~600V, 0~2.6A	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8947	直流安定化電源	テクニオ	PW18-1.8AQ	4出力, 出力電圧/電流0~±18V/0~±1.8A(デュアルトラック可), 0~+8V/0~+2A, 0~-6V/0~-1A, 設定分解能:10mV/1mV, デジタル表示	¥45,000	¥98,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0170	直流安定化電源	テクニオ	PW18-1.8Q	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 4出力, 出力電圧/電流 0~±18V/0~±1.8A(デュアルトラック可), 0~+8V/0~+2A, 0~-6V/0~-1A, 設定分解能:10mV, デジタル表示, 寸法:143(W) × 167(H) × 392(D), 重さ:約8.2kg	¥34,000	¥98,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7473	直流安定化電源	テクニオ	PW18-3ADP	出力電圧/電流0~+18V/0~+3A(デュアルトラック可), シリースレギュレータ方式, デジタル表示	¥40,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7475	直流安定化電源	テクニオ	PW18-3ADP	出力電圧/電流0~+18V/0~+3A(デュアルトラック可), シリースレギュレータ方式, デジタル表示	¥40,000	¥92,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5322	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3AQP	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 4出力電源, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示	¥45,000	¥115,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5321	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3AQP	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 4出力電源, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示	¥45,000	¥115,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5903	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3ATP	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 3出力電源, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+18V/0~+1.5A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示	¥45,000	¥105,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5905	直流安定化電源	テクニオ	PW8-3ATP	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 3出力電源, 0~+8V/0~+3A, 0~+8V/0~+3A, 0~+18V/0~+1.5A, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相, デジタル表示	¥45,000	¥105,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0167	直流安定化電源	テクニオ	PWR18-1.8Q	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, デュアルトラック方式, 4出力±18V/±1.8A, 8V/2A, -6V/-1A	¥34,000	¥127,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0169	直流安定化電源	テクニオ	PWR18-1T	多出力直流安定化電源, ドロップ方式, 3出力電源, ±18V/±1A, +6V/+5A	¥28,000	¥121,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0168	直流安定化電源	テクニオ	PWR18-2TP	正極3出力+36V/1A, +18V/2A, 8V/2A, 入力100V	¥30,000	¥130,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8257	直流安定化電源	テクニオ	PWR18-2TP	正極3出力+36V/1A, +18V/2A, 8V/2A, 入力100V	¥30,000	¥130,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0147	直流安定化電源	テクニオ	PWR18-2TP	正極3出力+36V/1A, +18V/2A, 8V/2A, 入力100V	¥30,000	¥130,000	無し		別途料金	3ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	UKK-6147	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD16-100L	出力:DC0~16V, 0~100A, 入力定格(AC200V単相, 3.3kVA), アナログ表示, OVP	¥100,000	¥498,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8047	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD1K-0.2L	ドロップ方式, 出力:0~1000V, 0~0.2A, 入力:100V, 電圧/電流表示:デジタル表示	¥200,000	¥398,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	TR2975	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD250-15LA	0~250V, 0~15A, シリースレギュレート方式	¥132,000	¥985,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	UKK-6609	直流安定化電源	菊水電子工業	PAD36-100LA	CV:0~36V, CC:0~100A, タイプIV, 質量:約96kg, 入力電圧:200V, 電力:7.1kVA	¥400,000	¥840,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8895	直流安定化電源	菊水電子工業	PAG600-2.6	薄型可変スイッチング電源(CVCC), 1500W, 0~600V, 0~2.6A, RS232/RS485	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8894	直流安定化電源	菊水電子工業	PAG600-2.6	薄型可変スイッチング電源(CVCC), 1500W, 0~600V, 0~2.6A, RS232/RS485	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8893	直流安定化電源	菊水電子工業	PAG600-2.6	薄型可変スイッチング電源(CVCC), 1500W, 0~600V, 0~2.6A, RS232/RS485	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8051	直流安定化電源	菊水電子工業	PAG60-25	PAGシリーズ(1500W 1Uフルサイズタイプ) 出力電圧:0~60V 出力電流:0~25A 出力電力:1500W I/F:RS232,RS485	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8045	直流安定化電源	菊水電子工業	PAG60-25	PAGシリーズ(1500W 1Uフルサイズタイプ) 出力電圧:0~60V 出力電流:0~25A 出力電力:1500W I/F:RS232,RS485	¥120,000	¥280,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8721	直流安定化電源	菊水電子工業	PAK10-35A	CV:0~10V, CC:0~35A, 入力:AC100V, デジタル表示, 過電圧・過電流保護装置付	¥28,000	¥140,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8823	直流安定化電源	菊水電子工業	PAK20-50A	0~20V0~50A入力:AC100Vデジタル表示	¥80,000		付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7998	直流安定化電源	菊水電子工業	PAK6-60A	スイッチング方式, 0~6V, 0~60A, 入力:AC100V, デジタル表示, 過電流&過電圧保護装置付き, 寸法:71W×134H×435Dmm, 重量:約3.5kg	¥60,000	¥110,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7995	直流安定化電源	菊水電子工業	PAK6-60A	スイッチング方式, 0~6V, 0~60A, 入力:AC100V, デジタル表示, 過電流&過電圧保護装置付き, 寸法:71W×134H×435Dmm, 重量:約3.5kg	¥60,000	¥110,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8960	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN110-1.5A	175Wタイプ, 0~110V, 0~1.5A, 過電圧保護装置, 過熱保護回路	¥40,000	¥105,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4909	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN160-7A	0~160V, 0~7A, デジタル表示, 入力:AC100V単相 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	¥140,000		付属品付き, マニュアル付き	コネクタバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4910	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN160-7A	0~160V, 0~7A, デジタル表示, 入力:AC100V単相 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	¥140,000		付属品付き, マニュアル付き	コネクタバー	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8588	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-18A	ドロップ方式, デジタル表示, 出力電圧/電流 0~16V/0~18A, リップル, ノイズ0.5mV以下, 負荷変動:0.005%+1mV以下, 定電流調整有り, リモート動作, 寸法:235W×160H×425Dmm 約17kg	¥50,000	¥148,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-4066	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN250-2.5A	出力電圧:0~250V,出力電流:0~2.5A,リップルCV5mVrms,CC2mArms,ノイズ0.5mV以下,負荷変動:0.005%+3mV以下,定電流調整有り	¥60,000	¥190,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8825	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-20A	ドロップ方式, 0~60V/0~20A, AC入力:100V, デジタル表示	¥160,000		付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8824	直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-20A	ドロップ方式, 0~60V/0~20A, AC入力:100V, デジタル表示	¥160,000		付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5977	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	スイッチング方式, 0~40V,0~9A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥45,000	¥105,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-5976	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS40-9	スイッチング方式, 0~40V,0~9A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥45,000	¥105,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7712	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS500-1.8	スイッチング方式, 電圧0~500V,電流0~1.8A,電力900W,入力:AC100~240V,デジタル表示,過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥160,000	¥320,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-9129	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-12	0~60V,0~12A,入力AC100V,デジタル表示	¥80,000	¥155,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4905	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-18	0~60V,0~18A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示	¥100,000	¥270,000	付属品付き, マニュアル付き	TP-BUSコネクタ,コネクタカバー,ネジ(M3,M4各2)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8306	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	スイッチング方式, 0~60V,0~6A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥45,000	¥128,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8054	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS80-13.5	スイッチング方式, 0~80V,0~13.5A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥140,000	¥295,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8053	直流安定化電源	菊水電子工業	PAS80-13.5	スイッチング方式, 0~80V,0~13.5A,入力:AC100~240V,47~63Hz,デジタル表示, 過電圧・過電流・加熱保護装置付き	¥140,000	¥295,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8607	直流安定化電源	菊水電子工業	PAT350-22.8T	出力電圧(V):350.0 出力電流(A):22.8 出力電力:8kW 入力電圧(ACV):200~240(3相)	¥350,000	¥880,000	付属品付き, マニュアル付き	AC8-4P4M-M6C	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	4G-0980	直流安定化電源	菊水電子工業	PFX2511	充放電システムコントローラ, 60V/50A, OP:PFX2121/TL08-PFX	¥160,000	¥698,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	4G-0981	直流安定化電源	菊水電子工業	PFX2511	充放電システムコントローラ, 60V/50A, OP:PFX2121/TL08-PFX	¥160,000	¥698,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7891	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 入力電圧:AC100V, 出力電圧/電流 0~18V/0~3A, 定電流調整有り, リモート動作, リップル/ノイズ0.5mV以下	¥18,000	¥55,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7963	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 入力電圧:AC100V, 出力電圧/電流 0~18V/0~3A, 定電流調整有り, リモート動作, リップル/ノイズ0.5mV以下	¥18,000	¥55,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6194	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計切り替え方式), 入力電圧:AC100V, 出力電圧/電流 0~18V/0~5A, 定電流調整有り, リモート動作, リップル/ノイズ0.5mV以下, 負荷変動5mV以下	¥18,000	¥48,500	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0142	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 入力電圧:AC100V, 出力電圧/電流 0~18V/0~5A, 定電流調整有り, リモート動作, リップル/ノイズ0.5mV以下, 負荷変動5mV以下, 寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約6kg	¥26,000	¥65,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	3ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	UKK-8024	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 入力 AC100V, 出力電圧/電流 0~250V/0~0.25A, 定電流調整有り, リップル/ノイズ3mV以下, 負荷変動15mV以下, リモート動作, 寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約5.5Kg	¥25,000	¥65,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8025	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 入力 AC100V, 出力電圧/電流 0~250V/0~0.25A, 定電流調整有り, リップル/ノイズ3mV以下, 負荷変動15mV以下, リモート動作, 寸法:107W×124H×350Dmm 重量:約5.5Kg	¥25,000	¥65,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-9079	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC35-2A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 出力電圧/電流 0~35V/0~2A, 定電流調整有り, リモートセンシング機能, リップル/ノイズ0.5mV以下, 負荷変動4mV以下, 寸法:107W×135H×270Dmm 重量:約5kg	¥26,000	¥58,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-9078	直流安定化電源	菊水電子工業	PMC35-2A	ドロップ方式, デジタル表示(電圧計, 電流計同時), 出力電圧/電流 0~35V/0~2A, 定電流調整有り, リモートセンシング機能, リップル/ノイズ0.5mV以下, 負荷変動4mV以下, 寸法:107W×135H×270Dmm 重量:約5kg	¥26,000	¥58,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-6319	直流安定化電源	菊水電子工業	PMM18-2.5DU	2出力電源,ドロップ方式, デジタル表示, 出力1:0~+18V/+2.5A, 出力2:0~-18V/-2.5A	¥35,000	¥83,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4764	直流安定化電源	菊水電子工業	PMM25-1TR	三出力電源,出力1:0~+25V/0~+1A,出力2:0~-25V/0~-1A,出力3:0~6V/0~5A, 電流制限(±)1.05A,リップル 0.5mV以下, 負荷変動:2mV以下	¥40,000	¥90,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4765	直流安定化電源	菊水電子工業	PMM25-1TR	三出力電源,出力1:0~+25V/0~+1A,出力2:0~-25V/0~-1A,出力3:0~6V/0~5A, 電流制限(±)1.05A,リップル 0.5mV以下, 負荷変動:2mV以下	¥40,000	¥90,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8890	直流安定化電源	菊水電子工業	PVS20-130	大容量可変スイッチング電源(CVCC), 2800Wタイプ, 0~20V, 0~130A	¥180,000	¥500,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-3713	直流安定化電源	菊水電子工業	PVS300-9	0~300V,0~9A,入力:AC190~264V単相, デジタル表示, 過電圧・過電流保護装置付,リモートセンシング機能	¥120,000		マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-7983	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR1600H	ワイドレンジ直流電源, スwitchング方式, 0~650V, 0~8A(650V時最大 2.46A, 200V時最大 8A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 1600W, 寸法/重さ:450W×150H×470Dmm/約15kg, 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	¥250,000	¥510,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0037	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800H	<定格出力電力以内で広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能> 出力電圧:0~650V, 出力電流:0~4A, 定格電力:800W	¥130,000	¥301,000	付属品付き, マニュアル付き	OP01-PAS:アクセサリキット(PIN&GND)	校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-9117	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800L	ワイドレンジ直流電源, 0~80V, 0~50A(拡張動作時:80A), (80V時最大10A, 10V時最大80A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 800Wop, OP01-PAS(アクセサリキット), 85-AA-0005(200V用ACケーブル, プラグタイプSE)	¥100,000	¥198,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-9094	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800M	800W、0~320V、0~12.5A、ワイドレンジ直流電源	¥180,000	¥265,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-9093	直流安定化電源	菊水電子工業	PWR800M	800W、0~320V、0~12.5A、ワイドレンジ直流電源	¥180,000	¥265,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8892	直流安定化電源	菊水電子工業	PWX750LF	薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源(CVCC)、750W、0~30V、0~75A、LAN/USB/RS-232C	¥90,000	¥190,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8891	直流安定化電源	菊水電子工業	PWX750LF	薄型ワイドレンジ可変スイッチング電源(CVCC)、750W、0~30V、0~75A、LAN/USB/RS-232C	¥90,000	¥190,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8063	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~25A、(240V時最大6.25A、60V時最大25A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥120,000	¥475,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4023	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	出力電圧範囲:0~240V、出力電流範囲:0~25A、(240V時最大6.25A、60V時最大25A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥120,000	¥475,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0014	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~240V、出力電流:0~25A、最大出力電力:1500W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥120,000	¥487,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0013	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500H2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~240V、出力電流:0~25A、最大出力電力:1500W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥120,000	¥487,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-9147	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500L2	出力電圧範囲:0~60V、出力電流範囲:0~100A、(60V時最大25A、15V時最大100A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥140,000	¥418,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-9146	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500L2	出力電圧範囲:0~60V、出力電流範囲:0~100A、(60V時最大25A、15V時最大100A)、入力:85V~264V1φ、デジタル表示、最大出力電力:1500W	¥140,000	¥418,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8643	直流安定化電源	高砂製作所	EX-1500U2	出力電圧範囲:0~500V、出力電流範囲:0~8A、最大出力電力:1500W、入力:85V~264V/1φ、デジタル表示	¥180,000	¥525,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0025	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	UKK-8065	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥80,000	¥254,800	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	SM0016	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	マニュアル		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0024	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	SM0026	直流安定化電源	高砂製作所	EX-750L2	低入力・ズーム直流電源、出力電圧:0~60V、出力電流:0~50A、最大出力電力:750W、動作電源:AC85V~264V、単相45~65Hz	¥85,000	¥254,800	付属品付き、マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	R1
電源・関連機器	TR2974	直流安定化電源	高砂製作所	HX0500-30	0~500V、0~30A、AC180~V三相、デジタル表示	¥270,000	¥1,718,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	UKK-8887	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-1600HA	0~640V、0~20A(640V時最大2.5A、80V時最大20A)、入力:AC85V~250V単相、デジタル表示、1600W、RS232C、RS485標準装備、外部アナログ制御・アナログモニタ装備、内部抵抗可変機能、変換方式:スイッチング方式	¥250,000	¥510,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8886	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-1600HA	0~640V、0~20A(640V時最大2.5A、80V時最大20A)、入力:AC85V~250V単相、デジタル表示、1600W、RS232C、RS485標準装備、外部アナログ制御・アナログモニタ装備、内部抵抗可変機能、変換方式:スイッチング方式	¥250,000	¥510,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8885	直流安定化電源	高砂製作所	ZX-1600HA	0~640V、0~20A(640V時最大2.5A、80V時最大20A)、入力:AC85V~250V単相、デジタル表示、1600W、RS232C、RS485標準装備、外部アナログ制御・アナログモニタ装備、内部抵抗可変機能、変換方式:スイッチング方式	¥250,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-2842	直流増幅器	ティアック	SA16U	直流増幅器/アンプユニット、出力±10V、周波数(MHz):DC~50kHz、利得(db):60db	¥30,000	¥95,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-8822	直流増幅器	共和電業	DA-710A	入力チャンネル数:2ch、応答周波数:DC~10kHz、利得:10、20、50、100、200、500の×1、×1/100、OFFの13段および1~2.5以上連続可変、入力形式:差動入力、入出力間およびチャンネル間アイソレーション	¥30,000	¥160,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7556	直流増幅器	日本アビオニクス	AL1301A	チャンネル数:1チャンネル/ユニット、利得精度:ATT×1時±0.2% ATT×1/1000時±2%/FS(VRA最小)、利得安定度:±0.03%/°C、周波数特性:DC~100kHz(+1、-3dB)	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	Y0738	直流増幅器(2CH)	日本アビオニクス	AL1101	チャンネル数:2チャンネル/ユニット、利得精度:±0.5%(23°C±5°C)、利得安定度:±0.05%/C、周波数特性:DC~10kHz(+1、-3dB)	¥59,000	¥170,000	付属品付き、マニュアル付き	出力ケーブル×2、調整ドライバー×1	校正済	6ヶ月間保証	R1
オーディオ用測定器	UKK-5039	低ひずみ発振器	シバツク	AG15A	周波数範囲:5Hz~109.9kHz、高調波ひずみ率:5Hz~10Hz 0.00032%以下、10Hz~10kHz 0.0001%以下、10kHz~20kHz 0.00032%以下、20kHz~100kHz 0.001%以下	¥100,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
オーディオ用測定器	UKK-5041	低ひずみ発振器	シバツク	AG15B	周波数範囲:5Hz~109.9kHz、高調波ひずみ率:5Hz~10Hz 0.00032%以下、10Hz~10kHz 0.0001%以下、10kHz~20kHz 0.00032%以下、20kHz~100kHz 0.001%以下	¥120,000	¥680,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	SM0066	低周波音レベル計	リオン	NA-18A	<測定機能> 低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)(FLAT:周波数範囲:1~100Hz)1/3オクターブバンド実時間分析(分析周波数範囲1~80Hz) <測定レベル範囲> 1/3オクターブバンド 30~143dB(過負荷3dB含む)	¥150,000	¥763,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	R2



分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-6302	低抵抗試験器(アース導通試験器)	菊水電子工業	TOS6200	試験電流: AC3.0A~30.0A, 出力電流計: AC 0.0~33.0A, 出力電圧計: AC 0.00~6.00V, 抵抗計: 0.001~1.200Ω, 最大電力: 150VA, 試験時間設定範囲: 0.3~999S, メモリ機能: 100通り, 良否判定機能付き, GP-IB, RS-232C	¥90,000	¥252,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-7795	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8500	2極M3ネジ締め端子台15ch, 電圧, 熱電対, 湿度測定, LR8400sシリーズ用	¥20,000	¥50,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7236	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7235	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7237	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7238	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7239	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7234	電圧・温度ユニット	日置電機	LR8501	4極押しボタン端子台15ch, 電圧, 熱電対, 測温抵抗体, 湿度, 抵抗測定, LR8400s用	¥30,000	¥70,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9168	電圧計/電流計	横河電機	2011-40	0.5級、可動コイル形、直流電圧計: 30/100/300/1000Vレンジ	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-9169	電圧計/電流計	横河電機	2011-40	0.5級、可動コイル形、直流電圧計: 30/100/300/1000Vレンジ	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-1796	電圧計/電流計	横河電機	2013-18	可動鉄片形 階級: J15C-1102-02は0.5級(但し2013-02はJ15C-1102-1997は0.5級) 交流電圧計: 150/300 V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-1792	電圧計/電流計	横河電機	2013-18	可動鉄片形 階級: J15C-1102-02は0.5級(但し2013-02はJ15C-1102-1997は0.5級) 交流電圧計: 150/300 V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-1222	電圧計/電流計	横河電機	MPFB	可動コイル形 DC 1.0,1.0,3 V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-1811	電圧計/電流計	横河電機	MPFB	可動コイル形 DC 1.5,3 mA	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-1223	電圧計/電流計	横河電機	SPFB	可動鉄片形 AC 30,75	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電源・関連機器	UKK-9080	電源環境アナライザ	菊水電子工業	SD005-KHA	KHA1000用アプリケーションソフト、HamoCapture、HA File Analyzer、Vf File Analyzer	¥50,000	¥100,000	付属品付き, マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TR2910	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線・単相3線・三相3線・三相4線のいずれかと負荷入力1ch, 電圧レンジ: ch1~ch3: AC150/300/600V, ch4: AC60/150/300/600V, DC±60/600Vpeak、電流レンジ: 使用するクランプオンセンサにより測定範囲がことなります	¥160,000	¥512,500	付属品付き, マニュアル付き	9264-01(結線アダプタ)、ケース	別途料金	6ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	TR2911	電源品質アナライザ	日置電機	3196	単相2線・単相3線・三相3線・三相4線のいずれかと負荷入力1ch, 電圧レンジ: ch1~ch3: AC150/300/600V, ch4: AC60/150/300/600V, DC±60/600Vpeak、電流レンジ: 使用するクランプオンセンサにより測定範囲がことなります	¥160,000	¥512,500	付属品付き, マニュアル付き	9264-01(結線アダプタ)、ケース	校正済	6ヶ月間保証	R2
電源・関連機器	UKK-6450	電源品質アナライザ	日置電機	PW3198	電圧600.00Vrms, トランジェント6.0000kVpeak, 電流: AC500.00mA~5.0000kAまで(センサによる), 電力: 300.00W~3.0000MW(使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定), 最長記録期間: 繰返しON時: 1年, 最大記録数: 55000件(1週間1000件まで)繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 1000件, インタフェース: SDメモリーカード, RS-232C, LAN(HTTPサーバ機能), USB2.0	¥300,000		付属品付き, マニュアル付き	PW9005(GPSボックス)	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8628	電子負荷装置	インテック	PEL-2004	スロット式電子負荷用メインフレーム 出力は追加スロットに寄ります OPT: PEL-2020(電圧: 1~80V 電流: 0~20A 100W迄) PEL-2030(左: 電圧: 1~80V 電流: 0~5A 30W迄 右: 1~80V 電流: 0~40A 250W) PEL-2041(左: 電圧: 2.5~500V 電流: 0~1A 350W迄 右: 2.5~500V 電流: 0~10A 350W)	¥300,000	¥697,000	付属品付き, マニュアル付き	PEL-2020, 2030, 2041	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7777	電子負荷装置	テクニオ	LSA-1000	動作電圧: DC1~150V, 最大入力電流: DC200A, 最大入力電力: 1000W, 定電流モード: DC0~200A, 定抵抗モード: 303Ω~5.05mΩ, 定電圧モード: 0.1~150V, 定電力モード: 0~1000W	¥270,000	¥540,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-4244	電子負荷装置	テクニオ	PXL151A	動作電圧: DC0.3V~30V, 最大入力電流: DC150A, 最大入力電力: 300W, 定電流動作: 0~150A, 定抵抗動作: 2mΩ~480Ω, 定電圧動作: 0.8V~30V, 定電力動作: 0~300W, スイッチング動作等のスルーレートを0.25A/μsから最大100A/μsまで任意に設定可能, 重量機能, 電圧・電流モニタ端子付, USB, GPIB, RS232C標準装備	¥160,000	¥680,000	マニュアル		別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-3722	電子負荷装置	テクニオ	PXL151A	動作電圧: 0.3V~30V, 最大入力電流: 150A, 最大入力電力: 300W	¥160,000	¥680,000	付属品付き, マニュアル付き	コントロール用コネクタ×3	別途料金	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	TOK-2245	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ1003WH	動作電圧: DC5~500V, 最大入力電流: DC50A, 最大入力電力: 1000W, 動作モード: 定電流	¥300,000	¥600,000	付属品付き, マニュアル付き		校正済	1ヶ月間保証	B1
電源・関連機器	UKK-8211	電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ1004WH	多機能電子負荷装置 動作電圧: DC1.5~150V, 最大入力電流: DC200A, 最大入力電力: 1000W, 定電流モード: DC0~200A, 定抵抗モード: 7.5m~41.25KΩ, 定電圧モード: 1.5~150V, 定電力モード: 1~1000W, GPIB, RS232C, USB, (注)ACでの使用はできません	¥350,000	¥570,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8029	電子負荷装置	計測技術研究所	ELL-355	最大電圧: 30V, 最大電流定格135A, 電力: 350W op: RC-02A: リップルノイズ測定	¥220,000	¥548,000	付属品付き, マニュアル付き	RC-02A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8740	電子負荷装置	計測技術研究所	LN-1000A-G7	動作モード: CC/CR/CV/CP, 動作電圧: DC0~120V, 最大電流: 0~180A, 最大電力: 1000W, スルーレート: 30A/μs, 保護・アラーム機能: 過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム, I/F: USB・GPIB	¥320,000		付属品付き, マニュアル付き	RC-02A	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8741	電子負荷装置	計測技術研究所	LN-1000A-G7	動作モード: CC/CR/CV/CP, 動作電圧: DC0~120V, 最大電流: 0~180A, 最大電力: 1000W, スルーレート: 30A/μs, 保護・アラーム機能: 過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム, I/F: USB・GPIB	¥320,000		付属品付き, マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-8584	電子負荷装置	計測技術研究所	LN-1000C-G6	負荷部定格: 500V, 36A, 1kW, 負荷モード: 定電流, 定抵抗, 定電圧, 定電力, 外部制御, ダイナミック, ショート, シーケンス, スイープ	¥130,000		付属品付き, マニュアル付き	LX-OP01 LX-OP03	別途料金	1ヶ月間保証	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
電源・関連機器	UKK-7716	電子負荷装置	高砂製作所	FK-1000H	電圧:DC5~500V、電流:0~50A、周波数可変:DC0.5Hz~10kHz(3レンジ)、電力:100~1000W、抵抗:0.1mΩ~4Ω、マルチモード:定電流・定抵抗・定電圧・定電力(同一レンジ内にて)、ダイナミックモード、リモートセンシング機能、バッテリー・シミュレーション機能	¥280,000	¥550,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	IT0134	電子負荷装置	富士通アクセス	EUL-600αH	DC~500V、12A、600W	¥56,000	¥498,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
オシロスコープ	UKK-5796	電流プローブ	R&S	RT-ZC10	周波数範囲:DC~10MHz、感度:0.01V/A、最大測定電流:150Arms(連続)、最大測定導体径:φ20mm、出力端子:BNC、電源:±12V、※別途、RT-ZA13等電源が必要	¥180,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-3073	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3072	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3071	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3074	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3070	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-3069	動歪測定器	NEC Avio	4126	ストレンアンブユニット 6Gシリーズ用ユニット、交流 1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数出力:DC~10kHz、出力:±2V、±30mA、フィルタ:12dB/OCT10、30、100、1、000Hz	¥10,000	¥110,000	無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
測定用素子・補助機器	UKK-7058	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10.5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7057	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10.5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥30,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	Y0689	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10.5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥70,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助機器	Y0688	動歪測定器	NEC三栄	AS1503	交流、1ch、適用ゲージ:60Ω~1kΩ、周波数特性:DC~2kHz、出力:±10V、±30mA、フィルタ10、30、300、500Hz、電源:AC100V、DC10.5~15V、W/B、オートバランス、7セグメントデジタル表示	¥70,000	¥230,000	付属品付き、マニュアル付き		付き	6ヶ月間保証	R1
測定用素子・補助機器	UKK-4216	動歪測定器	共和電業	DPM713B	動ひずみ測定器 交流 1ch、適用ゲージ:60~1,000Ω、周波数範囲:DC~10kHz、出力:±5V、±10mA、フィルタ:10、30、100、300、1,000Hz、フラット オートバランス	¥40,000	¥280,000	付属品付き、マニュアル付き	BNCケーブル×2	別途料金	1ヶ月間保証	B1
測定用素子・補助機器	UKK-7078	動歪測定器	共和電業	DPM-71A	搬送波型のひずみ測定用コンディショナ 1ch 応答周波数範囲:DC~2.5kHz 搬送周波数:5kHz	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7079	動歪測定器	共和電業	DPM-71A	搬送波型のひずみ測定用コンディショナ 1ch 応答周波数範囲:DC~2.5kHz 搬送周波数:5kHz	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7080	動歪測定器	共和電業	DPM-71B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~2.5kHz 測定チャンネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7081	動歪測定器	共和電業	DPM-71B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~2.5kHz 測定チャンネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7105	動歪測定器	共和電業	DPM-72B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~5kHz 測定チャンネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7106	動歪測定器	共和電業	DPM-72B	マルチコンディショナMCD-A用 応答周波数範囲:DC~5kHz 測定チャンネル数:1ブリッジ 電圧:2Vrms 出力電圧:±5V	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8330	動歪測定器	共和電業	DPM-913B	ch数:1ch 適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω、周波数出力:DC~10kHz、出力:±10V、感度調整範囲:100~9999×10 <sup>-6</sup> ひずみ、純電子式オートバランス、絶縁耐圧:800V、電源:AC100V・DC12V、TEDSセンサ対応で感度自動登録	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8331	動歪測定器	共和電業	DPM-913B	ch数:1ch 適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω、周波数出力:DC~10kHz、出力:±10V、感度調整範囲:100~9999×10 <sup>-6</sup> ひずみ、純電子式オートバランス、絶縁耐圧:800V、電源:AC100V・DC12V、TEDSセンサ対応で感度自動登録	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8329	動歪測定器	共和電業	DPM-913B	ch数:1ch 適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω、周波数出力:DC~10kHz、出力:±10V、感度調整範囲:100~9999×10 <sup>-6</sup> ひずみ、純電子式オートバランス、絶縁耐圧:800V、電源:AC100V・DC12V、TEDSセンサ対応で感度自動登録	¥40,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
測定用素子・補助機器	UKK-7901	動歪測定器	共和電業	DPM-952A	1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上), フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10, 5~15V, オートバランス, 絶縁耐圧:AC800V	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7900	動歪測定器	共和電業	DPM-952A	1ch, 適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上), フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10, 5~15V, オートバランス, 絶縁耐圧:AC800V	¥30,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7140	動歪測定器	共和電業	PCD-300B-F	ローパスフィルタ内蔵 測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,測定チャンネル:4, 抵抗:1.2ゲージ法120Ω,4ゲージ法120Ω~1kΩ,応答周波数範囲:DC~200Hz,USBインタフェース,UI-11A:入力アダプタ	¥50,000		付属品付き、マニュアル無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7232	入力ユニット	日置電機	8959	測定機能:チャンネル数:2ch電圧測定, DC/RMSの切替機能 8860/8861用, 電圧/DC~400kHz, 実効値整流, DC, 20~100kHz帯域 12bit A/Dによる高分解能測定	¥30,000	¥100,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
発振器・信号発生器	UKK-4111	任意波形発生器	テクトロニクス	AWG2005	最高クロック20MHz,垂直分解能12ビット,波形メモリ64Kワード/cH,波形ファイル・メモリ2Mバイト,RS-232C,	¥80,000	¥2,350,000	電源コードのみ	op-05:クロックスイープ機能,	別途料金	1ヶ月間保証	B1
発振器・信号発生器	UKK-5943	任意波形発生器	テクトロニクス	AWG2021	12bit, 256Kword/ch, 最高クロック:250MHz, 出力:50mV~5Vp-p, 2ch, 7CRT3.5" FDD, GP-IB/RS232C, Op.02(2ch出力)	¥100,000	¥2,207,000	マニュアル	OPT:OP-02、英文マニュアル	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	TM383	任意波形発生器	テクトロニクス	AWG2021	12bit, 256Kword/ch, 最高クロック:250MHz, 出力:50mV~5Vp-p, 2ch, 7CRT3.5" FDD, GP-IB/RS232C, Op.02(2ch出力)	¥200,000	¥2,207,000	電源コードのみ	Op. 02	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
記録装置	UKK-6476	波形判定器	日置電機	MR8731	波形判定器, アナログ2ch, 100mV~5V/DIV, 6レンジ, DC~400kHz, メモリ:12bit×50kword(1chあたり), 数値判定, 波形拡大, 圧縮, 数値演算, 波形演算, XY測定, RS232C/LAN(10BASE-T), 表示部:6.5型TFTカラー液晶, M3ネジ端子台(本体と絶縁), PCカードスロット, 2GB迄	¥80,000	¥248,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-0599	半田こて温度計	ホーザン	H-753	温度測定範囲(°C)0~500 通電したままこて先温度、漏洩電流、絶縁抵抗値が測定でき、作業状況そのままの条件で簡単にハンダゴテの性能(実測値)のチェックができます。スイッチの切替でピット温度と絶縁抵抗を同時測定。	¥10,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6331	半導体パラメータライザ	アジレント・テクノロジー	4145B	測定機能:電源/測定ユニット(SMU):4ch,電流レンジ:1pA~100mA,電圧レンジ:±1mV~±100V	¥280,000	¥4,420,000	電源コードのみ		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6569	標準出力試験器	安藤電機	AD-4030	AD-4530(DCおよび20Hz~2MHz、75Ω平衡)、AD-4533(DCおよび20Hz~500kHz、600Ω平衡)、AD-4732(DCおよび20Hz~30MHz、75Ω不平衡)、測定範囲:-1~+11dBmまたは0.79~12.6mW	¥60,000		電源コードのみ	AD-4530/AD-4533/AD-4732	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	Y0773	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4428C	周波数:250kHz~3GHz(Op503),出力パワー:-136~+13dBm(250MHz~1GHz)	¥1,350,000	¥2,222,570	マニュアル	503	校正済	6ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	UKK-6333	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4438C	周波数:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,出力:+17dBm ハードウェアオプション:001(内蔵ベースバンド・ジェネレータ) 005:6GHDD 401:c.dma2000及びIS-95-A 404:1zEV-DO用SignalStudio 417:802.11無線LAN用SignalStudio 503:3Ghz	¥1,000,000		電源コードのみ	001.005.401.404.417.503 画面シミ	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-4095	標準信号発生器	アジレント・テクノロジー	E4438C	周波数:250kHz~3GHz,分解能:0.01Hz,出力:+17dBm ハードウェアオプション:001(内蔵ベースバンド・ジェネレータ) 402: TDMA 503:3Ghz,UN7:内蔵ビットエラーレートアナライザ UNJ:位相雑音性能の向上	¥1,000,000		電源コードのみ	001.402.503.UN7.UNJ	別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-7044	標準信号発生器	アンリツ	MG3601A	100k~1040MHz,10HzSTEP,2×10 <sup>-6</sup> /	¥80,000	¥920,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-8815	標準信号発生器	アンリツ	MG3633A	0.01~2,700MHz,分解能0.01Hz,出力-143~+23dBm,分解能0.1dB,AM/FM/PM,GP-IB付	¥200,000		電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-7312	標準信号発生器	アンリツ	MG3633A	0.01~2,700MHz,分解能0.01Hz,出力-143~+23dBm,分解能0.1dB,AM/FM/PM,GP-IB付	¥180,000	¥2,800,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	SM0002	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz, 分解能:0.01Hz, エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年, 出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	SM0003	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz, 分解能:0.01Hz, エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年, 出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	無し	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	SM0001	標準信号発生器	アンリツ	MG3700A	周波数帯域:250kHz~3GHz, 分解能:0.01Hz, エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年, 出力レベル範囲:-140~+13dBm(0.01Hz分解能)	¥260,000	¥3,308,000	付属品付き、マニュアル付き	MX370111A	校正済	1ヶ月間保証	R1
発振器・信号発生器	UKK-7384	標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N9310A	周波数 9 kHz ~ 3 GHz 周波数オプション 3 GHz 出力パワー(1 GHz) -127 dBm ~ +13 dBm位相雑音(1 GHz, 20 kHzオフセット)-95 dBc/Hz 周波数スイッチング <10 ms 高調波(1 GHz) ≤ -30 dBc IQ変調帯域幅(内部/外部) n/a 非高調波(1 GHz) ≤ 50 dBc 掃引モード リスト/ステップ ベースバンド・ジェネレータ・モード n/a	¥200,000		付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-8103	標準信号発生器	菊水電子工業	KSG4310	FMステレオ変調器・AMステレオ変調器を内蔵、周波数範囲:10kHz~280MHz、分解能:10Hz、精度:±2×10 <sup>-6</sup> 、出力レベル:-133dBm~+19dBm(50Ω)、内部変調周波数:50Hz~15kHz、GPIB標準装備、寸法:430W×99H×380Dmm、重量:約10kg	¥280,000	¥801,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
発振器・信号発生器	UKK-7982	標準信号発生器	菊水電子工業	KSG4310	FMステレオ変調器・AMステレオ変調器を内蔵、周波数範囲:10kHz~280MHz、分解能:10Hz、精度:±2×10 <sup>-6</sup> 、出力レベル:-133dBm~+19dBm(50Ω)、内部変調周波数:50Hz~15kHz、GPIB標準装備、寸法:430W×99H×380Dmm、重量:約10kg	¥280,000	¥801,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6587	標準抵抗器	横河電機	2792-01	抵抗値:1mΩ,4端子構造,精度:±0.02%,試験精度:+0.01%	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
回路素子・磁性体測定器	UKK-6508	標準抵抗器	横河電機	2792-02	公称値:0.01Ω,精度:±0.01%,試験精度:±0.005%,4端子構造	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6593	標準抵抗器	横河電機	2792-07	公称値:1000Ω,精度:±0.005%,試験精度:±0.001%,4端子構造	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6594	標準抵抗器	横河電機	2792-08	抵抗値:1000kΩ,4端子構造,精度:±0.005%,試験精度:±0.001%	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6595	標準抵抗器	横河電機	2792-09	標準抵抗器:100kΩ 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス中)・1W(空气中)	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
回路素子・磁性体測定器	UKK-6576	標準抵抗器	横河電機	2792-09	標準抵抗器:100kΩ 4端子 精度20°C±1°Cにて±0.005%、最大許容電力:3W(オイルバス中)・1W(空气中)	¥30,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-8032	標準電圧電流発生器・キャリブレーション	ADC	6240A	電圧電流発生範囲:DCV 0~±15.000V(3.15Vレンジ) DCI 0~±4.0000A(3.30,300mA,1.4Aレンジ)、最小分解能:100μV(3Vレンジ) 100nA(3mAレンジ)、精度:0.025+120μV/3V 0.03+700nA+30nA/3mA、GP-IB付	¥140,000	¥290,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7865	標準電圧電流発生器・キャリブレーション	横河M&I	CA71	ハンディキャリブレーション、発生部:DCV/DCA/R/測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、測定部:DCV/ACV/DCA/R、測温抵抗対(Pt100、JPt100)、熱電対(K/E/J/T/N/L/U/R/S/B)、周波数/パルス、パルス、機能:メモリ機能/スリーブ機能	¥80,000	¥178,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-6661	標準電圧電流発生器・キャリブレーション	横河電機	2552-02	±1200V 分解能1μV ±50ppm	¥160,000	¥880,000	電源コードのみ		別途料金	1ヶ月間保証	B2
電圧・電流・電力測定器	UKK-7711	標準電力発生器	エヌエフ回路設計ブロック	RX4763	出力モード:平衡三相、不平衡三相、単相三線、単相二線、スリーブ、任意高調波 出力周波数:1000Hz~500000Hz(設定分解能:1mHz) 出力周波数精度:±30ppm 出力交流電圧:レンジ(rms)200/100/65/20/6.5V 最大電流(rms)100/300/300/60/30mA 出力交流電流:レンジ(rms)6.5A/2A/650mA/200mA/20mA 最大電圧(rms)7.7V インターフェイス:GP-IB	¥1,800,000	¥3,500,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	TOK-2509	表示ユニット	リオン	UV-12A	UV05/UV05A/UN04用表示ユニット,5桁表示,GP-IB/RS-232Cインタフェース付き,各ユニットを合計10chまで接続可能	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TOK-2508	表示ユニット	リオン	UV-12A	UV05/UV05A/UN04用表示ユニット,5桁表示,GP-IB/RS-232Cインタフェース付き,各ユニットを合計10chまで接続可能	¥20,000	¥200,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-0552	普通騒音計	リオン	NA20	27~130dB(A),35~130dBc,40~130dB(FLAT),周波数範囲31.5~8000Hz(A,C)10~20000Hz(FLAT),	¥15,000	¥178,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-8757	普通騒音計	リオン	NA-29	1/1オクターブ(9バンド)分析機能付、測定周波数範囲:20~8000Hz、測定レベル範囲:28~130dB(A特性)/33~130dB(C特性)/36~130dB(FLAT特性)	¥70,000	¥543,000	付属品付き、マニュアル付き		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	TM416	分光測色計	トプコン	SC-777	光学系:口径82mm,F=2.5,分光素子:回折格子,受光素子:ラインCCD,測定角:0.1/0.2/1/2°(切換式),測定距離:350mm~∞(無限遠),測定波長:380~780nm,インターフェース:USB	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	ソフト、ドングル、キャリングケース	別途料金	7日(初期不良対応)	R2
電源・関連機器	THC-144	並列運転ドライバ(スレーブ)	菊水電子工業	PD02S-PCR-L	PCRXXXL用並列運転ドライバ(スレーブ用)	¥20,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0120	並列運転ドライバ(スレーブ)	菊水電子工業	PD03S-PCR-L	PCR2000L用並列運転ドライバ(スレーブ用)	¥12,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0119	並列運転ドライバ(スレーブ)	菊水電子工業	PD03S-PCR-L	PCR2000L用並列運転ドライバ(スレーブ用)	¥12,000	¥50,000	付属品付き、マニュアル付き		対象外	7日(初期不良対応)	B3
電源・関連機器	TK19-0118	並列運転ドライバ(マスター)	菊水電子工業	PD03M-PCR-LA	PCR-LAシリーズ用並列運転ドライバ(マスター用)	¥12,000	¥50,000	マニュアル		対象外	7日(初期不良対応)	B3
環境計測機器	UKK-7331	変位変換器	共和電業	DT-50A	ひずみゲージ式 定格容量:50mm 応答周波数範囲:DC~約1.5Hz 測定力:約4.4N ケーブル:5m(先端コネクタプラグ)	¥10,000	¥53,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7333	変位変換器	共和電業	DT-50A	ひずみゲージ式 定格容量:50mm 応答周波数範囲:DC~約1.5Hz 測定力:約4.4N ケーブル:5m(先端コネクタプラグ)	¥10,000	¥53,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
環境計測機器	UKK-7332	変位変換器	共和電業	DT-50A	ひずみゲージ式 定格容量:50mm 応答周波数範囲:DC~約1.5Hz 測定力:約4.4N ケーブル:5m(先端コネクタプラグ)	¥10,000	¥53,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	TTR-K012	変換アダプタ	アジレント・テクノロジー	11901C	DC~26.5GHz、-54dB、2.4mm(オス)/APC-3.5(メス)	¥10,000	¥56,000	マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	TM441	変換アダプタ	キーサイト・テクノロジー	54855-67604	BNC(オス)-3.5mm(メス)変換アダプタ、~18GHz	¥15,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	TM442	変換アダプタ	キーサイト・テクノロジー	54855-67604	BNC(オス)-3.5mm(メス)変換アダプタ、~18GHz	¥15,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	R2
測定用素子・補助機器	UKS-0038	変換ケーブル	アジレント・テクノロジー	E4401-60066	ESAスペクトル・アナライザ1用12VDC電力ケーブル	¥5,000		マニュアル		対象外	保証無し(現状渡し)	B3
電源・関連機器	UKK-7551	保護導通試験器	日置電機	3157	基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、電流発生方式:PWM低電流制御、設定電流範囲:AC3.0A~31.0A、発生周波数:50/60Hz正弦波、抵抗測定範囲:0~1.800Ω(0.001Ω分解能)	¥100,000	¥240,000	付属品付き、マニュアル付き	9593-02 9296×2	別途料金	1ヶ月間保証	B2
電源・関連機器	UKK-7552	保護導通試験器	日置電機	3157	基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、電流発生方式:PWM低電流制御、設定電流範囲:AC3.0A~31.0A、発生周波数:50/60Hz正弦波、抵抗測定範囲:0~1.800Ω(0.001Ω分解能)	¥100,000	¥240,000	無し		別途料金	1ヶ月間保証	B2
測定用素子・補助機器	UKK-7641	方向性結合器	アジレント・テクノロジー	773D	2方向性 周波数レンジ:2~18GHz 平均出力結合器 op001:Nコネクタ	¥100,000		マニュアル	001 マニュアル英文	別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-6316	方向性結合器	アジレント・テクノロジー	87300B	周波数レンジ:1GHz~20GHz、方向性:16dB、最大SWR:1.35、SMA(メス)コネクタ	¥30,000		マニュアル		別途料金	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-8404	方向性結合器	協立電子工業	KCP-502	主線路:50Ω 結合出力:50Ω 結合度:-34.5dB 500MHz	¥20,000		無し		対象外	7日(初期不良対応)	B2
測定用素子・補助機器	UKK-9029	方向性結合器	日本高周波	WDK-157D	周波数範囲:12.4GHz~18.0GHz、結合度:20dB、方向性:35dB、VSWR(主線路):1.05、VSWR(副線路):1.2、測定周波数:12.4GHz・15.0GHz・18.0GHz	¥20,000		無し		別途料金	7日(初期不良対応)	B3
アナログ通信用測定器	TR2785	無線機テスタ	Levear	VP-7612D	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥220,000	¥1,175,000	付属品付き、マニュアル付き		校正済	6ヶ月間保証	R1

分類名	品目CD	品目	メーカー名	型名	仕様	販売価格 (税別)	定価(参考 価格)	付属品	付属Opt	校正	保証	ランク コード
アナログ通信用測定器	TR2787	無線機テスタ	levear	VP-7612D(VQ-079S02)	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥240,000	¥1,433,200	付属品付き、マニュアル付き	LAN&RS-232C付	別途料金	6ヶ月間保証	R2
アナログ通信用測定器	TR2786	無線機テスタ	Levear	VP-7612D(VQ-079S02)	1ch、AF周波数範囲:20Hz~20kHz、AF出力レベル:-60dBV~+8dBV(1mV~2.55V)、600Ω±10Ω、周波数測定:10Hz~100kHz	¥240,000	¥1,433,200	付属品付き、マニュアル付き	LAN&RS-232C付	別途料金	6ヶ月間保証	R2
アナログ通信用測定器	UKK-6814	無線機テスタ	アジレント・テクノロジー	E5515C(8960シリーズ)	8960無線通信テスト・セット用のハードウェア・プラットフォームです。アプリケーション: GSM,GPRS,EGPRS対応の第2RF信号源 cdma2000,1xEV-DO,W-CDMA,HSPA,HSPA+などの柔軟なCDMA基地局エミュレータ。拡張高速デバイス・チューニング,無線フォーマット間的高速スイッチング	¥100,000		付属品付き、マニュアル付き	マニュアル英文	別途料金	1ヶ月間保証	B2
アナログ通信用測定器	UKK-7030	無線機テスタ	アンリツ	MT8221B	アンテナアナライザ 400MHz~4GHz スペクトラムアナライザ 150kHz~7.1GHz パワーメータ 10MHz~7.1GHz 高精度パワーメータとの接続機能、GPS受信機能、外部信号発生機能:400 MHz to 6 GHz	¥400,000		付属品付き、マニュアル付き	0019,0023,0031,2000-1528-R	別途料金	1ヶ月間保証	B2
環境計測機器	UKK-6532	流量計(液体)	小野測器	FM-1500/FZ-0300	FZシリーズ連続質量式流量検出器用デジタル流量計、積算時間・液体温度・密度測定、瞬時値・積算値・計測区間内の積算値、外部モニタ用:アナログ電圧・パルス出力、RS-232C	¥150,000		付属品付き、マニュアル付き	OPT:FZ-0300	別途料金	7日(初期不良対応)	B3

## ★ご注意:

- 在庫情報は店舗・ネット共通のため、リスト内に表示されている商品でも、既に販売・商談予約済みとなっている場合がございます。
- 在庫の有無・商品状態等は、お電話・メール等にて予めご確認ください。なお受け付け順にご連絡させていただきますのでお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載価格は消費税別の価格となります。掲載価格のほかに別途消費税が必要となります。
- 配送希望の場合、別途送料が必要となります。
- ホームページやリストに記載された商品やサービスの価格・仕様の表示に、表示上・作業上・その他の理由による客観的に明白な誤りや記述漏れがあった場合は、当該の誤りや記述漏れに基づく校正を必要とされる場合には、別途有料にて行わせていただきます。
- ※校正作業において稀に不合格判定される場合がございます。その際は別在庫で補填させていただきますが、在庫が無い場合は販売をキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください

## お問い合わせ:

TEL 03-3255-8035 FAX:03-3255-8076 担当:石橋/斉藤  
e-mail resale@keisokuki-land.co.jp

## ランクコードの概要

- A1:無償保証期間内にあるもの。  
A2:無償保証期間経過後、メーカーの年間保守契約可能期間内にあるもの。  
A3:有料保証期間内にあるもの  
B1:修理可能期間経過後、弊社の責任において以下の保証を行うもの。  
B2:製品は正常に動作するが、添付品や部品等に一部欠落があるもの。  
B3:正常な動作が確認できないもの、又はソフトウェアが絡むもの。  
C1:部品の欠落、スペックアウト、一部動作不良のもの。  
C2:いくつかを合わせると動作可能なもの。単品では動作しないもの。  
C3:動作しないもの。(ジャンク品)

## ※カテゴリーR(レンタル/リース会社様の販売委託商品)

- R1:製品はメーカーの規定スペックに入っており、校正済みである。  
R2:製品はメーカーの規定スペックに入っているが、校正は別途料金。

上記内容は抜粋です。詳細は以下HPご参照ください

[http://www.keisokuki-land.co.jp/resale/index.php?main\\_page=page&id=55](http://www.keisokuki-land.co.jp/resale/index.php?main_page=page&id=55)