

LinkRunner® AT 1500 & 3000

ネットワーク & ケーブルテスタ

次世代 メタル & ファイバ イーサネットオートテスタ

- 包括的な自動テストは、ネットワーク リンクの接続性とサービスのあらゆる側面を検証し、トラブルシューティング
- 10Mbps から 10Gbps までの利用可能なリンク速度を確認し、PoE をテストおよび接続されたスイッチ ポートと VLAN を識別
- 現場の技術者がリンクを迅速かつ徹底的に検証し、デバイスの接続に関するトラブルシューティングし、移動、追加、変更を文書化

概要

LinkRunner AT 1500 および 3000 は、強力なネットワーク接続トラブルシューティング機能を備え、メタル線および光ファイバネットワークリンクの迅速かつ包括的な検証を必要とする現場技術者向けに設計されています。前世代モデル (LinkRunner 1000 および LinkRunner 2000) のコア機能を継承しつつ、大型タッチスクリーンと詳細な自動テスト機能を搭載し、より詳細なネットワーク可視性を提供します。

ネットワークの変更とトラブルシューティングを支援するために設計されたツールを備えたこのネットワークテスタは、迅速なケーブルテストとスイッチ識別機能により、設置の検証と問題の迅速な切り分けを容易にします。

テスト結果は、Link-Live (コラボレーション、レポート、分析プラットフォーム) に自動的にアップロードされ、ネットワーク エンジニアと第一線の技術者間のチームワークを向上させ、作業の可視性を高め、プロジェクト管理や、テストの統合管理を改善します。有線または Wi-Fi 接続 (オプションのアダプタ使用 **) による独立した管理プレーンにより、試験中のネットワークに依存しないリモート操作と結果のアップロードが可能です。



主な機能

LinkRunner AT イーサネットオートテスタは、LRAT-1500とLRAT-3000の2モデルで提供されます。LRAT-3000モデルには、以下の高度な検証および監視機能が追加されています：



製品の特徴	LRAT-1500	LRAT-3000 ONLY
光ファイバ対応		●
VLAN トランクポートの監視		●
Ping/TCP テスト		●
パフォーマンステスト リフレクタ		●
LANBERT™ テスト		●
DHCP, DNS, ゲートウェイテスト	●	●
ケーブルテスト	●	●
トーンジェネレータ	●	●
PoE 90W 負荷	●	●
リモートコントロールと可視化	要 AllyCare サポート	
Wi-Fi 接続 (要 USB アダプタ) **	●	●

** 日本向けの USB Wi-Fi アダプタの取り扱いはありません。



AllyCare サポート特典

AllyCare サポートを追加することで、LinkRunner AT の所有者は以下の機能を利用できるようになります：

- クラウドベースのリモートコントロール (機能追加)
- ソフトウェアの更新
- 無料修理と交換
- 動作点検
- テクニカルサポート

モデルとアクセサリ

型名	内容
LRAT-3000	LinkRunner AT 3000 テスタ、AC チャージャ、WireView ケーブル ID #1、RJ-45 カブラ、850nm マルチモード 1 Gbps SFP、クイックスタートガイド、小型ソフトケース
LRAT-3000-KIT	LinkRunner AT 3000 テスタ、AC チャージャ、WireView ケーブル ID #1-6、RJ-45 カブラ、850nm マルチモード 1 Gbps SFP、ホルスタ、クイックスタートガイド、小型ソフトケース
LINKSOLUTIONS-KT-3K	LinkRunner AT 3000 テスタ (LRAT-3000) x1、LinkSprinter ネットワークテスタ x2、LinkRunner AT ホルスタ (HOLSTER-G3) x1、LinkSprinter ホルスタ x2
LRAT-3000-1YS	LRAT-3000、LRAT-3000-KIT、LINKSOLUTIONS-KT-3K の 1 年間の AllyCare サポート
LRAT-3000-3YS	LRAT-3000、LRAT-3000-KIT、LINKSOLUTIONS-KT-3K の 3 年間の AllyCare サポート
LRAT-1500	LinkRunner AT 1500 テスタ、AC チャージャ、WireView ケーブル ID #1、クイックスタートガイド、小型ソフトケース
LRAT-1500-1YS	LRAT-1500 の 1 年間の AllyCare サポート
LRAT-1500-3YS	LRAT-1500 の 3 年間の AllyCare サポート
G3-PWRADAPTER	LinkRunner AT 用 AC チャージャ 交換 / 予備用
HOLSTER-G3	携帯用ホルスタ：外出先でのトラブルシューティングを容易にします。開口部からは、すべてのボタンやインターフェースを操作可能です。
SFP-100FX	DDM (マルチモード) 付き 100BASE-FX ファイバ SFP トランシーバ
WIREVIEW 1	WireView ワイヤーマップ #1
WIREVIEW 2-6	WireView ワイヤーマップ #2-#6
SM SOFT CASE	小型ソフトケース

仕様

一般仕様	
寸法	10.2 cm x 19.6 cm x 4.2 cm
重さ	0.48 kg
電池	充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 36.39 Wh)
電池寿命	標準稼働時間：8 時間 標準充電時間：5 時間 (電源オフ時)
ディスプレイ	5.0 インチ タッチスクリーン カラー LCD 720 x1280 ピクセル
ホスト インターフェース	RJ-45 テストポート RJ-45 ワイヤーマップポート SFP テストポート (LRAT-3000 Only) (1) USB Type-A ポート (1) USB Type-C On-the-Go ポート
メモリ	テスト結果やアプリの保存に約 8GB を使用可能
充電	USB Type-C 65-W アダプタ：AC 入力 100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15 V (3 A)
PoE 充電	802.3 af/at/bt
サポート IEEE 規格	Wired: 802.3/ab/i/u/z, 1000BASE-T PoE: 802.3af/at/bt Class 0-8, and UPOE Fiber: 1000BASE-X, SFP SX/LX/ZX (LRAT-3000 Only)
LED	1 個 (バッテリーステータス表示)