

ハンドヘルドタイプ
デジタルマルチメータ
CD800F

バックライト、検電機能
標準価格 ¥10,000 (税抜)



ハンガーマグネット
HM-1

¥2,700 (税抜)

実は超便利

CD800F購入で

あげちゃいます
今だけ

安全設計

国際安全規格CATIV

真の実効値

True RMS

ユーザビリティ

使い勝手が格段に向上

アクセサリも豊富

EFアンテナによる
非接触検電



- 検電機能(接触 / 非接触対応)搭載
- バックライト付ケース一体型
- 液晶表示部の見易さを改善
- 金メッキの長いテスト棒ピン先(約19mm)
- 最大定格1000V以上の電圧入力時は,"OL"表示とブザー音、バックライト点滅で警告
- 真の実効値測定(AC)

表示: 数値部6000

サンプルレート: 数値部 約5回/秒

安全規格: IEC61010 **CAT.Ⅳ 1000V**

電池寿命: DCVにて約600時間

CD800F	測定レンジ	最高精度	分解能
ファンクション	直流電圧	600m/6/60/600/1000V	±(0.8%+3) 0.1mV
	交流電圧	6/60/600/1000V	±(1.2%+5) 0.001V
	抵抗	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ	±(1.2%+5) 0.1Ω
	コンデンサ容量	60n/600n/6μ/60μ/600μF	±(3.0%+10) 0.01nF
	周波数	99.99/999.9/9.999k/99.99kHz	±(0.5%+3) 0.01Hz
導通	10~50Ω以下でブザー音 開放電圧: 約1.0V		
検電(EF)	約60V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)		
ダイオードテスト	開放電圧 約3.2V		

周波数特性 45~500Hz

電源 LR03(単4形アルカリ電池) 1.5Vx2

寸法/重量 H166xW100xD43mm/約360g

テストリード長 全長約0.8m

付属品 取扱説明書 ハンドストラップ